

錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類		シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ/レバーハンドル
一般錠(彫込錠)	デザインシリーズ	INTERFACE/IFS	U9	06・07・52
		INTERFACE/IFT	U9	06・07・52
		INTERFACE/IFD	U9	
		GIGA/LHS1110-0		11
		GIGA/LHS1110-1	U9	11
		GIGA/LHS1113-1		
		GIGA/LHS1114-1		
		GIGA/MHS1710-0		17
		GIGA/MHS1710-1	U9	17
		GIGA/MHS1713-1		
		GIGA/MHS1714-1		
		GIGA/MG1710-0		17
		GIGA/MG1713-8		17
		GIGA/MG1714-8		
		C70/LA757※	U9	75
		C70/MA707※	U9	70
		C70/LG767※		76
		C70/MG707※		70
	レバーハンドル錠	LHS	U9・UR(-J)・PX・JN・EC	189ページ参照
		LHT	U9・UR(-J)・PX・JN・EC	191ページ参照
		LA	U9・UR(-J)・PX・JN・EC	195ページ参照
		LAT	U9・UR(-J)・PX・JN・EC	196ページ参照
		LAL	U9・UR(-J)・PX・JN・EC	196ページ参照
		LO		197ページ参照
		LOF		197ページ参照
		LP		198ページ参照
		LGJ		199ページ参照
		WLA	U9・UR(-J)・PX・JN・EC	201ページ参照
		WLO		202ページ参照
		WLOF		202ページ参照
		WLP		202ページ参照
		Zelta/ZLT		213ページ参照
		Zelta/ZLF		213ページ参照
		Zelta/ZLC		214ページ参照
		Zelta/ZLK		215ページ参照
	握玉錠	MHS	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・C・K
		MHT	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・C

表 資 料 主 要 仕 様 の 一 覧

(1/15) 資 料 主 要 仕 様 の 一 覧 (1/15) 資 料 主 要 仕 様 の 一 覧 (1/15) 資 料 主 要 仕 様 の 一 覧 (1/15) 資 料 主 要 仕 様 の 一 覧

機能	バックセット(mm)	扉厚可能範囲(mm以上～mm未満)	カタログ頁	備考
1・2・3・4・0・6・8	70	35～38・38～42・42～46・46～50	93	ANSI規格準拠
1・4・1A・2A	70	35～38・38～42・42～46・46～50	94	ANSI規格準拠
1・2・3・4	70	35～38・38～42・42～46・46～50	95	ANSI規格準拠
0	76	36～42・42～50	98	
1	76	38～42・42～50	98	
0	76・100	36～42・42～50	100	
1	76・100	38～42・42～50	100	
0	64	36～42・42～50	102	
8	64	36～42・42～50	102	
1	51・64	33～42	108	
1	64・76	33～42	112	
0・6・8	51・64	33～42	109	
0・6・8	64	33～42	113	
1・2・3・4・0・6・8	64・76	33～42・42～50・50～58・58～66	188	UL規格準拠の錠前あり
1・4・1A・2A	76	33～42・42～50・50～58・58～66	190	機能1A・2Aはバックセット64・76mm
1・2・3・4・0・6・8	31・38・51・64・76・100	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	194	BL認定錠、CP認定錠あり
2A	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	196	
2A	51	33～42・42～50・50～58・58～66	196	
0	31・38・51・64・76	25～33・33～42・42～50・50～58・58～66	197	
0	51・64	29～33・33～42	197	
6・8	38・51・64	25～33・33～42・42～50	198	
0・6・8	51	29～33・33～42・42～50	199	
1・2・3・4・6・8	51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	201	木製扉専用設計
0	51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	202	
0	51・64	29～33・33～42	202	
6・8	51・64	29～33・33～42・42～50	202	
0※・6・8	51	28～40	212	※丸座仕様の場合は型式には0は入りません。
0※	64	28～40	213	※型式には0は入りません。
0※・6・8・KY	51	28～40	214	※丸座仕様の場合は型式には0は入りません。
0※・6・8・6Y・8Y	51	28～40	215	※丸座仕様の場合は型式には0は入りません。
1・2・3・4・0・6・8	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	264	
1・4・1A・2A	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	266	

錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類		シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ/レバーハンドル
一般錠(彫込錠)	握玉錠	MMS	U9・PX・EC	D・W・U・P・Q・C
		MMT	U9・PX・EC	D・W・U・P・Q
		MA	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・C
		OLT	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・C・50・51・52
		HM	U9・UR・PX・JN・EC	M・E・D・W・U・C
		145HM	U9・UR・PX・JN・EC	M・E・D・W・U
		HK	U9・PX・EC	D・W・U
		OM		M・E・D・W・U・P・Q・C・CLC
		BM		M・E・D・W・U
		CF50/51		M・D・W
		LL(-KJ)		
	バーハンドル錠 サムラッチ錠	PG	U9・UR(-J)・JN	701
		PGA/POG	U9・UR(-J)・PX・JN・EC	601
		POM		501・502・503・504・505・506・551・552・553・554・555
		PPL		52A・520A・570A・580A・720A・953A・962A・1024B・3014B・3053A・3100B・3225B・6070A
	本締錠	DH	U9・UR(-J)・PX・JN・EC	
		DA	U9・UR(-J)・PX・JN・EC	
		BH(N)	U9・UR(-J)・PX・JN・EC	
		AHT	U9・UR(-J)・PX・JN・EC	
		AHS	U9・UR(-J)・PX・JN・EC	
		AHB	U9・UR(-J)・PX・JN・EC	
		POSTE	U9	
	ガードアーム錠	GAA	U9・UR(-J)・JN	
	ハイブリッド カードロック	MC20	U9	18・19・39・50・51・52・53・66・74
		MC25	U9	20・21・22・23・31・32・33・34・35・50・51・52・53・66
		FC25		20・21・22・23・31・32・33・34・35・50・51・52・53・66
		MCT20	U9	54
一般錠(面付錠)	レバーハンドル錠 /握玉錠	RA	U9・UR-J・JN	PA・PG・PH・PC・64・B
		PMK	U9・JN	標準・W・50・51・52・53
	本締錠	NDR	U9・PX・JN・EC	
電気錠(彫込錠)	レバーハンドル錠 /握玉錠	AUS	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		AUT	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		AMS	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		AMT	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C

表紙一対比要主の簡説

(のちのページで各品目の詳細が記載されています) (のちのページで各品目の詳細が記載されています)

機能	バックセット(mm)	扉厚可能範囲(mm以上～mm未満)	カタログ頁	備考
1・2・3・4	76・100	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	270	
1・4・1A・2A	76・100	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	272	
1・2・3・4・0・6・8	64・76・100	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	276	BL認定錠、CP認定錠あり
1・2・3・4・4A	76	33～42・42～50・50～58・58～66	278	BL認定錠、CP認定錠あり
1・2・3・4・0・7・8	51・64・76・100・127 (76以上は振れ止めが付けられます。)	33～42・42～50・50～58・58～66 HMSシリーズ：25～29・29～33、HM※・7・8：33～42・42～50	280	
1・2・3・4	100	25～29・29～33・33～37・37～42・42～46	283	
1・2・3・4・0・6・2A・2B	70・90・127	28～30(丸座EHK12とライナーが必要) 30～33(丸座EHK12が必要)・33～50・50～64	284	
0・6・69	286ページ参照	286ページ参照	286	
6・69	288ページ参照	33～37・37～42・42～26・46～50 BMSシリーズ：25～29・29～33、BM※・Y(公共住宅向け)：33・40・50	288	
0・6	64	25～33・33～42	290	
0・6・69	83	29～37・37～42・42～50(50mmも可能) LL-0KJ・LL-6KJ(公共住宅向け)：33・40・50	291	
1	64	36～40・42～45	434	
1・0	64	33～42・42～50(50mmも可能)	436	
0	51	33～42・42～50	437	
0	31・51	33～42・42～50・50～58・58～66	443	
1・2・3・4・6・8	64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	325	
1・2・3・4・6・8	38・51・64・76	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	322	BL認定錠、CP認定錠あり
1・2・3・4・6・8	323ページ参照	BH型・BHN型：33～42・42～50・50～58・58～66 BHS型：25～33	323	
1・2・3・4	34・51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	324	
1・2・3・4	34・51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	324	
1・2・3・4	34・51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	324	
1・2・3・4・2F	300・600	1・2・3型：30～62、2F・4型：30～40	332	
1	51・64	33～35・35～37・37～39・39～42・42～44・44～46	329	
1・3	64・76	33～37・37～42・42～46・46～50	564	
1・3	64・76	33～42・42～50	566	
3	64・76	33～42・42～50	570	
2	76	35～42・42～50	576	
1		35～38・38～41	526	BL認定錠
1		36・40	289	
1・2・3		25～29・29～33・33～37・37～42・42～46 46～50・50～54・54～58・58～62・62～66	330	CP認定錠あり
1・2・3・4	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	624	
1・2・3・4	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	625	
1・2・3・4	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	626	
1・2・3・4	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	627	

錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類		シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ/レバーハンドル
電気錠(彫込錠)	レバーハンドル錠 握玉錠	AMTA	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		AMR	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		AMRA	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		ALS	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		ALT	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		ALTA	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		ALR	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		ALRA	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		ALA	U9・UR(-J)・PX・JN・EC	637ページ参照
		ANS	U9・UR(-J)・PX・JN・EC	638ページ参照
	本締錠	AL3M	U9・UR(-J)・PX・JN・EC	
電気錠(面付錠)	レバーハンドル錠	ARA	U9・UR-J・JN	PA・PG・PH・PC・64
一般錠(彫込錠)	レバーハンドル錠	LHHF	U9・JN	18・19・50・51・52・56・57・64・66・68・69・74・346・373
	握玉錠	MHHF	U9・JN	D・W・U・P・Q
	握玉錠	MMHK	U9	D・W・U・P・Q
	握玉錠	MMH	PX・EC	D・W・U・P・Q
	モノロック	HKH	U9・PX・EC	D・W・U
電池式錠(彫込錠)	レバーハンドル錠 握玉錠	AL4H	U9	18・19・66・74・135・500・W・Q
	レバーハンドル錠 握玉錠	AWHJ	U9	409・Q
一般錠(彫込錠)	グレモン錠	GT50	U9・PX・JN・EC	50・51・52・66・91・99・100
		GT10	U9・PX・JN・EC	50・51・52・66
		GT40	U9	50・51・52・66
一般錠(面付錠)	本締錠	NDR-AT	U9・PX・JN・EC	
		NDR-AT2	U9	
電気錠(彫込錠)	グレモン錠	ALG50	U9・PX・JN・EC	50・51・52・66・91・99・100
		ALGT50	U9・PX・JN・EC	50・51・52・66・91・99・100
		ALGR50	U9・PX・JN・EC	50・51・52・66・91・99・100
一般錠(彫込錠)	引戸錠	FG	U9・UR(-J)・PX・JN・EC	
		FN	U9・UR・JN・EC	
		SL77	U9	
		SL80	U9・UR(-J)・PX・JN・EC	80
		UD	U9・UR(-J)・PX・JN・EC	
		PSL101		101
	引違戸錠	SL99	U9・UR・PX・JN・EC	

19

錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類		シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ/レバーハンドル
一般錠(彫込錠)	引違戸錠	SL12	U9	
電気錠(彫込錠)	引戸錠	AFF	U9・UR(-J)・PX・JN・EC	
一般錠(彫込錠)	強化ガラスドア用本締錠	TRF	U9・PX・JN・EC	
	強化ガラスドア用本締錠	TRT	U9・PX・JN・EC	
	開き戸、引戸 兼用本締錠	TRU	U9・JN	
		DG	U9・JN	
		MBH	U9・UR(-J)・PX・JN・EC	
一般錠(彫込錠)	レバーハンドル錠	LHSE	U9・PX・JN・EC	18・19・50・51・52・56・57・64・66・68・69・74・346・373
	握玉錠	MHSE	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・C
	本締錠	BHE	U9・PX・JN・EC	
		BHEP	U9・PX・JN・EC	
		BHNEP	U9・PX・JN・EC	
	グレモン錠	GTE50	U9・PX・JN・EC	50・51・52・66・91・99・100
一般錠(面付錠)	握玉錠	KW-5	U9	標準
	本締錠	KW-5NDR	U9	
電気錠(彫込錠)	本締錠	ALME(P)	U9・UR(-J)・PX・JN・EC	
	グレモン錠	ALGE50	U9・PX・JN・EC	50・51・52・66・91・99・100
		ALGTE50	U9・PX・JN・EC	50・51・52・66・91・99・100
		ALGRE50	U9・PX・JN・EC	50・51・52・66・91・99・100
一般錠(彫込錠)	彫込錠	LAZ	U9・UR・PX・JN・EC	651ページ参照
		LA2Z	U9・UR(-J)・PX・JN・EC	650ページ参照
	引戸錠	FFZ	U9・UR・PX・JN・EC	
電気錠(彫込錠)	彫込錠	ALAZ	U9・UR・PX・JN・EC	649ページ参照
	引戸錠	AFFZ	U9・UR・PX・JN・EC	
電気錠(枠付タイプ)	電気ストライク	ASE・AST・ASR		
		ASZ		
電池式錠(彫込錠)	キーレス錠	MCL・MC2L	U9	31
		TK4L	U9	31・33・65・410・411
		TK4LT	U9	31・33・65・410・411
		EL-K3290/3300	U9・PX・EC	20・21・22・23・31・32・33・34・35・50・51・52・53
		RR	U9・UR	LAシリーズに準ずる
電気錠(口ツカー扉錠)	口ツカーテンキー	LTK20		

機能	バックセット(mm)	扉厚可能範囲(mm以上～mm未満)	カタログ頁	備考
1・2・3		内框：26～33・33～36・36～40・40～45 45～50・50～55・55～60・60～65・65～69 外框：20～26・26～33・33～40・40～45 45～50・50～55	467	
1・2・3・4	51	33～42・42～50・50～58・58～66	643	
1・2・3・4		28・33～42・42～50・50～58・58～66	326	
1・2・3・4		28・33～42・42～50・50～58・58～66	326	
1・2・3D・4	48・100・125・150	28・40～46	327	
1・2・3・4	51	37～42・42～46・46～50・50～54・54～58・58～62・62～66	328	
1・2・3・4	38・51・64・76・100	25～33・33～42・42～50・50～58・58～66	333	
1・2・3・4・4E	64・76	33～42・42～50・50～58・58～66 木製扉仕様：40～66	420	
1・2・3・4・4E	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66 木製扉仕様：40～66	420	
1・2・3・4・4E	51・64・76	33～37・37～42・42～46・46～50 50～54・54～58・58～62・62～66	417	
1・2・3・4・4E	51・64・76	33～37・37～42・42～46・46～50 50～54・54～58・58～62・62～66	418	
1・2・3・4・4E	34	29～33・33～37・37～42・42～46・46～50 50～54・54～58・58～62・62～66	419	
1・2・3・4・4E	64	33～42・42～50・50～58・58～66	366	
1		25～29・29～33・33～37・37～42・42～46 46～50・50～54・54～58・58～62・62～66	424	
1		25～29・29～33・33～37・37～42・42～46 46～50・50～54・54～58・58～62・62～66	424	
1・2・3・4	38・51	33～42・42～50・50～58・58～66	639	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	360	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	362	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	364	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	651	
1	51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	650	
1	51	33～42・42～50・50～58・58～66	653	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	649	
1	51	33～42・42～50・50～58・58～66	652	
		33～42・42～50・50～58・58～66	644～646	
		29～36・36～42	647	
1	64・76	33～42・42～50・50～58・58～66	558・560	
1	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	562	
2	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	562	
1	64	33～42(EL-K3290)・42～50(EL-K3300)	572	
1	51	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	678	
		19～25	574	