

# 錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類	シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ/レバーハンドル	
デザインシリーズ	INTERFACE/IFS	U9	06・07・52	
	INTERFACE/IFT	U9	06・07・52	
	INTERFACE/IFD	U9		
	GIGA/LHS1110-0		11	
	GIGA/LHS1110-1	U9	11	
	GIGA/LHS1113-1			
	GIGA/LHS1114-1			
	GIGA/MHS1710-0		17	
	GIGA/MHS1710-1	U9	17	
	GIGA/MHS1713-1			
	GIGA/MHS1714-1			
	GIGA/MG1710-0		17	
	GIGA/MG1713-8		17	
	GIGA/MG1714-8			
	C70/LA757※	U9	75	
C70/MA707※	U9	70		
C70/LG767※		76		
C70/MG707※		70		
一般錠(彫込錠)	レバーハンドル錠	LHS	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN・EC	158ページ参照
		LHT	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN・EC	160ページ参照
		LA	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN・EC	164ページ参照
		LAF	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN	166ページ参照
		LA-HR	U9	166ページ参照
		UUT	U9・PR・PX・JN	167ページ参照
		LAT	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN・EC	168ページ参照
		LAL	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN・EC	168ページ参照
		LO		169ページ参照
	LOF		169ページ参照	
	LP		170ページ参照	
	LGJ		171ページ参照	
	WLA	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN・EC	173ページ参照	
	WLO		174ページ参照	
	WLOF		174ページ参照	
	WLP		174ページ参照	
	握玉錠	MHS	U9・PR・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・C・K
		MHT	U9・PR・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・C
MMS(平成15年6月末廃止予定品)		U9・PX・EC	D・W・U・P・Q・C	
MMT(平成15年6月末廃止予定品)		U9・PX・EC	D・W・U・P・Q	
MA		U9・PR・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・C	
OLT		U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・C・50・51・52	
HM		U9・UR・PX・JN・EC	M・E・D・W・U・C	
145HM		U9・UR・PX・JN・EC	M・E・D・W・U	

機能	バックセット(mm)	扉厚可能範囲(mm以上～mm未満)	カタログ頁	備考
1・2・3・4・0・6・8	70	35～38・38～42・42～46・46～50	82	ANSI規格準拠
1・1A・2A・4	70	35～38・38～42・42～46・46～50	82	ANSI規格準拠
1・2・3・4	70	35～38・38～42・42～46・46～50	82	ANSI規格準拠
0	76	36～42・42～50	84	
1	76	38～42・42～50	84	
0	76・100	36～42・42～50	84	
1	76・100	38～42・42～50	84	
0	64	36～42・42～50	84	
8	64	36～42・42～50	84	
1	51・64	33～42	87	
1	64・76	33～42	87	
0・6・8	51・64	33～42	87	
0・6・8	64	33～42	87	
1・2・3・4・0・6・8	64・76	33～42・42～50・50～58・58～66	158	UL規格準拠の錠前あり
1・1A・2A・4	76	33～42・42～50・50～58・58～66	160	機能1A・2Aはバックセット64・76mm
1・2・3・4・0・6・8	31・38・51・64・76・100	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	164	BL認定錠、CP認定錠あり
1・2・3・4	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	166	
1	51・64	33～42・42～46・46～50・50～58・58～62・62～66	166	
1・2・3・4・4A	76	レバーハンドル: 33～34・34～36・36～38・38～40・40～42・42～44 44～46・46～48・48～50・50～52・52～54・54～56 56～58・58～60・60～62・62～64・64～66 ノブ: 33～36・36～42・42～50・50～58・58～66	167	
2A	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	168	
2A	51	33～42・42～50・50～58・58～66	168	
0	31・38・51・64・76	25～33・33～42・42～50・50～58・58～66	169	
0	51・64	29～33・33～42	169	
6・8	38・51・64	25～33・33～42・42～50	170	
0・6・8	51	29～33・33～42・42～50	171	
1・2・3・4・6・8	51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	173	木製扉専用設計
0	51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	174	
0	51・64	29～33・33～42	174	
6・8	51・64	29～33・33～42・42～50	174	
1・2・3・4・0・6・8	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	226	
1・1A・2A・4	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	228	
1・2・3・4	76・100	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	232	
1・1A・2A・4	76・100	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	234	
1・2・3・4・0・6・8	64・76・100	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	238	BL認定錠、CP認定錠あり
1・2・3・4・4A	76	33～42・42～50・50～58・58～66	240	
1・2・3・4・0・8	51・64・76・100・127 (176以上は帯れ止めが付付けられます。)	33～42・42～50・50～58・58～66 HMSシリーズ: 25～29・29～33・HM* 8: 33～42・42～50	242	
1・2・3・4	100	25～29・29～33・33～37・37～42・42～46	245	

# 錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類	シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ/レバーハンドル		
一般錠(彫込錠)	握玉錠	HK	U9・PX・EC	D・W・U	
		OM		M・E・D・W・U・P・Q・C・CLC	
		BM		M・E・D・W・U	
		CF50/51		M・D・W	
		LL(-KJ)			
	プッシュグリップ・プッシュプル錠	PGF	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	701・702(平成16年3月廃止予定品)・703・704	
		PG	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	701・702(平成16年3月廃止予定品)・703・704	
		PGA/POG(平成16年3月廃止予定品)	U9・UR(-J)・PX・JN・EC	601	
		PPF	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	801	
		PPA	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	801	
		POM		501・505・506・551・552・553・554・555・811・812・813	
		PPL		52A・520A・570A・580A・720A・953A・962A・1024B・3014B・3053A・3100B・3225B・6070A	
	本締錠	DA	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN・EC		
		DH	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN・EC		
		DAF	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN		
		DA-HR	U9		
		DUF	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN		
		BH(平成15年6月末廃止予定品),DN	U9・UR(-J)・PX・JN・EC		
		AHT(平成16年3月廃止予定品)	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN・EC		
		AHS(平成16年3月廃止予定品)	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN・EC		
		AHB(平成16年3月廃止予定品)	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN・EC		
		POSTE	U9		
	ガードアーム錠	GAA	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN		
		GAF	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN		
	ハイブリッドカードロック	MC20	U9	18・19・39・50・51・52・53・66・74	
		MC25	U9	20・21・22・23・31・32・33・34・35・50・51・52・53・66	
		FC25		20・21・22・23・31・32・33・34・35・50・51・52・53・66	
		MCT20	U9	54	
	一般錠(面付錠)	レバーハンドル錠 握玉錠	RA2/RA	U9・UR・J・PR・J・JN	PA・PG・PH・PC・64・B
		本締錠	NDF	U9・UR・PR・JN	
NDU			U9・UR・PR・JN		
NDG			U9・UR・PR・JN		
NDR			U9・PR・PX・JN・EC		
NDR-AT			U9・PR・PX・JN・EC		
NDR-AT2			U9・JN		
電気錠(彫込錠)	レバーハンドル錠 握玉錠	AUS	U9・UR・PR・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・472・C	
		AUT・AUR・AUTA・AURA	U9・UR・PR・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・472・C	
		AMS	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C	
		AMT	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C	
		AMTA	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C	

機能	バックセット(mm)	扉厚可能範囲(mm以上～mm未満)	カタログ頁	備考
1・2・2A・2B・3・4・0・6	70・90・127	28～30(丸座EHK12とライナーが必要) 30～33(丸座EHK12が必要)・33～50・50～64	246	
0・6・69	248ページ参照	248ページ参照	248	
6・69	250ページ参照	33～37・37～42・42～46・46～50 BMSシリーズ:25～29・29～33, BM*(公共住宅向け):33・40・50	250	
0・6	64	25～33・33～42	251	
0・6・69	83	29～37・37～42・42～50(50mmも可能) LL-0KJ・LL-6KJ(公共住宅向け):33・40・50	252	
1	64	36～38・38～40(40も可能)・42～45(45も可能)	438	
1	64	36～38・38～40(40も可能)・42～45(45も可能)	442	
1・0	64	33～42・42～50(50も可能)	450	
1	64	33～42・42～50	446	
1	64	33～42・42～50	447	
0	51(811・812・813型は64)	33～42・42～50	448・451	
0	31・51	33～42・42～50・50～58・58～66	455	
1・2・3・4・6・8	31・38・51・64・76・100	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	282	BL認定錠、CP認定錠あり
1・2・3・4・6・8	64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	288	
1・2・3・4	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	283	
1	51・64	33～42・42～46・46～50・50～58・58～62・62～66	283	
1・2・3・4	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	284	
1・2・3・4・6・8	285、286ページ参照	BH型・BHN型・DNI型:33～42・42～50・50～58・58～66 BHS型・DNS型:25～33	285	
1・2・3・4	34・51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	287	
1・2・3・4	34・51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	287	
1・2・3・4	34・51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	287	
1・2・2F・3・4・8	300・600	1・2・3型:30～62, 2F・4型:30～40(40も可能) 8型:33～46	299	
1	51・64	33～35・35～37・37～39・39～42・42～44・44～46	292	
1	64	33～46	293	
1・3	64・76	33～37・37～42・42～46・46～50	582	
1・3	64・76	33～42・42～50	584	
3	64・76	33～42・42～50	588	
2	76	35～42・42～50	594	
1		35～38・38～41	542	BL認定錠
1・2・3		NDF型:25～33・33～42・42～50・50～54・54～58・58～62・62～66 NDF-AT型:33～42	294	BL認定錠あり
1・2・3		36～38・38～40・40～43・43～45・45～48・48～50	295	
1		33～50	296	
1・2・3		25～29・29～33・33～37・37～42・42～46 46～50・50～54・54～58・58～62・62～66	297	CP認定錠あり/BL認定錠あり
1・2・3		33～37・37～42	297	CP認定錠あり/BL認定錠あり
1・2		33～37・37～42・42～46・46～50	298	
1・2・3・4	76・100	641ページ参照	641	
1・2・3・4	76・100	642ページ参照	642	
1・2・3・4	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	644	
1・2・3・4	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	645	
2	76・100	646ページ参照	646	

# 錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類		シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ/レバーハンドル
電気錠(彫込錠)	レバーハンドル錠 握玉錠	AMR	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		AMRA	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		ALS	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		ALT	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		ALTA	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		ALR	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		ALRA	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		ALA	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN・EC	655ページ参照
	ANS	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN・EC	656ページ参照	
	本締錠	AL3M	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN・EC	
電気錠(面付錠)	レバーハンドル錠	ARA	U9・UR-J	PA・PG・PH・PC・64
電気錠(彫込錠)	プッシュグリップ錠	ALPG	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	701・702(平成16年3月廃止品)・703・704
一般錠(彫込錠)	レバーハンドル錠	LHHF	U9・JN	18・19・50・51・52・56・57・64・66・68・69・74・346・373
	握玉錠	MHHF	U9・JN	D・W・U・P・Q
	握玉錠	MMHK(平成15年6月末廃止予定品)	U9	D・W・U・P・Q
	握玉錠	MMH(平成15年6月末廃止予定品)	PX・EC	D・W・U・P・Q
	モノロック	HKH	U9・PX・EC	D・W・U
電池式錠(彫込錠)	レバーハンドル錠 握玉錠	AL4H	U9	18・19・66・74・135・500・W・Q
	レバーハンドル錠	AL5H	U9	19・66・67・74・476
	レバーハンドル錠 握玉錠	AWHJ	U9	409・Q
一般錠(彫込錠)	グレモン錠	GT60	U9・PR・PX・JN・EC	50・51・52・66・91・92・99・100
		GT50	U9・PR・PX・JN・EC	50・51・52・66・91・92・99・100
		GT10	U9・PX・JN・EC	50・51・52・66
		GT40	U9	50・51・52・66
電気錠(彫込錠)	グレモン錠	ALG50	U9・PR・PX・JN・EC	50・51・52・66・91・92・99・100
		ALGT50	U9・PR・PX・JN・EC	50・51・52・66・91・92・99・100
		ALGR50	U9・PR・PX・JN・EC	50・51・52・66・91・92・99・100
一般錠(彫込錠)	引戸錠	FG	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN・EC	
		FN	U9・UR・PR・JN・EC	
		SL77	U9	
		SL80	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN・EC	80
		UD	U9・UR(-J)・PX・JN・EC	
		PSL101		101
	引違戸錠	SL99	U9・UR・PR・PX・JN・EC	
	SL12	U9		
電気錠(彫込錠)	引戸錠	AFF	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN・EC	
一般錠(彫込錠)	強化ガラスドア用本締錠	TRF	U9・PR・PX・JN・EC	
	強化ガラスドア用本締錠	TRT	U9・PR・PX・JN・EC	
	開き戸、引戸 兼用本締錠	TRU	U9・PR・JN	
		DG	U9・PR・JN	
		MBH	U9・UR(-J)・PX・JN・EC	

機能	バックセット(mm)	扉厚可能範囲(mm以上~mm未満)	カタログ頁	備考
1・2・3・4	76・100	33~42・42~50・50~58・58~66	647	
2	76・100	648ページ参照	648	
1・2・3・4	76	33~42・42~50・50~58・58~66	650	
1・2・3・4	76	33~42・42~50・50~58・58~66	651	
2	76	652ページ参照	652	
1・2・3・4	76	33~42・42~50・50~58・58~66	653	
2	76	654ページ参照	654	
1・2・3・4	64	29~33・33~42・42~50・50~58・58~66	655	BL認定錠あり
1・2・3・4	38	33~42・42~50・50~58・58~66	656	
1・2・3・4	38・51・64	33~42・42~50・50~58・58~66	657	
1		35~38・38~41	549	BL認定錠あり
1	64	36~38・38~40(40も可能)・42~45(45も可能)	661	
	64・76	33~42・42~50・50~58・58~66	162	
	76・100	33~42・42~50・50~58・58~66	230	
	76・100	33~42・42~50 P・Q型ノブ: 33~37・37~42・42~46・46~50	236	
	76・100	33~42・42~50 P・Q型ノブ: 33~37・37~42・42~46・46~50	236	
	70・90・127	28~30(丸座EHK12とライナーが必要) 30~33(丸座EHK12が必要)・33~50・50~64	246	
	76・100	AL4HP/B/C: 36~42・42~50・50~58・58~66 AL4HN: 45~66	720	
	70・100	35~75	716	
	70	35~45・45~55・55~65・65~75	720	
1・2・3・4・0	70	33~42・42~50・50~58・58~66	330	
1・2・3・4・0	64	33~42・42~50・50~58・58~66	332	
1・2・3・4・0	40	33~42・42~50・50~58	344	
1・2	64	33~58(扉厚を正確にご指示ください。)	346	
1・2・3・4	64	40~42・42~50・50~58・58~66	336	
1・2・3・4	64	40~42・42~50・50~58・58~66	338	
1・2・3・4	64	40~42・42~50・50~58・58~66	340	
1・2・3・4・8・THAS	51	29~33・33~42・42~50・50~58・58~66 FG-8型: 33~42・42~50	478	BL認定錠あり
1・2・3・4・6・8	35	25~33・33~42・42~50・50~58・58~66	484	
1・2・3・8	24	1・3型: 25~33・33~41, 2型: 29~33(7ルミ・スチール扉に取付)・33~41, 8型: 29~33・33~37・37~42・42~46	479	
1・2・3・4・0・6・8	38	29~33・33~42	480	
1・2・3・4・6・8	51	29~33・33~42・42~50・50~58・58~66	481	
0	51	33~42・42~50	485	
1・2・3		内框、外框: 26~33・33~42・42~50・50~58 扉厚20~26の場合にライナーを置いて取り付けることができます。	482	PRSL99は平成15年8月より発売開始
1・2・3		内框: 26~33・33~36・36~40・40~45 45~50・50~55・55~60・60~65・65~69 外框: 20~26・26~33・33~40・40~45 45~50・50~55	483	
1・2・3・4	51	33~42・42~50・50~58・58~66	662	BL認定品あり
1・2・3・4		28・33~42・42~50・50~58・58~66	289	
1・2・3・4		28・33~42・42~50・50~58・58~66	289	
1・2・3D・4	48・100・125・150	28・40~46	290	
1・2・3・4	51	U9・N 37~42・42~46・46~50・50~54・54~58・58~62・62~66 PR 40~42・42~46・46~50・50~54・54~58・58~62・62~66	291	
1・2・3・4	38・51・64・76・100	25~33・33~42・42~50・50~58・58~66	300	

# 錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類		シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ/レバーハンドル	
一般錠(彫込錠)	レバーハンドル錠	LHS-E	U9・UR・PR・JN	18・19・50・51・52・56・57・64・66・68・69・74・346・373	
	握玉錠	MHS-E	U9・UR・PR・JN	D・W・U・P・Q・C	
	レバーハンドル錠	LA-E	U9・UR・PR・JN	164ページ参照	
	握玉錠	MA-E	U9・UR・PR・JN	D・W・U・P・Q・C	
	レバーハンドル錠	LHSE(平成16年3月廃止予定品)	U9・PX・JN・EC	18・19・50・51・52・56・57・64・66・68・69・74・346・373	
	握玉錠	MHSE(平成16年3月廃止予定品)	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・C	
	本締錠	DA-E	U9・UR・PR・JN		
		DA-EP	U9・UR・PR・JN		
		BHE(平成16年3月廃止予定品)	U9・PX・JN・EC		
		BHEP(平成16年3月廃止予定品)	U9・PX・JN・EC		
BHNEP(平成15年6月末廃止予定品)		U9・PX・JN・EC			
グレモン錠	GTE50(平成16年3月廃止予定品)	U9・PX・JN・EC	50・51・52・66・91・92・99・100		
	GT50-E,GT60-E	U9・UR・PR・JN	50・51・52・66・91・92・99・100		
一般錠(面付錠)	握玉錠	KW-5	U9	標準	
	本締錠	KW-5NDR	U9		
電気錠(彫込錠)	レバーハンドル錠 /握玉錠の非常錠	AUS-E	U9・UR・PR・JN		
		AUT-E	U9・UR・PR・JN		
		AL3M-E	U9・UR・PR・JN		
		AL3M-EP	U9・UR・PR・JN		
	本締錠の非常錠	ALME(P)(平成16年3月廃止予定品)	U9・UR(-J)・PX・JN・EC		
		グレモン錠	ALGE50	U9・PR・PX・JN・EC	50・51・52・66・91・92・99・100
			ALGTE50	U9・PR・PX・JN・EC	50・51・52・66・91・92・99・100
ALGRE50	U9・PR・PX・JN・EC	50・51・52・66・91・92・99・100			
外出確認錠	彫込錠	LA2Z	U9・UR(-J)・PR・PX・JN・EC	669ページ参照	
		DAZ	U9・UR(-J)・PR・PX・JN・EC		
		PGZ	U9・UR(-J)・PR・JN	701・702(平成16年3月廃止製品)・703・704	
	引戸錠	FFZ	U9・UR・PR・PX・JN・EC		
電気錠(彫込錠)	彫込錠	ALAZ	U9・UR・PR・PX・JN・EC	668ページ参照	
	引戸錠	AFFZ	U9・UR・PR・PX・JN・EC		
電気錠(枠付タイプ)	電気ストライク	ASE・AST・ASR ASZ			
電池式錠(彫込錠)	キーレス錠	MCL・MC2L	U9	31	
		TK4L	U9	31・33・65・410・411	
		TK4LT	U9	31・33・65・410・411	
		EL-K3290/3300	U9・PX・EC	20・21・22・23・31・32・33・34・35・50・51・52・53	
		RR	U9・UR・JN	LAシリーズに準ずる	
電気錠(ロッカー扉錠)	ロッカーテンキー	LTK20			

機能	バックセット(mm)	扉厚可能範囲(mm以上~mm未満)	カタログ頁	備考
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	64・76	33~42・42~50・50~58・58~66	416	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	76・100	33~42・42~50・50~58・58~66	416	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	51・64・76・100	33~42・42~50・50~58・58~66	417	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	64・76・100	33~42・42~50・50~58・58~66	417	
1・2・3・4・4E	64・76	33~42・42~50・50~58・58~66 木製扉仕様：40~66	418	
1・2・3・4・4E	76・100	33~42・42~50・50~58・58~66 木製扉仕様：40~66	418	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	51・64・76・100	33~42・42~50・50~58・58~66	411	
1EP・2EP・2DEP・2EDEP・2DEEP 3DEP・4EP・4EEP	51・64・76・100	33~42・42~50・50~58・58~66	412	
1・2・3・4・4E	51・64・76	33~37・37~42・42~46・46~50 50~54・54~58・58~62・62~66	413	
1・2・3・4・4E	51・64・76	33~37・37~42・42~46・46~50 50~54・54~58・58~62・62~66	414	
1・2・3・4・4E	34	29~33・33~37・37~42・42~46・46~50 50~54・54~58・58~62・62~66	415	
1・2・3・4・4E	64	33~42・42~50・50~58・58~66	342	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	64(GT50-E)・70(GT60-E)	33~42・42~50・50~58・58~66	343	
1		36・40	422	
1		25~29・29~33・33~37・37~42・42~46 46~50・50~54・54~58・58~62・62~66	422	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	76・100	642ページ参照	643	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	76・100	642ページ参照	643	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	51・64	33~42・42~50・50~58・58~66	657	
1EP・2EP・2DEP・2EDEP・2DEEP 3DEP・4EP・4EEP	51・64	33~42・42~50・50~58・58~66	657	
1・2・3・4	38・51	33~42・42~50・50~58・58~66	657	
1・2・3・4	64	40~42・42~50・50~58・58~66	336	
1・2・3・4	64	40~42・42~50・50~58・58~66	338	
1・2・3・4	64	40~42・42~50・50~58・58~66	340	
1	51・64	29~33・33~42・42~50・50~58・58~66	669	
1	51・64	29~33・33~42・42~50・50~58・58~66	670	
1	64	36~38・38~40(40も可能)・42~45(45も可能)	671	
1	51	33~42・42~50・50~58・58~66	673	
1	64	29~33・33~42・42~50・50~58・58~66	668	
1	51	33~42・42~50・50~58・58~66	672	
		33~42・42~50・50~58・58~66	663~665	
		29~36・36~42	666	
1	64・76	33~42・42~50・50~58・58~66	576~579	
1	51・64	33~42・42~50・50~58・58~66	580	
2	51・64	33~42・42~50・50~58・58~66	580	
1	64	33~42(EL-K3290)・42~50(EL-K3300)	590	
1	51	29~33・33~42・42~50・50~58・58~66	698	
		19~25	592	