

錠前の主要仕様一覧表 (防犯建物部品)

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類	シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ /レバーハンドル	機能	バックセット (mm)	扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	カタログ頁	
防犯建物部品	プッシュプル錠	PGVF	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	703・704・571・572	1	64	36以上~45以下	454
		PPVF	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	801・802・803	1	64	33~42・42~50	462
		PGVFK	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	703・704・571・572	1	64	36以上~45以下	687
		PPVFK	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	801・802・803	1	64	33~42・42~50	689
	レバーハンドル錠	LVF	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	P162参照	1・4	51・64	29~33・33~42・42~50・ 50~58・58~66	162
		LVF-HR	U9	P162参照	1	64	33~42・42~46・ 46~50・50~58	162
		LVFK	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	P691参照	1	64	29~33・33~42・42~50・ 50~58・58~66	691
		LVF-BL	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	50・51・52・53・55 56・64・66	1	64	33~42・42~50	560
		LV	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	P164参照	1・4	51・64・76	29~33・33~42・42~50・ 50~58・58~66	164
		LV-HR	U9	P164参照	1	51・64	33~42・42~46・ 46~50・50~58	164
		6LHVS	U9・UR・PR・JN	P152参照	1・4	64・76	33~42・42~50 50~58・58~66	152
		6LHVT	U9・UR・PR・JN	P156参照	1・4	76	33~42・42~50 50~58・58~66	156
	6LHVT-A	U9・UR・PR・JN	P156参照	1A・4A	64・76	33~42・42~50 50~58・58~66	156	
	面付レバーハンドル錠	RVH	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	PA・PG・PH・PC・64	1	—	35~38・38~41	558
	握玉錠	MV	U9・UR・PR・JN	D・W・U・P・Q・C	1・4	64・76・100	P233参照	233
		6MHVS	U9・UR・PR・JN	D・W・U・P・Q・C・K	1・4	76・100	33~42・42~50 50~58・58~66	231
		6MHVT	U9・UR・PR・JN	D・W・U・P・Q・C	1・4	76・100	33~42・42~50 50~58・58~66	232
		6MHVT-A	U9・UR・PR・JN	D・W・U・P・Q・C	1A・4A	76・100	33~42・42~50 50~58・58~66	232
	本締錠	DVF	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN		1・4	51・64	29~33・33~42・42~50・ 50~58・58~66	286
		DVF-HR	U9		1	64	33~42・42~46・ 46~50・50~58	286
		DVFK	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN		1	64	29~33・33~42・42~50・ 50~58・58~66	693
		DVF-BL	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN		1	64	33~42・42~50	561
		DUVF	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN		1・4	64	29~33・33~42・42~50・ 50~58・58~66	290
		DUVF-HR	U9		1	64	33~42・42~46・ 46~50・50~58	290
		DV	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN		1・4	31・38・51 64・76	29~33・33~42・42~50・ 50~58・58~66	287
		DV-HR	U9		1	51・64	33~42・42~46・ 46~50・50~58	287
	6DHV	U9・UR・PR・JN		1・4	64・76・100	33~42・42~50 50~58・58~66	295	
	引戸鎌錠	FGV-BL	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN		1	51	33~42・42~50	494
面付本締錠	ND2F-BL	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN		1	—	35~38・38~40 40~43	564	
	ND2F-ATBL	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN		1	—	35~40・40~43	564	
	ND2R-BL	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN		1	—	35~38・38~40 40~43	565	
	ND2R-ATBL	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN		1	—	35~40・40~43	565	

錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類	シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ/レバーハンドル
レバーハンドル錠	LHS	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN・EC	154ページ参照
	LHT	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN・EC	158ページ参照
	LA	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN・EC	166ページ参照
	LAF	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN	168ページ参照
	UUT	U9・PR・PX・JN	169ページ参照
	LAT	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN・EC	170ページ参照
	LAL	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN・EC	170ページ参照
	LO		171ページ参照
	LOF		171ページ参照
	LP		172ページ参照
	LGJ		173ページ参照
	WLA	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN・EC	175ページ参照
	WLO		176ページ参照
	WLOF		176ページ参照
WLP		176ページ参照	
一般錠(彫込錠)	MHS	U9・PR・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・C・K
	MHT	U9・PR・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・C
	MA	U9・PR・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・C
	OLT	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・C・50・51・52
	HM	U9・UR・PX・JN	D・W・U・C
	145HM	U9・UR・PX・JN	D・W・U
	HK	U9・PX	D・W・U
	OM		D・W・U・P・Q・C・CLC
	BM		M・E・D・W・U
	CF50/51		D・W
	LL(-KJ)		
プッシュプル錠	PLF	PR・JN	777
	PGF	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	703・704・571・572
	PG	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	703・704・571・572
	PPF	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	801・802・803
	PPA	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	801・802・803
	POM		501・505・506・551・552・553・554・555・811・812・813・801・802・803・804・805・806
	PPL		52A・520A・570A・580A・720A・962A・1024B・3014B・3053A・3100B・3225B・6070A
本締錠	DA	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN・EC	
	DH	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN・EC	
	DAF	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN	
	DUF	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN	

機能	バックセット(mm)	扉厚可能範囲(mm以上～mm未満)	カタログ頁	備考
1・2・3・4・0・6・8	64・76	33～42・42～50・50～58・58～66	154	UL規格準拠の錠前あり
1・1A・2A・4	76	33～42・42～50・50～58・58～66	158	機能1A・2Aはバックセット64・76mm
1・2・3・4・0・6・8	31・38・51・64・76・100	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	166	BL認定錠あり
1・2・3・4	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	168	
1・2・3・4・4A	76	レバーハンドル:33~34・34~36・36~38・38~40・40~42・42~44 44~46・46~48・48~50・50~52・52~54・54~56 56~58・58~60・60~62・62~64・64~66 ノブ:33~36・36~42・42~50・50~58・58~66	169	
2A	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	170	
2A	51	33～42・42～50・50～58・58～66	170	
0	31・38・51・64・76	25～33・33～42・42～50・50～58・58～66	171	
0	51・64	29～33・33～42	171	
6・8	38・51・64	25～33・33～42・42～50	172	
0・6・8	51	29～33・33～42・42～50	173	
1・2・3・4・6・8	51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	175	木製扉専用設計
0	51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	176	
0	51・64	29～33・33～42	176	
6・8	51・64	29～33・33～42・42～50	176	
1・2・3・4・0・6・8	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	234	
1・1A・2A・4	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	236	
1・2・3・4・0・6・8	64・76・100	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	240	BL認定錠あり
1・2・3・4・4A	76	33～42・42～50・50～58・58～66	242	
1・2・3・4・0・8	51・64・76・100・127 (76以上は振れ止めが付けられます。)	33～42・42～50・50～58・58～66 HMSシリーズ:25~29・29~33, HM*-8:33~42・42~50	244	
1・2・3・4	100	25～29・29～33・33～37・37～42・42～46	247	
1・2・2A・2B・3・4・4A・0・6	70・90・127	28～30(丸座EHK12とライナーが必要) 30～33(丸座EHK12が必要)・33～50・50～64	248	
0	250ページ参照	250ページ参照	250	
6・69	252ページ参照	33～37・37～42・42～46・46～50 BMSシリーズ:25~29・29~33, BM*-Y(公共住宅向け):33・40・50	252	
0・6	64	25～33・33～42	253	
0・6・69	83	29～37・37～42・42～50(50mmも可能) LL-0KJ・LL-6KJ(公共住宅向け):33・40・50	254	
1	64	36～40・40～44(44も可能)・44～45(45も可能)	452	
1	64	36～38・38～40(40も可能)・42～45(45も可能)	458	
1	64	36～38・38～40(40も可能)・42～45(45も可能)	458	
1	64	33～42・42～50	464	
1	64	33～42・42～50	464	
0	P.466～469参照	P.466～469参照	466～469	
0	31・51	33～42・42～50・50～58・58～66	470	
1・2・3・4・6・8	31・38・51・64・76・100	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	288	BL認定錠あり
1・2・3・4・6・8	64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	296	
1・2・3・4	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	289	
1・2・3・4	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	291	

錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類	シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ/レバーハンドル	
一般錠(彫込錠)	本締錠	DN	U9・UR(-J)・PX・JN・EC	
		AD	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	
		AHT(平成18年6月廃止予定品)	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN・EC	
		AHS(平成18年6月廃止予定品)	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN・EC	
		AHB(平成18年6月廃止予定品)	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN・EC	
	POSTE	U9		
	ガードアーム錠	GAA	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	
		GAF	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	
	ハイブリッド カードロック	MC20	U9	18・19・39・50・51・52・53・66・74
		MC25	U9	20・21・22・23・31・32・33・34・35・50・51・52・53・66
		FC25		20・21・22・23・31・32・33・34・35・50・51・52・53・66
		MCT20	U9	54
	一般錠(面付錠)	レバーハンドル錠 握玉錠	RA	U9・UR-J・PR-J・JN
本締錠		NDF	U9・UR・PR・JN	
		NDU(平成18年3月廃止予定品)	U9・UR・PR・JN	
		NDG	U9・UR・PR・JN	
		NDZ	U9・PR・PX・JN・EC	
		NDZ-AT	U9・PR・PX・JN・EC	
NDZ-AT2		U9・JN		
電気錠(彫込錠)	レバーハンドル錠 握玉錠	AUS	U9・UR・PR・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・472・C
		AUT・AUR・AUTA・AURA	U9・UR・PR・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・472・C
		AMS	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		AMT	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		AMTA	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		AMR	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		AMRA	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		ALS	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		ALT	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		ALTA	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		ALR	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		ALRA	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		ALA	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN・EC	673ページ参照
	ANS	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN・EC	674ページ参照	
	本締錠	AL3M	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN・EC	
電気錠(面付錠)	レバーハンドル錠	ARA(平成18年3月廃止予定品)	U9・UR-J	PA・PG・PH・PC・64
電気錠(彫込錠)	プッシュグリッパ錠	ALPG	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	703・704・571・572
一般錠(彫込錠)	レバーハンドル錠	LHHF	U9・JN	18・19・50・51・52・56・57・64・66・68・69・74・346・373
	握玉錠	MHHF	U9・JN	D・W・U・P・Q
	モノロック	HKH	U9・PX	D・W・U

機能	バックセット(mm)	扉厚可能範囲(mm以上～mm未満)	カタログ頁	備考
1・2・3・4・6・8	292ページ参照	DN型：33～42・42～50・50～58・58～66 DNS型：25～33	292	
1・2・3・4	34・51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	293	
1・2・3・4	34・51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	294	
1・2・3・4	34・51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	294	
1・2・3・4	34・51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	294	
1・2・2F・3・4・8	300・600	1・2・3型：30～62,2F・4型：30～40(40も可能) 8型：33～46	307	
1	51・64	33～35・35～37・37～39・39～42・42～44・44～46	300	
1	64	33～46	301	
1・3	64・76	33～37・37～42・42～46・46～50	600	
1・3	64・76	33～42・42～50	602	
3	64・76	33～42・42～50	606	
2	76	35～42・42～50	612	
1		35～38・38～41	576	BL認定錠
1・2・3		NDF型：25～33・33～42・42～50・50～54・54～58・58～62・62～66 NDF-AT型：33～42	302	BL認定錠あり
1・2・3		36～38・38～40・40～43・43～45・45～48・48～50	303	
1		33～50	304	
1・2・3		25～29・29～33・33～37・37～42・42～46 46～50・50～54・54～58・58～62・62～66	305	BL認定錠あり
1・2・3		33～37・37～42	305	BL認定錠あり
1・2		33～37・37～42・42～46・46～50	306	
1・2・3・4	76・100	659ページ参照	659	
1・2・3・4	76・100	660ページ参照	660	
1・2・3・4	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	662	
1・2・3・4	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	663	
2	76・100	664ページ参照	664	
1・2・3・4	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	665	
2	76・100	666ページ参照	666	
1・2・3・4	76	33～42・42～50・50～58・58～66	668	
1・2・3・4	76	33～42・42～50・50～58・58～66	669	
2	76	670ページ参照	670	
1・2・3・4	76	33～42・42～50・50～58・58～66	671	
2	76	672ページ参照	672	
1・2・3・4	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	673	BL認定錠あり
1・2・3・4	38	33～42・42～50・50～58・58～66	674	
1・2・3・4	38・51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	675	
1		35～38・38～41	569	BL認定錠あり
1	64	36～38・38～40(40も可能)・42～45(45も可能)	679	
	64・76	33～42・42～50・50～58・58～66	160	
	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	238	
	70・90・127	28～30(丸座EHK12とライナーが必要) 30～33(丸座EHK12が必要)・33～50・50～64	248	

錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類		シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ/レバーハンドル
電池式錠(彫込錠)	レバーハンドル錠	ALFH	U9	19・66・67・74・476
	レバーハンドル錠	AL5H	U9	19・66・67・74・476 (AL5HJA/AL5HJP) 18・19・66・74・135 (AL5HB)
一般錠(彫込錠)	グレモン錠	GT60	U9・PR・PX・JN・EC	50・51・52・66・91・92・99・100
		GT50	U9・PR・PX・JN・EC	50・51・52・66・91・92・99・100
		GT10	U9・PX・JN・EC	50・51・52・66
		GT40	U9	50・51・52・66
電気錠(彫込錠)	グレモン錠	ALG50	U9・PR・PX・JN・EC	50・51・52・66・91・92・99・100
		ALGT50	U9・PR・PX・JN・EC	50・51・52・66・91・92・99・100
		ALGR50	U9・PR・PX・JN・EC	50・51・52・66・91・92・99・100
一般錠(彫込錠)	引戸錠	FG	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN・EC	
		FN	U9・UR・PR・JN・EC	
		SL77	U9	
		SL80	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN・EC	80
		UD	U9・UR(-J)・PX・JN・EC	
		PSL101		101
	引違戸錠	SL99	U9・UR・PR・PX・JN・EC	
		SL12	U9	
電気錠(彫込錠)	引戸錠	AFF	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN・EC	
一般錠(彫込錠)	強化ガラスドア用本締錠	TRF	U9・PR・PX・JN・EC	
	強化ガラスドア用本締錠	TRT	U9・PR・PX・JN・EC	
	開き戸、引戸 兼用本締錠	TRU	U9・PR・JN	
		DG	U9・PR・JN	
		MBH	U9・UR(-J)・PX・JN・EC	
一般錠(彫込錠)	レバーハンドル錠の非常錠	LHS-E	U9・UR・PR・JN	18・19・50・51・52・56・57・64・66・68・69・74・346・373
	握玉錠の非常錠	MHS-E	U9・UR・PR・JN	D・W・U・P・Q・C
	レバーハンドル錠の非常錠	LA-E	U9・UR・PR・JN	434ページ参照
	握玉錠の非常錠	MA-E	U9・UR・PR・JN	D・W・U・P・Q・C
	本締錠の非常錠	DA-E	U9・UR・PR・JN	
		DA-EP	U9・UR・PR・JN	
	レバーハンドル錠の非常錠	LAT-2AE	U9・UR・PR・JN	435ページ参照
		LAL-2AE	U9・UR・PR・JN	435ページ参照
グレモン錠の非常錠	GT50-E,GT60-E	U9・UR・PR・JN	50・51・52・66・91・92・99・100	
一般錠(面付錠)	握玉錠	KW-5	U9	標準
	本締錠	KW-5NDZ	U9	
電気錠(彫込錠)	レバーハンドル錠 /握玉錠の非常錠	AUS-E	U9・UR・PR・JN	
		AUT-E	U9・UR・PR・JN	
	本締錠の非常錠	AL3M-E	U9・UR・PR・JN	
		AL3M-EP	U9・UR・PR・JN	

機能	バックセット(mm)	扉厚可能範囲(mm以上～mm未満)	カタログ頁	備考
	76・100	35～66	750	
	70・100	AL5HJA/AL5HJP：35～75 AL5HB：36～66	762	
1・2・3・4・0	70	33～42・42～50・50～58・58～66	344	
1・2・3・4・0	64	33～42・42～50・50～58・58～66	346	
1・2・3・4・0	40	33～42・42～50・50～58	358	
1・2	64	33～58(扉厚を正確にご指示ください。)	360	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	350	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	352	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	354	
1・2・3・4・8・1HAS	51	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66 FG-8型：33～42・42～50	495	BL認定錠あり
1・2・3・4・6・8	35	25～33・33～42・42～50・50～58・58～66	501	
1・2・3・8	24	1・3型：25～33・33～41・2型：29～33(アルミ・スチール扉に際る)・33～41・8型：29～33・33～37・37～42・42～46	496	
1・2・3・4・0・6・8	38	29～33・33～42	497	
1・2・3・4・6・8	51	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	498	
0	51	33～42・42～50	502	
1・2・3		内框・外框：26～33・33～42・42～50・50～58 扉厚20～26の場合はライナーを削いで取り付けることができます。	499	
1・2・3		内框：26～33・33～36・36～40・40～45 45～50・50～55・55～60・60～65・65～69 外框：20～26・26～33・33～40・40～45 45～50・50～55	500	
1・2・3・4	51	33～42・42～50・50～58・58～66	680	BL認定品あり
1・2・3・4		28・33～42・42～50・50～58・58～66	297	
1・2・3・4		28・33～42・42～50・50～58・58～66	297	
1・2・3D・4	48・100・125・150	28・40～46	298	
1・2・3・4	51	U9・JN 37～42・42～46・46～50・50～54・54～58・58～62・62～66 PR 40～42・42～46・46～50・50～54・54～58・58～62・62～66	299	
1・2・3・4	38・51・64・76・100	25～33・33～42・42～50・50～58・58～66	308	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	64・76	33～42・42～50・50～58・58～66	433	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	433	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	51・64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	434	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	434	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	51・64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	431	
1EP・2EP・2DEP・2EDEP・2DEEP 3DEP・4EP・4EEP	51・64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	432	
2AE	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	435	
2AE	51	33～42・42～50・50～58・58～66	435	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	64(GT50-E)・70(GT60-E)	33～42・42～50・50～58・58～66	357	
1		36・40	437	
1		25～29・29～33・33～37・37～42・42～46 46～50・50～54・54～58・58～62・62～66	437	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	76・100	660ページ参照	661	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	76・100	660ページ参照	661	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	675	
1EP・2EP・2DEP・2EDEP・2DEEP 3DEP・4EP・4EEP	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	675	

錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類		シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ/レバーハンドル
電気錠(彫込錠)	グレモン錠	ALGE50	U9・PR・PX・JN・EC	50・51・52・66・91・92・99・100
		ALGTE50	U9・PR・PX・JN・EC	50・51・52・66・91・92・99・100
		ALGRE50	U9・PR・PX・JN・EC	50・51・52・66・91・92・99・100
警備信号錠	プッシュプル錠	PLFK	PR・JN	777
		PGFK	U9・PR(-J)・UR(-J)・JN	703・704・571・572
		PPFK	U9・PR(-J)・UR(-J)・JN	801・802・803
	レバーハンドル錠	LAFK	U9・PR(-J)・UR(-J)・JN・PX	692ページ参照
	本締錠	DAFK	U9・PR(-J)・UR(-J)・JN・PX	
外出確認錠	プッシュプル錠	PLFZ	PR・JN	777
		PGFZ	U9・PR(-J)・UR(-J)・JN	703・704・571・572
		PPFZ	U9・PR(-J)・UR(-J)・JN	801・802・803
	レバーハンドル錠	LAFZ	U9・PR(-J)・UR(-J)・JN・PX	699ページ参照
		本締錠	DAFZ	U9・PR(-J)・UR(-J)・JN・PX
	引戸錠	FFZ	U9・UR・PR・PX・JN・EC	
電気錠(彫込錠)	彫込錠	ALAZ	U9・UR・PR・PX・JN・EC	696ページ参照
	引戸錠	AFFZ	U9・UR・PR・PX・JN・EC	
電気錠(枠付タイプ)	電気ストライク	ASE・AST・ASR		
		ASZ		
電池式錠(彫込錠)	キーレス錠	MCL・MC2L	U9	31
		TK4L	U9	31・33・65・410・411
		TK4LT	U9	31・33・65・410・411
		EL-K3290/3300	U9・PX・EC	20・21・22・23・31・32・33・34・35・50・51・52・53
		RR(平成18年3月廃止予定品)	U9・UR・JN	LAシリーズに準ずる
電気錠(ロッカー扉錠)	ロッカーテンキー	LTK20		

機能	バックセット(mm)	扉厚可能範囲(mm以上～mm未満)	カタログ頁	備考
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	676	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	677	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	678	
1	64	36～40・40～44(44も可能)・44～45(45も可能)	686	
1	64	36～38・38～40(40も可能)・42～45(45も可能)	688	
1	64	33～42・42～50	690	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	692	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	694	
1	64	36～40・40～44(44も可能)・44～45(45も可能)	695	
1	64	36～38・38～40(40も可能)・42～45(45も可能)	697	
1	64	33～42・42～50	698	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	699	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	700	
1	51	33～42・42～50・50～58・58～66	702	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	696	
1	51	33～42・42～50・50～58・58～66	701	
		33～42・42～50・50～58・58～66	681～683	
		26～36・36～42	684	
1	64・76	33～42・42～50・50～58・58～66	594～597	
1	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	598	
2	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	598	
1	64	33～42(EL-K3290)・42～50(EL-K3300)	608	
1	51	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	734	
		19～25	610	