

# 錠前の主要仕様一覧表 (防犯建物部品)

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類	シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ /レバーハンドル	機能	バックセット (mm)	扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	カタログ頁	
防犯建物部品	ブッシュ錠	PGVF	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	703・704・571・572	1	64	36以上~45以下	438
		PPVF	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	801・802・803	1	64	33~42・42~50	446
		PGVFK	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	703・704・571・572	1	64	36以上~45以下	663
		PPVFK	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	801・802・803	1	64	33~42・42~50	664
	レバーハンドル錠	LVF	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	P150参照	1・4	51・64	29~33・33~42・42~50・ 50~58・58~66	150
		LVF-HR	U9	P150参照	1	64	33~42・42~46・ 46~50・50~58	150
		LVFK	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	P664参照	1	64	29~33・33~42・42~50・ 50~58・58~66	664
		LVF-BL	U9・UR-J・PR-J・JN	50・51・52・53・55 56・64・66	1	64	33~42・42~50	546
		LV	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	P152参照	1・4	51・64・76	29~33・33~42・42~50・ 50~58・58~66	152
		LV-HR	U9	P152参照	1	51・64	33~42・42~46・ 46~50・50~58	152
		6LHVS	U9・UR・PR・JN	P140参照	1・4	64・76	33~42・42~50 50~58・58~66	140
		6LHVT	U9・UR・PR・JN	P144参照	1・4	76	33~42・42~50 50~58・58~66	144
		6LHVT-A	U9・UR・PR・JN	P144参照	1A・4A	64・76	33~42・42~50 50~58・58~66	144
	面付レバーハンドル錠	RVH	U9・UR-J・PR-J・JN	PA・PG・PH・PC・64	1	—	35~38・38~41	544
	握玉錠	MV	U9・UR・PR・JN	D・W・U・P・Q・C	1・4	64・76・100	P217参照	217
		6MHVS	U9・UR・PR・JN	D・W・U・P・Q・C・K	1・4	76・100	33~42・42~50 50~58・58~66	215
		6MHVT	U9・UR・PR・JN	D・W・U・P・Q・C	1・4	76・100	33~42・42~50 50~58・58~66	216
		6MHVT-A	U9・UR・PR・JN	D・W・U・P・Q・C	1A・4A	76・100	33~42・42~50 50~58・58~66	216
	本締錠	DVF	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN		1・4	51・64	29~33・33~42・42~50・ 50~58・58~66	268
		DVF-HR	U9		1	64	33~42・42~46・ 46~50・50~58	268
		DVFK	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN		1	64	29~33・33~42・42~50・ 50~58・58~66	665
		DVF-BL	U9・UR-J・PR-J・JN		1	64	33~42・42~50	547
		DUVF	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN		1・4	64	29~33・33~42・42~50・ 50~58・58~66	272
		DUVF-HR	U9		1	64	33~42・42~46・ 46~50・50~58	272
		DV	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN		1・4	31・38・51 64・76	29~33・33~42・42~50・ 50~58・58~66	269
		DV-HR	U9		1	51・64	33~42・42~46・ 46~50・50~58	269
	6DHV	U9・UR・PR・JN		1・4	64・76・100	33~42・42~50 50~58・58~66	276	
	引戸鎌錠	FGV-BL	U9・UR-J・PR-J・JN		1	51	33~42・42~50	478
	面付本締錠	ND2F-BL	U9・UR-J・PR-J・JN		1	—	35~43・43~50	551
		ND2F-ATBL	U9・UR-J・PR-J・JN		1	—	35~43・43~50	551
ND2R-BL		U9・UR-J・PR-J・JN		1	—	35~43・43~50	552	
ND2R-ATBL		U9・UR-J・PR-J・JN		1	—	35~43・43~50	552	

# 錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類	シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ/レバーハンドル	
レバーハンドル錠	LHS	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN・EC	142ページ参照	
	LHT	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN・EC	146ページ参照	
	LA	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN・EC	154ページ参照	
	LAF	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN	156ページ参照	
	UUT	U9・PR・PX・JN	157ページ参照	
	LAT	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN・EC	158ページ参照	
	LAL	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN・EC	158ページ参照	
	LO		159ページ参照	
	LOF		159ページ参照	
	LP		160ページ参照	
	LGJ		161ページ参照	
	WLA	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN・EC	163ページ参照	
	WLO		164ページ参照	
	WLOF		164ページ参照	
	WLP		164ページ参照	
一般錠(彫込錠)	握玉錠	MHS	U9・PR・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・C・K
		MHT	U9・PR・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・C
		MA	U9・PR・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・C
		OLT	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・C・50・51・52
		HM	U9・UR・PX・JN	D・W・U・C
		145HM	U9・UR・PX・JN	D・W・U
		HK	U9・PX	D・W・U
		OM		D・W・U・P・Q・C・CLC
		BM		M・E・D・W・U
		CF50/51		D・W
		LL(-KJ)		
プッシュプル錠	PLF	PR・JN	777	
	PGF	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	703・704・571・572	
	PG	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	703・704・571・572	
	PPF	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	801・802・803	
	PPA	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	801・802・803	
	POM		501・505・506・551・552・553・554・555・811・812・813・815・801・802・803・804・805・806	
	PPL		52A・520A・570A・580A・720A・962A・1024B・3014B 3053A・3100B・3225B・6070A	
本締錠	DA	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN・EC		
	DH	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN・EC		
	DAF	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN		
	DUF	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN		

機能	バックセット(mm)	扉厚可能範囲(mm以上～mm未満)	カタログ頁	備考
1・2・3・4・0・6・8	64・76	33～42・42～50・50～58・58～66	142	UL規格準拠の錠前あり
1・1A・2A・4	76	33～42・42～50・50～58・58～66	146	機能1A・2Aはバックセット64・76mm
1・2・3・4・0・6・8	31・38・51・64・76・100	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	154	BL認定錠あり
1・2・3・4	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	156	
1・2・3・4・4A	76	レバーハンドル:33~34・34~36・36~38・38~40・40~42・42~44 44~46・46~48・48~50・50~52・52~54・54~56 56~58・58~60・60~62・62~64・64~66 ノブ:33~36・36~42・42~50・50~58・58~66	157	
2A	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	158	
2A	51	33～42・42～50・50～58・58～66	158	
0	31・38・51・64・76	25～33・33～42・42～50・50～58・58～66	159	
0	51・64	29～33・33～42	159	
6・8	38・51・64	25～33・33～42・42～50	160	
0・6・8	51	29～33・33～42・42～50	161	
1・2・3・4・6・8	51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	163	木製扉専用設計
0	51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	164	
0	51・64	29～33・33～42	164	
6・8	51・64	29～33・33～42・42～50	164	
1・2・3・4・0・6・8	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	218	
1・1A・2A・4	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	220	
1・2・3・4・0・6・8	64・76・100	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	224	BL認定錠あり
1・2・3・4・4A	76	33～42・42～50・50～58・58～66	226	
1・2・3・4・0・8	51・64・76・100・127 (76以上は振れ止めが付けられます。)	33～42・42～50・50～58・58～66 HMSシリーズ:25~29・29~33,HM*-8:33~42・42~50	228	
1・2・3・4	100	25～29・29～33・33～37・37～42・42～46	231	
1・2・2A・2B・3・4・4A・0・6	70・90・127	28～30(丸座EHK12とライナーが必要) 30～33(丸座EHK12が必要)・33～50・50～64	232	
0	234ページ参照	234ページ参照	234	
6・69	235ページ参照	33～37・37～42・42～46・46～50 BMSシリーズ:25~29・29~33,BM*-Y(公共住宅向け):33・40・50	235	
0・6	64	25～33・33～42	236	
0・6・69	83	29～37・37～42・42～50(50mmも可能) LL-0KJ・LL-6KJ(公共住宅向け):33・40・50	237	
1	64	36以上～40未満・40以上～44以下・44以上～45以下	436	
1	64	36～38・38～40(40も可能)・42～45(45も可能)	442	
1	64	36～38・38～40(40も可能)・42～45(45も可能)	442	
1	64	33～42・42～50	448	
1	64	33～42・42～50	448	
0	P.450～453参照	P.450～453参照	450～453	
0	31・51	33～42・42～50・50～58・58～66	454	
1・2・3・4・6・8	31・38・51・64・76・100	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	270	BL認定錠あり
1・2・3・4・6・8	64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	277	
1・2・3・4	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	271	
1・2・3・4	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	273	

# 錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類		シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ/レバーハンドル
一般錠(彫込錠)	本締錠	DN	U9・UR(-J)・PR・JN・EC	
		ADT	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	
		ADS	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	
		ADB	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	
		POSTE	U9	
	ガードアーム錠	GAA	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	
		GAF	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	
	ハイブリッド カードロック	MC20	U9	18・19・39・50・51・52・53・66・74
		MC25	U9	20・21・22・23・31・32・33・34・35・50・51・52・53・66
		FC25		20・21・22・23・31・32・33・34・35・50・51・52・53・66
MCT20		U9	54	
一般錠(面付錠)	レバーハンドル錠 握玉錠	RA	U9・UR・J・PR・J・JN	PA・PG・PH・PC・64・B
	本締錠	NDF	U9・UR・PR・JN	
		NDG	U9・UR・PR・JN	
		NDZ	U9・PR・PX・JN・EC	
		NDZ-AT	U9・PR・PX・JN・EC	
NDZ-AT2	U9・JN			
電気錠(彫込錠)	レバーハンドル錠 握玉錠	AUS	U9・UR・PR・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・472・C
		AUT・AUR・AUTA・AURA	U9・UR・PR・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・472・C
		AMS	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		AMT	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		AMTA	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		AMR	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		AMRA	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		ALS	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		ALT	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		ALTA	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		ALR	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		ALRA	U9・PX・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		ALA	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN・EC	651ページ参照
	ANS	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN・EC	652ページ参照	
本締錠	AL3M	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN・EC		
電気錠(彫込錠)	プッシュグリップ錠	ALPG	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	703・704・571・572
一般錠(彫込錠)	レバーハンドル錠	LHHF	U9・JN	18・19・50・51・52・56・57・64・66・68・69・74・346・373
	握玉錠	MHHF	U9・JN	D・W・U・P・Q
	モノロック	HKH	U9・PX	D・W・U



機能	バックセット(mm)	扉厚可能範囲(mm以上～mm未満)	カタログ頁	備考
1・2・3・4・6・8	274ページ参照	DN型：33～42・42～50・50～58・58～66 DNS型：25～33	274	
1・2・3・4	34・51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	275	
1・2・3・4	34・51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	275	
1・2・3・4	34・51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	275	
1・2・2F・3・4・8	300・600	1・2・3型：30～62、2F・4型：30～40(40も可能) 8型：33～46	286	
1	51・64	33～35・35～37・37～39・39～42・42～44・44～46	281	
1	64	33～46	282	
1・3	64・76	33～37・37～42・42～46・46～50	582	
1・3	64・76	33～42・42～50	584	
3	64・76	33～42・42～50	588	
2	76	35～42・42～50	592	
1		35～38・38～41	544	BL認定錠
1・2・3		35～43	287	BL認定錠あり
1		33～50	288	
1・2・3		25～29・29～33・33～37・37～42・42～46 46～50・50～54・54～58・58～62・62～66	289	
1・2・3		33～37・37～42	290	BL認定錠あり
1・2		33～37・37～42・42～46・46～50	290	BL認定錠あり
1・2・3・4	76・100	637ページ参照	637	
1・2・3・4	76・100	638ページ参照	638	
1・2・3・4	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	640	
1・2・3・4	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	641	
2	76・100	642ページ参照	642	
1・2・3・4	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	643	
2	76・100	644ページ参照	644	
1・2・3・4	76	33～42・42～50・50～58・58～66	646	
1・2・3・4	76	33～42・42～50・50～58・58～66	647	
2	76	648ページ参照	648	
1・2・3・4	76	33～42・42～50・50～58・58～66	649	
2	76	650ページ参照	650	
1・2・3・4	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	651	BL認定錠あり
1・2・3・4	38	33～42・42～50・50～58・58～66	652	
1・2・3・4	38・51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	653	
1	64	36～38・38～40(40も可能)・42～45(45も可能)	657	
	64・76	33～42・42～50・50～58・58～66	148	
	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	222	
	70・90・127	28～30(丸座EHK12とライナーが必要) 30～33(丸座EHK12が必要)・33～50・50～64	232	

# 錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類		シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ/レバーハンドル
電池式錠(彫込錠)	レバーハンドル錠	ALFH	U9	19・66・67・74・476
	レバーハンドル錠	AL5H	U9	19・66・67・74・476 (AL5HJA/AL5HJP) 18・19・66・74・135 (AL5HB)
一般錠(彫込錠)	グレモン錠	GT60	U9・PR・PX・JN・EC	50・51・52・66・91・92・99・100
		GT50	U9・PR・PX・JN・EC	50・51・52・66・91・92・99・100
		GT10	U9・PX・JN・EC	50・51・52・66
		GT40	U9	50・51・52・66
電気錠(彫込錠)	グレモン錠	ALG50	U9・PR・PX・JN・EC	50・51・52・66・91・92・99・100
		ALGT50	U9・PR・PX・JN・EC	50・51・52・66・91・92・99・100
		ALGR50	U9・PR・PX・JN・EC	50・51・52・66・91・92・99・100
一般錠(彫込錠)	引戸錠	FG	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN・EC	
		FGT	U9・PR(-J)・JN	
		FN	U9・UR・PR・JN・EC	
		SL77	U9	
		SL80	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN・EC	80
		UD	U9・UR(-J)・PX・JN・EC	
	引違戸錠	PSL101		101
		SL99	U9・UR・PR・PX・JN・EC	
電気錠(彫込錠)	引戸錠	SL12	U9	
		AFF	U9・UR(-J)・PR(-J)・PX・JN・EC	
一般錠(彫込錠)	強化ガラスドア用本締錠	TRF	U9・PR・PX・JN・EC	
	強化ガラスドア用本締錠	TRT	U9・PR・PX・JN・EC	
	開き戸、引戸 兼用本締錠	TRU	U9・PR・JN	
		DG	U9・PR・JN	
		MDA	U9・PR(-J)・JN	
		MBH (平成19年7月廃止予定)	U9・UR(-J)・PX・JN・EC	
一般錠(彫込錠)	レバーハンドル錠の非常錠	LHS-E	U9・UR・PR・JN	18・19・50・51・52・56・57・64・66・68・69・74・346・373
	握玉錠の非常錠	MHS-E	U9・UR・PR・JN	D・W・U・P・Q・C
	レバーハンドル錠の非常錠	LA-E	U9・UR・PR・JN	418ページ参照
	握玉錠の非常錠	MA-E	U9・UR・PR・JN	D・W・U・P・Q・C
	本締錠の非常錠	DA-E	U9・UR・PR・JN	
		DA-EP	U9・UR・PR・JN	
	レバーハンドル錠の非常錠	LAT-2AE	U9・UR・PR・JN	419ページ参照
		LAL-2AE	U9・UR・PR・JN	419ページ参照
グレモン錠の非常錠	GT50-E,GT60-E	U9・UR・PR・JN	50・51・52・66・91・92・99・100	
一般錠(面付錠)	握玉錠	KW-5	U9	標準
	本締錠	KW-5NDZ	U9	

機能	バックセット(mm)	扉厚可能範囲(mm以上～mm未満)	カタログ頁	備考
	76・100	35～66	718	
	70・100	AL5HJA/AL5HJP：35～75 AL5HB：36～66	730	
1・2・3・4・0	70	33～42・42～50・50～58・58～66	326	
1・2・3・4・0	64	33～42・42～50・50～58・58～66	328	
1・2・3・4・0	40	33～42・42～50・50～58	340	
1・2	64	33～58(扉厚を正確にご指示ください。)	342	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	332	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	334	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	336	
1・2・3・4・8・1HAS	51	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66 FG-8型：33～42・42～50	479	BL認定錠あり
1・4	51	29～33・33～42・42～50・50～58	480	
1・2・3・4・6・8	35	25～33・33～42・42～50・50～58・58～66	484	
1・2・3・8	24	1・3型：25～33・33～41, 2型：29～33(アルミ・スチール扉に原る)・33～41, 8型：29～33・33～37・37～42・42～46	481	
1・2・3・4・0・6・8	38	29～33・33～42	482	
1・2・3・4・6・8	51	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	483	
0	51	33～42・42～50	485	
1・2・3		内框、外框：26～33・33～42・42～50・50～58 扉厚20～26の場合はライナーを削り取り付けることができます。	486	
1・2・3		内框：26～33・33～36・36～40・40～45 45～50・50～55・55～60・60～65・65～69 外框：20～26・26～33・33～40・40～45 45～50・50～55	487	
1・2・3・4	51	33～42・42～50・50～58・58～66	658	BL認定品あり
1・2・3・4		28・33～42・42～50・50～58・58～66	278	
1・2・3・4		28・33～42・42～50・50～58・58～66	278	
1・2・3D・4	48・100・125・150	28・40～46	279	
1・2・3・4	51	IJ9・JN 37～42・42～46・46～50・50～54・54～58・58～62・62～66 PR 40～42・42～46・46～50・50～54・54～58・58～62・62～66	280	
1・2・3・4	51・64・76・100	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	283	
1・2・3・4	38・51・64・76・100	25～33・33～42・42～50・50～58・58～66	284	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	64・76	33～42・42～50・50～58・58～66	417	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	417	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	51・64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	418	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	418	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	51・64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	415	
1EP・2EP・2DEP・2EDEP・2DEEP 3DEP・4EP・4EEP	51・64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	416	
2AE	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	419	
2AE	51	33～42・42～50・50～58・58～66	419	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	64(GT50-E)・70(GT60-E)	33～42・42～50・50～58・58～66	339	
1		36・40	421	
1		25～29・29～33・33～37・37～42・42～46 46～50・50～54・54～58・58～62・62～66	421	

## 錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類		シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ/レバーハンドル	
電気錠(彫込錠)	レバーハンドル錠 / 握玉錠の非常錠	AUS-E	U9・UR・PR・JN		
		AUT-E	U9・UR・PR・JN		
	本締錠の非常錠	AL3M-E	U9・UR・PR・JN		
		AL3M-EP	U9・UR・PR・JN		
	グレモン錠	ALGE50	U9・PR・PX・JN・EC	50・51・52・66・91・92・99・100	
		ALGTE50	U9・PR・PX・JN・EC	50・51・52・66・91・92・99・100	
ALGRE50		U9・PR・PX・JN・EC	50・51・52・66・91・92・99・100		
警備信号錠	プッシュプル錠	PLFK	PR・JN	777	
		PGFK	U9・PR(-)・UR(-)・JN	703・704・571・572	
		PPFK	U9・PR(-)・UR(-)・JN	801・802・803	
	レバーハンドル錠	LAFK	U9・PR(-)・UR(-)・JN・PX	665ページ参照	
	本締錠	DAFK	U9・PR(-)・UR(-)・JN・PX		
外出確認錠	プッシュプル錠	PLFZ	PR・JN	777	
		PGFZ	U9・PR(-)・UR(-)・JN	703・704・571・572	
		PPFZ	U9・PR(-)・UR(-)・JN	801・802・803	
	レバーハンドル錠	LAFZ	U9・PR(-)・UR(-)・JN・PX	668ページ参照	
		本締錠	DAFZ	U9・PR(-)・UR(-)・JN・PX	
		引戸錠	FFZ	U9・UR・PR・PX・JN・EC	
電気錠(彫込錠)	彫込錠	ALAZ	U9・UR・PR・PX・JN・EC	669ページ参照	
	引戸錠	AFFZ	U9・UR・PR・PX・JN・EC		
電気錠(枠付タイプ)	電気ストライク	ASE・AST・ASR			
		ASZ			
電池式錠(彫込錠)	キーレス錠	MCL・MC2L	U9	31	
		TK4L	U9	31・33・65・410・411	
		TK4LT	U9	31・33・65・410・411	
		EL-K3290/3300	U9・PX・EC	20・21・22・23・31・32・33・34・35・50・51・52・53	



機能	バックセット(mm)	扉厚可能範囲(mm以上～mm未満)	カタログ頁	備考
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	76・100	639ページ参照	639	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	76・100	639ページ参照	639	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	653	
1EP・2EP・2DEP・2EDEP・2DEEP 3DEP・4EP・4EEP	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	653	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	654	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	655	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	656	
1	64	36～40・40～44(44も可能)・44～45(45も可能)	663	
1	64	36～38・38～40(40も可能)・42～45(45も可能)	663	
1	64	33～42・42～50	664	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	665	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	665	
1	64	36～40・40～44(44も可能)・44～45(45も可能)	667	
1	64	36～38・38～40(40も可能)・42～45(45も可能)	667	
1	64	33～42・42～50	667	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	668	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	668	
1	51	33～42・42～50・50～58・58～66	668	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	669	
1	51	33～42・42～50・50～58・58～66	669	
		33～42・42～50・50～58・58～66	659	
		26～36・36～42	660	
1	64・76	33～42・42～50・50～58・58～66	576～579	
1	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	580	
2	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	580	
1	64	33～42(EL-K3290)・42～50(EL-K3300)	590	