

錠前の主要仕様一覧表 (防犯建物部品)

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類	シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ /レバーハンドル	機能	バックセット (mm)	扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	カタログ頁	
防犯建物部品	プッシュプル錠	PLVF	PR・JN	777	1	64	36以上~45以下	428
		PGVF	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	703・704・571・572	1	64	36以上~45以下	432
		PPVF	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	801・802・803	1	64	33~42・42~50	440
		PLVFK	PR・JN	777	1	64	36以上~45以下	649
		PGVFK	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	703・704・571・572	1	64	36以上~45以下	649
		PPVFK	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	801・802・803	1	64	33~42・42~50	650
	レバーハンドル錠	LVF	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	P142参照	1・4	51・64	29~33・33~42・42~50・ 50~58・58~66	142
		LVF-HR	U9	P142参照	1	64	33~42・42~46・ 46~50・50~58	142
		LVFK	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	P651参照	1	64	29~33・33~42・42~50・ 50~58・58~66	651
		LVF-BL	U9・UR-J・PR-J・JN	50・51・52・53・55 56・64・66	1	64	33~42・42~50	536
		LV	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	P144参照	1・4	51・64・76	29~33・33~42・42~50・ 50~58・58~66	144
		LV-HR	U9	P144参照	1	51・64	33~42・42~46・ 46~50・50~58	144
		6LHVS	U9・UR・PR・JN	P132参照	1・4	64・76	33~42・42~50 50~58・58~66	132
		6LHVT	U9・UR・PR・JN	P136参照	1・4	76	33~42・42~50 50~58・58~66	136
		6LHVT-A	U9・UR・PR・JN	P136参照	1A・4A	64・76	33~42・42~50 50~58・58~66	136
	面付レバーハンドル錠	RVH	U9・UR-J・PR-J・JN	PA・PG・PH・PC・64	1	—	35~38・38~41	534
	握玉錠	MV	U9・UR・PR・JN	D・W・U・P・Q・C	1・4	64・76・100	P211参照	211
		6MHVS	U9・UR・PR・JN	D・W・U・P・Q・C・K	1・4	76・100	33~42・42~50 50~58・58~66	209
		6MHVT	U9・UR・PR・JN	D・W・U・P・Q・C	1・4	76・100	33~42・42~50 50~58・58~66	210
		6MHVT-A	U9・UR・PR・JN	D・W・U・P・Q・C	1A・4A	76・100	33~42・42~50 50~58・58~66	210
	本締錠	DVF	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN		1・4	51・64	29~33・33~42・42~50・ 50~58・58~66	262
		DVF-HR	U9		1	64	33~42・42~46・ 46~50・50~58	262
		DVFK	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN		1	64	29~33・33~42・42~50・ 50~58・58~66	651
		DVF-BL	U9・UR-J・PR-J・JN		1	64	33~42・42~50	537
		DUVF	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN		1・4	64	29~33・33~42・42~50・ 50~58・58~66	266
		DUVF-HR	U9		1	64	33~42・42~46・ 46~50・50~58	266
		DV	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN		1・4	31・38・51 64・76	29~33・33~42・42~50・ 50~58・58~66	263
		DV-HR	U9		1	51・64	33~42・42~46・ 46~50・50~58	263
		6DHV	U9・UR・PR・JN		1・4	64・76・100	33~42・42~50 50~58・58~66	270
	引戸鎌錠	FGV-BL	U9・UR-J・PR-J・JN		1	51	33~42・42~50	470
	面付本締錠	ND2F-BL	U9・UR-J・PR-J・JN		1	—	35~43・43~50	541
		ND2F-ATBL	U9・UR-J・PR-J・JN		1	—	35~43・43~50	541
ND2R-BL		U9・UR-J・PR-J・JN		1	—	35~43・43~50	542	
ND2R-ATBL		U9・UR-J・PR-J・JN		1	—	35~43・43~50	542	

錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類	シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ/レバーハンドル	
レバーハンドル錠	LHS	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN・EC	134ページ参照	
	LHT	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN・EC	138ページ参照	
	LA	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN・EC	146ページ参照	
	LAF	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	148ページ参照	
	UUT	U9・PR・JN	149ページ参照	
	LAT	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN・EC	150ページ参照	
	LAL	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN・EC	151ページ参照	
	LO		152ページ参照	
	LOF		152ページ参照	
	LP		153ページ参照	
	LGJ		154ページ参照	
	WLA	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN・EC	156ページ参照	
	WLO		157ページ参照	
	WLOF		157ページ参照	
	WLP		157ページ参照	
一般錠(彫込錠)	握玉錠	MHS	U9・PR・JN・EC	D・W・U・P・Q・C・K
		MHT	U9・PR・JN・EC	D・W・U・P・Q・C
		MA	U9・PR・JN・EC	D・W・U・P・Q・C
		OLT	U9・JN・EC	D・W・U・P・Q・C・50・51・52
		HM	U9・UR・JN	D・W・U・C
		145HM	U9・UR・JN	D・W・U
		HK	U9	D・W・U
		OM		D・W・U・P・Q・C・CLC
		BM		M・E・D・W・U
		CF50/51		D・W
LL(-KJ)				
プッシュプル錠	PLF	PR・JN	777	
	PGF	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	703・704・571・572	
	PG	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	703・704・571・572	
	PPF	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	801・802・803	
	PPA	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	801・802・803	
	POM		501・505・506・551・552・553・554・555・811・812・813・815・801・802・803・804・805・806	
	PPL		52A・520A・570A・580A・720A・962A・1024B・3014B 3053A・3100B・3225B・6070A	
本締錠	DA	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN・EC		
	DH	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN・EC		
	DAF	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN		
	DUF	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN		

機能	バックセット(mm)	扉厚可能範囲(mm以上～mm未満)	カタログ頁	備考
1・2・3・4・0・6・8	64・76	33～42・42～50・50～58・58～66	134	UL規格準拠の錠前あり
1・1A・2A・4	76	33～42・42～50・50～58・58～66	138	機能1A・2Aはバックセット64・76mm
1・2・3・4・0・6・8	31・38・51・64・76・100	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	146	BL認定錠あり
1・2・3・4	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	148	
1・2・3・4・4A	76	レバーハンドル:33~34・34~36・36~38・38~40・40~42・42~44 44~46・46~48・48~50・50~52・52~54・54~56 56~58・58~60・60~62・62~64・64~66 ノブ:33~36・36~42・42~50・50~58・58~66	149	
2A	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	150	
2A	51	33～42・42～50・50～58・58～66	151	
0	31・38・51・64・76	25～33・33～42・42～50・50～58・58～66	152	
0	51・64	29～33・33～42	152	
6・8	38・51・64	25～33・33～42・42～50	153	
0・6・8	51	29～33・33～42・42～50	154	
1・2・3・4・6・8	51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	156	木製扉専用設計
0	51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	157	
0	51・64	29～33・33～42	157	
6・8	51・64	29～33・33～42・42～50	157	
1・2・3・4・0・6・8	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	212	
1・1A・2A・4	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	214	
1・2・3・4・0・6・8	64・76・100	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	218	BL認定錠あり
1・2・3・4・4A	76	33～42・42～50・50～58・58～66	220	
1・2・3・4・0・8	51・64・76・100・127 (76以上は振れ止めが付けられます。)	33～42・42～50・50～58・58～66 HMSシリーズ:25~29・29~33,HM*-8:33~42・42~50	222	
1・2・3・4	100	25～29・29～33・33～37・37～42・42～46	225	
1・2・2A・2B・3・4・4A・0・6	70・90・127	28～30(丸座EHK12とライナーが必要) 30～33(丸座EHK12が必要)・33～50・50～64	226	
0	228ページ参照	228ページ参照	228	
6・69	229ページ参照	33～37・37～42・42～46・46～50 BMSシリーズ:25~29・29~33,BM*-Y(公共住宅向け):33・40・50	229	
0・6	64	25～33・33～42	230	
0・6・69	83	29～37・37～42・42～50(50mmも可能) LL-0KJ・LL-6KJ(公共住宅向け):33・40・50	231	
1	64	36以上～40未満・40以上～44以下・44以上～45以下	430	
1	64	36～38・38～40(40も可能)・42～45(45も可能)	436	
1	64	36～38・38～40(40も可能)・42～45(45も可能)	436	
1	64	33～42・42～50	442	
1	64	33～42・42～50	442	
0	P444～447参照	P.450～453参照	444～447	
0	31・51	33～42・42～50・50～58・58～66	448	
1・2・3・4・6・8	31・38・51・64・76・100	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	264	BL認定錠あり
1・2・3・4・6・8	64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	271	
1・2・3・4	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	265	
1・2・3・4	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	267	

錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類		シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ/レバーハンドル
一般錠(彫込錠)	本締錠	DN	U9・UR(-)・PR・JN・EC	
		ADT	U9・UR(-)・PR(-)・JN	
		ADS	U9・UR(-)・PR(-)・JN	
		ADB	U9・UR(-)・PR(-)・JN	
		POSTE	U9	
	ガードアーム錠	GAA	U9・UR(-)・PR(-)・JN	
		GAF	U9・UR(-)・PR(-)・JN	
	ハイブリッド カードロック	MC20	U9	18・19・39・50・51・52・53・66・74
		MC25	U9	20・21・22・23・31・32・33・34・35・50・51・52・53・66
		FC25		20・21・22・23・31・32・33・34・35・50・51・52・53・66
MCT20		U9	54	
一般錠(面付錠)	レバーハンドル錠 握玉錠	RA	U9・UR-J・PR-J・JN	PA・PG・PH・PC・64・B
	本締錠	NDF	U9・UR・PR・JN	
		NDG	U9・UR・PR・JN	
		NDZ	U9・PR・JN・EC	
		NDZ-AT	U9・PR・JN・EC	
		NDZ-AT2	U9・JN	
電気錠(彫込錠)	レバーハンドル錠 握玉錠	AUS	U9・UR・PR・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・472・C
		AUT・AUR・AUTA・AURA	U9・UR・PR・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・472・C
		AMS	U9・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		AMT	U9・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		AMTA	U9・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		AMR	U9・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		AMRA	U9・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		ALS	U9・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		ALT	U9・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		ALTA	U9・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		ALR	U9・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		ALRA	U9・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		ALA	U9・UR(-)・PR(-)・JN・EC	638ページ参照
		ANS	U9・UR(-)・PR(-)・JN・EC	639ページ参照
	本締錠	AL3M	U9・UR(-)・PR(-)・JN・EC	
電気錠(彫込錠)	プッシュグリップ錠	ALPG	U9・UR(-)・PR(-)・JN	703・704・571・572
一般錠(彫込錠)	レバーハンドル錠	LHHF	U9・JN	18・19・50・51・52・56・57・64・66・68・69・74・346・373
	握玉錠	MHHF	U9・JN	D・W・U・P・Q
	モノロック	HKH	U9	D・W・U

機能	バックセット(mm)	扉厚可能範囲(mm以上～mm未満)	カタログ頁	備考
1・2・3・4・6・8	268ページ参照	DN型：33～42・42～50・50～58・58～66 DNS型：25～33	268	
1・2・3・4	34・51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	269	
1・2・3・4	34・51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	269	
1・2・3・4	34・51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	269	
1・2・2F・3・4・8	300・600	1・2・3型：30～62、2F・4型：30～40(40も可能) 8型：33～46	279	
1	51・64	33～35・35～37・37～39・39～42・42～44・44～46	275	
1	64	33～46	276	
1・3	64・76	33～37・37～42・42～46・46～50	574	
1・3	64・76	33～42・42～50	576	
3	64・76	33～42・42～50	580	
2	76	35～42・42～50	584	
1		35～38・38～41	534	BL認定錠
1・2・3		35～43	280	BL認定錠あり
1		33～50	281	
1・2・3		25～29・29～33・33～37・37～42・42～46 46～50・50～54・54～58・58～62・62～66	282	
1・2・3		33～37・37～42	283	BL認定錠あり
1・2		33～37・37～42・42～46・46～50	283	BL認定錠あり
1・2・3・4	76・100	629ページ参照	629	
1・2・3・4	76・100	630ページ参照	630	
1・2・3・4	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	632	
1・2・3・4	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	633	
2	76・100	634ページ参照	634	
1・2・3・4	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	633	
2	76・100	634ページ参照	634	
1・2・3・4	76	33～42・42～50・50～58・58～66	636	
1・2・3・4	76	33～42・42～50・50～58・58～66	636	
2	76	637ページ参照	637	
1・2・3・4	76	33～42・42～50・50～58・58～66	636	
2	76	637ページ参照	637	
1・2・3・4	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	638	BL認定錠あり
1・2・3・4	38	33～42・42～50・50～58・58～66	639	
1・2・3・4	38・51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	640	
1	64	36～38・38～40(40も可能)・42～45(45も可能)	644	
	64・76	33～42・42～50・50～58・58～66	140	
	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	216	
	70・90・127	28～30(丸座EHK12とライナーが必要) 30～33(丸座EHK12が必要)・33～50・50～64	226	

錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類		シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ/レバーハンドル
電池式錠(彫込錠)	レバーハンドル錠	ALFH	U9	19・66・67・74・476
	レバーハンドル錠	AL5H	U9	19・66・67・74・476 (AL5HJA/AL5HJP) 18・19・66・74・135 (AL5HB)
一般錠(彫込錠)	グレモン錠	GT60	U9・PR・JN・EC	50・51・52・66・91・92・99・100
		GT50	U9・PR・JN・EC	50・51・52・66・91・92・99・100
		GT10	U9・JN・EC	50・51・52・66
		GT40	U9	50・51・52・66
電気錠(彫込錠)	グレモン錠	ALG50	U9・PR・JN・EC	50・51・52・66・91・92・99・100
		ALGT50	U9・PR・JN・EC	50・51・52・66・91・92・99・100
		ALGR50	U9・PR・JN・EC	50・51・52・66・91・92・99・100
一般錠(彫込錠)	引戸錠	FG	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN・EC	
		FGT	U9・PR(-J)・JN	
		FN	U9・UR・PR・JN・EC	
		SL77	U9	
		SL80	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN・EC	80
		UD	U9・UR(-J)・JN・EC	
	引違戸錠	PSL101		101
		SL99	U9・UR・PR・JN・EC	
	SL12	U9		
電気錠(彫込錠)	引戸錠	AFF	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN・EC	
一般錠(彫込錠)	強化ガラスドア用本締錠	TRF	U9・PR・JN・EC	
	強化ガラスドア用本締錠	TRT	U9・PR・JN・EC	
	開き戸、引戸 兼用本締錠	TRU	U9・PR・JN	
		DG	U9・PR・JN	
		MDA	U9・PR(-J)・JN	
一般錠(彫込錠)	レバーハンドル錠の非常錠	LHS-E	U9・UR・PR・JN	18・19・50・51・52・56・57・64・66・68・69・74・346・373
	握玉錠の非常錠	MHS-E	U9・UR・PR・JN	D・W・U・P・Q・C
	レバーハンドル錠の非常錠	LA-E	U9・UR・PR・JN	410ページ参照
	握玉錠の非常錠	MA-E	U9・UR・PR・JN	D・W・U・P・Q・C
	本締錠の非常錠	DA-E	U9・UR・PR・JN	
		DA-EP	U9・UR・PR・JN	
	レバーハンドル錠の非常錠	LAT-2AE	U9・UR・PR・JN	411ページ参照
		LAL-2AE	U9・UR・PR・JN	411ページ参照
グレモン錠の非常錠	GT50-E,GT60-E	U9・UR・PR・JN	50・51・52・66・91・92・99・100	
一般錠(面付錠)	握玉錠	KW-5	U9	標準
	本締錠	KW-5NDZ	U9	

機能	バックセット(mm)	扉厚可能範囲(mm以上～mm未満)	カタログ頁	備考
	76・100	35～66	706	
	70・100	AL5HJA/AL5HJP：35～75 AL5HB：36～66	718	
1・2・3・4・0	70	33～42・42～50・50～58・58～66	318	
1・2・3・4・0	64	33～42・42～50・50～58・58～66	320	
1・2・3・4・0	40	33～42・42～50・50～58	332	
1・2	64	33～58(扉厚を正確にご指示ください。)	334	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	324	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	326	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	328	
1・2・3・4・8・1HAS	51	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66 FG-8型：33～42・42～50	471	BL認定錠あり
1・4	51	29～33・33～42・42～50・50～58	472	
1・2・3・4・6・8	35	25～33・33～42・42～50・50～58・58～66	476	
1・2・3・8	24	1・3型：25～33・33～41,2型：29～33(アルミ・スチール扉に原る)・33～41,8型：29～33・33～37・37～42・42～46	473	
1・2・3・4・0・6・8	38	29～33・33～42	474	
1・2・3・4・6・8	51	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	475	
0	51	33～42・42～50	477	
1・2・3		内框、外框：26～33・33～42・42～50・50～58 扉厚20～26の場合はライナーを削り取り付けることができます。	478	
1・2・3		内框：26～33・33～36・36～40・40～45 45～50・50～55・55～60・60～65・65～69 外框：20～26・26～33・33～40・40～45 45～50・50～55	479	
1・2・3・4	51	33～42・42～50・50～58・58～66	645	BL認定品あり
1・2・3・4		28・33～42・42～50・50～58・58～66	272	
1・2・3・4		28・33～42・42～50・50～58・58～66	272	
1・2・3D・4	48・100・125・150	28・40～46	273	
1・2・3・4	51	IJ9・JN 37～42・42～46・46～50・50～54・54～58・58～62・62～66 PR 40～42・42～46・46～50・50～54・54～58・58～62・62～66	274	
1・2・3・4	51・64・76・100	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	277	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	64・76	34～42・42～50・50～58・58～66	409	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	76・100	34～42・42～50・50～58・58～66	409	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	51・64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	410	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	410	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	51・64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	407	
1EP・2EP・2DEP・2EDEP・2DEEP 3DEP・4EP・4EEP	51・64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	408	
2AE	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	411	
2AE	51	33～42・42～50・50～58・58～66	411	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	64(GT50-E)・70(GT60-E)	33～42・42～50・50～58・58～66	331	
1		36・40	413	
1		25～29・29～33・33～37・37～42・42～46 46～50・50～54・54～58・58～62・62～66	413	

錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類		シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ/レバーハンドル
電気錠(彫込錠)	レバーハンドル錠 / 握玉錠の非常錠	AUS-E	U9・UR・PR・JN	
		AUT-E	U9・UR・PR・JN	
	本締錠の非常錠	AL3M-E	U9・UR・PR・JN	
		AL3M-EP	U9・UR・PR・JN	
	グレモン錠	ALGE50	U9・PR・JN・EC	50・51・52・66・91・92・99・100
		ALGTE50	U9・PR・JN・EC	50・51・52・66・91・92・99・100
ALGRE50		U9・PR・JN・EC	50・51・52・66・91・92・99・100	
警備信号錠	プッシュプル錠	PLFK	PR・JN	777
		PGFK	U9・PR(-)・UR(-)・JN	703・704・571・572
		PPFK	U9・PR(-)・UR(-)・JN	801・802・803
	レバーハンドル錠	LAFK	U9・PR(-)・UR(-)・JN	651ページ参照
	本締錠	DAFK	U9・PR(-)・UR(-)・JN	
外出確認錠	プッシュプル錠	PLFZ	PR・JN	777
		PGFZ	U9・PR(-)・UR(-)・JN	703・704・571・572
		PPFZ	U9・PR(-)・UR(-)・JN	801・802・803
	レバーハンドル錠	LAFZ	U9・PR(-)・UR(-)・JN	654ページ参照
		本締錠	DAFZ	U9・PR(-)・UR(-)・JN
	引戸錠	FFZ	U9・UR・PR・JN・EC	
電気錠(彫込錠)	彫込錠	ALAZ	U9・UR・PR・JN・EC	655ページ参照
	引戸錠	AFFZ	U9・UR・PR・JN・EC	
電気錠(枠付タイプ)	電気ストライク	ASE・AST・ASR		
		ASZ		
電池式錠(彫込錠)	キーレス錠	MCL・MC2L	U9	31
		TK4L	U9	31・33・65・410・411
		TK4LT	U9	31・33・65・410・411
		EL-K3290/3300	U9・EC	20・21・22・23・31・32・33・34・35・50・51・52・53

機能	バックセット(mm)	扉厚可能範囲(mm以上～mm未満)	カタログ頁	備考
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	76・100	631ページ参照	631	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	76・100	631ページ参照	631	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	51・64	34～42・42～50・50～58・58～66	640	
1EP・2EP・2DEP・2EDEP・2DEEP 3DEP・4EP・4EEP	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	640	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	641	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	642	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	643	
1	64	36～40・40～44(44も可能)・44～45(45も可能)	649	
1	64	36～38・38～40(40も可能)・42～45(45も可能)	650	
1	64	33～42・42～50	650	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	651	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	651	
1	64	36～40・40～44(44も可能)・44～45(45も可能)	653	
1	64	36～38・38～40(40も可能)・42～45(45も可能)	653	
1	64	33～42・42～50	653	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	654	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	654	
1	51	33～42・42～50・50～58・58～66	654	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	655	
1	51	33～42・42～50・50～58・58～66	655	
		33～42・42～50・50～58・58～66	646	
		26～36・36～42	647	
1	64・76	33～42・42～50・50～58・58～66	568～571	
1	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	572	
2	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	572	
1	64	33～42(EL-K3290)・42～50(EL-K3300)	582	