

錠前の主要仕様一覧表 (防犯建物部品)

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類		シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ /レバーハンドル	機能	バックセット (mm)	扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	カタログ頁
防犯建物部品	ブッシュブル錠	PLVF	PR・JN	777	1	64	36以上～45以下	434
		PGVF	U9・UR(－J)・PR(－J)・JN	703・704・571・572	1	64	36以上～45以下	438
		PPVF	U9・UR(－J)・PR(－J)・JN	801・802・803	1	64	33～42・42～50	446
		PLVFK	PR・JN	777	1	64	36以上～45以下	655
		PGVFK	U9・UR(－J)・PR(－J)・JN	703・704・571・572	1	64	36以上～45以下	655
		PPVFK	U9・UR(－J)・PR(－J)・JN	801・802・803	1	64	33～42・42～50	656
	レバーハンドル錠	LVF	U9・UR(－J)・PR(－J)・JN	P148参照	1・4	51・64	29～33・33～42・42～50・ 50～58・58～66	148
		LVF－HR	U9	P148参照	1	64	33～42・42～46・ 46～50・50～58	148
		LVFK	U9・UR(－J)・PR(－J)・JN	P657参照	1	64	29～33・33～42・42～50・ 50～58・58～66	657
		LVF－BL	U9・UR－J・PR－J・JN	50・51・52・53・55 56・64・66	1	64	33～42・42～50	542
		LV	U9・UR(－J)・PR(－J)・JN	P150参照	1・4	51・64・76	29～33・33～42・42～50・ 50～58・58～66	150
		LV－HR	U9	P150参照	1	51・64	33～42・42～46・ 46～50・50～58	150
		6LHVS	U9・UR・PR・JN	P138参照	1・4	64・76	33～42・42～50 50～58・58～66	138
		6LHVT	U9・UR・PR・JN	P142参照	1・4	76	33～42・42～50 50～58・58～66	142
		6LHVT－A	U9・UR・PR・JN	P142参照	1A・4A	64・76	33～42・42～50 50～58・58～66	142
	面付レバーハンドル錠	RVH	U9・UR－J・PR－J・JN	PA・PG・PH・PC・64	1	—	35～38・38～41	540
	握玉錠	MV	U9・UR・PR・JN	D・W・U・P・Q・C	1・4	64・76・100	P217参照	217
		6MHVS	U9・UR・PR・JN	D・W・U・P・Q・C・K	1・4	76・100	33～42・42～50 50～58・58～66	215
		6MHVT	U9・UR・PR・JN	D・W・U・P・Q・C	1・4	76・100	33～42・42～50 50～58・58～66	216
		6MHVT－A	U9・UR・PR・JN	D・W・U・P・Q・C	1A・4A	76・100	33～42・42～50 50～58・58～66	216
	本締錠	DVF	U9・UR(－J)・PR(－J)・JN		1・4	51・64	29～33・33～42・42～50・ 50～58・58～66	268
		DVF－HR	U9		1	64	33～42・42～46・ 46～50・50～58	268
		DVFK	U9・UR(－J)・PR(－J)・JN		1	64	29～33・33～42・42～50・ 50～58・58～66	657
		DVF－BL	U9・UR－J・PR－J・JN		1	64	33～42・42～50	543
		DUVF	U9・UR(－J)・PR(－J)・JN		1・4	64	29～33・33～42・42～50・ 50～58・58～66	272
		DUVF－HR	U9		1	64	33～42・42～46・ 46～50・50～58	272
		DV	U9・UR(－J)・PR(－J)・JN		1・4	31・38・51 64・76	29～33・33～42・42～50・ 50～58・58～66	269
		DV－HR	U9		1	51・64	33～42・42～46・ 46～50・50～58	269
		6DHV	U9・UR・PR・JN		1・4	64・76・100	33～42・42～50 50～58・58～66	276
	引戸鎌錠	FGV－BL	U9・UR－J・PR－J・JN		1	51	33～42・42～50	476
	面付本締錠	ND2F－BL	U9・UR－J・PR－J・JN		1	—	35～43・43～50	547
		ND2F－ATBL	U9・UR－J・PR－J・JN		1	—	35～43・43～50	547
		ND2R－BL	U9・UR－J・PR－J・JN		1	—	35～43・43～50	548
		ND2R－ATBL	U9・UR－J・PR－J・JN		1	—	35～43・43～50	548
	電池式錠	FKLVF	U9・PR	33	1	64	33～37・37～42・ 42～46・46～50	694

錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類		シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ/レバーハンドル
一般錠(彫込錠)	レバーハンドル錠	LHS	U9・UR(-J)・PR(-J)・LB(-J)・JN・EC	140ページ参照
		LHT	U9・UR(-J)・PR(-J)・LB(-J)・JN・EC	144ページ参照
		LA	U9・UR(-J)・PR(-J)・LB(-J)・JN・EC	152ページ参照
		LAF	U9・UR(-J)・PR(-J)・LB(-J)・JN	154ページ参照
		UUT	U9・PR・LB・JN	155ページ参照
		LAT	U9・UR(-J)・PR(-J)・LB(-J)・JN・EC	156ページ参照
		LAL	U9・UR(-J)・PR(-J)・LB(-J)・JN・EC	157ページ参照
		LO		158ページ参照
		LOF		158ページ参照
		LP		159ページ参照
		LGJ		160ページ参照
		WLA	U9・UR(-J)・PR(-J)・LB(-J)・JN・EC	162ページ参照
		WLO		163ページ参照
		WLOF		163ページ参照
		WLP		163ページ参照
	握玉錠	MHS	U9・PR・LB・JN・EC	D・W・U・P・Q・C・K
		MHT	U9・PR・LB・JN・EC	D・W・U・P・Q・C
		MA	U9・PR・LB・JN・EC	D・W・U・P・Q・C
		OLT	U9・JN・EC	D・W・U・P・Q・C・50・51・52
		HM	U9・UR・JN	D・W・U・C
		145HM	U9・UR・JN	D・W・U
		HK	U9	D・W・U
		OM		D・W・U・P・Q・C・CLC
		BM		M・E・D・W・U
		CF50/51		D・W
		LL(-KJ)		
	ブッシュプル錠	PLF	PR・LB・JN	777
		PGF	U9・UR(-J)・PR(-J)・LB(-J)・JN	703・704・571・572
		PG	U9・UR(-J)・PR(-J)・LB(-J)・JN	703・704・571・572
		PPF	U9・UR(-J)・PR(-J)・LB(-J)・JN	801・802・803
		PPA	U9・UR(-J)・PR(-J)・LB(-J)・JN	801・802・803
		POM		501・505・506・551・552・553・554・555・811・812・813・815・818・801・802・803・804・805・806
		PPL		52A・520A・570A・580A・720A・962A・1024B・3014B 3053A・3225B・6070A
	本締錠	DA	U9・UR(-J)・PR(-J)・LB(-J)・JN・EC	
		DH	U9・UR(-J)・PR(-J)・LB(-J)・JN・EC	
		DAF	U9・UR(-J)・PR(-J)・LB(-J)・JN	
		DUF	U9・UR(-J)・PR(-J)・LB(-J)・JN	

機能	バックセット(mm)	扉厚可能範囲(mm以上～mm未満)	カタログ頁	備考
1・2・3・4・0・6・8	64・76	33～42・42～50・50～58・58～66	140	UL規格準拠の錠前あり
1・1A・2A・4	76	33～42・42～50・50～58・58～66	144	機能1A・2Aはバックセット64・76mm LBシリンダーは機能4型はありません。
1・2・3・4・0・6・8	31・38・51・64・76・100	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	152	BL認定錠あり
1・2・3・4	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	154	
1・2・3・4・4A	76	レバーハンドル: 33～34・34～36・36～38・38～40・40～42・42～44 44～46・46～48・48～50・50～52・52～54・54～56 56～58・58～60・60～62・62～64・64～66 ノブ: 33～36・36～42・42～50・50～58・58～66	155	
2A	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	156	
2A	51	33～42・42～50・50～58・58～66	157	
0	31・38・51・64・76	25～33・33～42・42～50・50～58・58～66	158	
0	51・64	29～33・33～42	158	
6・8	38・51・64	25～33・33～42・42～50	159	
0・6・8	51	29～33・33～42・42～50	160	
1・2・3・4・6・8	51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	162	木製扉専用設計
0	51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	163	
0	51・64	29～33・33～42	163	
6・8	51・64	29～33・33～42・42～50	163	
1・2・3・4・0・6・8	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	218	
1・1A・2A・4	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	220	LBシリンダーは機能4型はありません。
1・2・3・4・0・6・8	64・76・100	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	224	BL認定錠あり
1・2・3・4・4A	76	33～42・42～50・50～58・58～66	226	
1・2・3・4・0・8	51・64・76・100・127 (76以上は振れ止めが付けられます。)	33～42・42～50・50～58・58～66 HMSシリーズ: 25～29・29～33・HM*-8: 33～42・42～50	228	
1・2・3・4	100	25～29・29～33・33～37・37～42・42～46	231	
1・2・2A・2B・3・4・4A・0・6	70・90・127	28～30(丸座EHK12とライナーが必要) 30～33(丸座EHK12が必要)・33～50・50～64	232	
0	234ページ参照	234ページ参照	234	
6・69	235ページ参照	33～37・37～42・42～46・46～50 BMSシリーズ: 25～29・29～33・BM*-Y(公共住宅向け): 33・40・50	235	
0・6	64	25～33・33～42	236	
0・6・69	83	29～37・37～42・42～50(50mmも可能) LL-0KJ・LL-6KJ(公共住宅向け): 33・40・50	237	
1	64	36以上～40未満・40以上～44未満・44以上～45以下	436	
1	64	36～38・38～40(40も可能)・42～45(45も可能)	442	
1	64	36～38・38～40(40も可能)・42～45(45も可能)	442	
1	64	33～42・42～50	448	
1	64	33～42・42～50	448	
0	P450～453参照	P450～453参照	450～453	
0	31・51	33～42・42～50・50～58・58～66	454	
1・2・3・4・6・8	31・38・51・64・76・100	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	270	BL認定錠あり
1・2・3・4・6・8	64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	277	
1・2・3・4	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	271	
1・2・3・4	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	273	

錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類		シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ/レバーハンドル
一般錠(彫込錠)	本締錠	DN	U9・UR(-J)・PR(-J)・LB(-J)・JN・EC	
		ADT	U9・UR(-J)・PR(-J)・LB(-J)・JN	
		ADS	U9・UR(-J)・PR(-J)・LB(-J)・JN	
		ADB	U9・UR(-J)・PR(-J)・LB(-J)・JN	
		POSTE	U9	
	ガードアーム錠	GAA	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	
		GAF	U9・UR(-J)・PR(-J)・JN	
	ハイブリッド カードロック	MC20	U9	18・19・39・50・51・52・53・66・74
		MC25	U9	20・21・22・23・31・32・33・34・35・50・51・52・53・66
		FC25(2008年9月末廃止予定品)		20・21・22・23・31・32・33・34・35・50・51・52・53・66
		MCT20	U9	54
一般錠(面付錠)	レバーハンドル錠 握玉錠	RA	U9・UR-J・PR-J・JN	PA・PG・PH・PC・64・B
	本締錠	NDF	U9・UR・PR・JN	
		NDG	U9・UR・PR・JN	
		NDZ	U9・PR・LB・JN・EC	
		NDZ-AT	U9・PR・LB・JN・EC	
		NDZ-AT2	U9・JN	
電気錠(彫込錠)	レバーハンドル錠 握玉錠	AUS	U9・UR・PR・LB・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・472・C
		AUT・AUR・AUTA・AURA	U9・UR・PR・LB・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・472・C
		AMS	U9・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		AMT	U9・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		AMTA	U9・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		AMR	U9・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		AMRA	U9・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		ALS	U9・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		ALT	U9・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		ALTA	U9・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		ALR	U9・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		ALRA	U9・JN・EC	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		ALA	U9・UR(-J)・PR(-J)・LB(-J)・JN・EC	644ページ参照
		ANS	U9・UR(-J)・PR(-J)・LB(-J)・JN・EC	645ページ参照
	本締錠	AL3M	U9・UR(-J)・PR(-J)・LB(-J)・JN・EC	
電気錠(彫込錠)	プッシュグリップ錠	ALPG	U9・UR(-J)・PR(-J)・LB(-J)・JN	703・704・571・572
一般錠(彫込錠)	レバーハンドル錠	LHHF	U9・JN	18・19・50・51・52・56・57・64・66・68・69・74・346・373
	握玉錠	MHHF	U9・JN	D・W・U・P・Q
	モノロック	HKH	U9	D・W・U

機能	バックセット (mm)	扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	カタログ頁	備考
1・2・3・4・6・8	274ページ参照	DN型：33～42・42～50・50～58・58～66 DNS型：25～33	274	
1・2・3・4	34・51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	275	
1・2・3・4	34・51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	275	
1・2・3・4	34・51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	275	
1・2・2F・3・4・8	300・600	1・2・3型：30～62、2F・4型：30～40(40も可能) 8型：33～46	285	
1	51・64	33～35・35～37・37～39・39～42・42～44・44～46	281	
1	64	33～46	282	
1・3	64・76	33～37・37～42・42～46・46～50	580	
1・3	64・76	33～42・42～50	582	
3	64・76	33～42・42～50	586	
2	76	35～42・42～50	590	
1		35～38・38～41	540	BL認定錠
1・2・3		35～43	286	BL認定錠あり
1		33～50	287	
1・2・3		25～29・29～33・33～37・37～42・42～46 46～50・50～54・54～58・58～62・62～66	288	
1・2・3		33～37・37～42	289	
1・2		33～37・37～42・42～46・46～50	289	BL認定錠あり
1・2・3・4	76・100	635ページ参照	635	
1・2・3・4	76・100	636ページ参照	636	
1・2・3・4	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	638	
1・2・3・4	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	639	
2	76・100	640ページ参照	640	
1・2・3・4	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	639	
2	76・100	640ページ参照	640	
1・2・3・4	76	33～42・42～50・50～58・58～66	642	
1・2・3・4	76	33～42・42～50・50～58・58～66	642	
2	76	643ページ参照	643	
1・2・3・4	76	33～42・42～50・50～58・58～66	642	
2	76	643ページ参照	643	
1・2・3・4	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	644	BL認定錠あり
1・2・3・4	38	33～42・42～50・50～58・58～66	645	
1・2・3・4	38・51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	646	
1	64	36～38・38～40(40も可能)・42～45(45も可能)	650	
	64・76	33～42・42～50・50～58・58～66	146	
	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	222	
	70・90・127	28～30(丸座EHK12とライナーが必要) 30～33(丸座EHK12が必要)・33～50・50～64	232	

錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類		シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ/レバーハンドル
電池式錠(彫込錠)	レバーハンドル錠	ALFH	U9	19・66・67・74・476
		ALVH	U9	19・66・67・74・476
		AL5H	U9	19・66・67・74・476 (AL5HJA/AL5HJP) 18・19・66・74・135 (AL5HB)
一般錠(彫込錠)	グレモン錠	GT60	U9・PR・LB・JN・EC	50・51・52・66・91・92・99・100
		GT50	U9・PR・LB・JN・EC	50・51・52・66・91・92・99・100
		GT10	U9・JN・EC	50・51・52・66
		GT40	U9	50・51・52・66
電気錠(彫込錠)	グレモン錠	ALG50	U9・PR・LB・JN・EC	50・51・52・66・91・92・99・100
		ALGT50	U9・PR・LB・JN・EC	50・51・52・66・91・92・99・100
		ALGR50	U9・PR・LB・JN・EC	50・51・52・66・91・92・99・100
一般錠(彫込錠)	引戸錠	FG	U9・UR(-J)・PR(-J)・LB(-J)・JN・EC	
		FGT	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	
		FN	U9・UR・PR・LB・JN・EC	
		SL77	U9	
		SL80	U9・UR(-J)・PR(-J)・LB(-J)・JN・EC	80
		UD	U9・UR(-J)・JN・EC	
		PSL101		101
	引違戸錠	SL99	U9・UR・PR・LB・JN・EC	
		SL12	U9	
電気錠(彫込錠)	引戸錠	AFF	U9・UR(-J)・PR(-J)・LB(-J)・JN・EC	
一般錠(彫込錠)	強化ガラスドア用本締錠	TRF	U9・PR・JN・EC	
	強化ガラスドア用本締錠	TRT	U9・PR・JN・EC	
	開き戸、引戸兼用本締錠	TRU	U9・PR・LB・JN	
		DG	U9・PR・LB・JN	
		MDA	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	
一般錠(彫込錠)	レバーハンドル錠の非常錠	LHS-E	U9・UR・PR・LB・JN	18・19・50・51・52・56・57・64・66・68・69・74・346・373
	握玉錠の非常錠	MHS-E	U9・UR・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C
	レバーハンドル錠の非常錠	LA-E	U9・UR・PR・LB・JN	416ページ参照
	握玉錠の非常錠	MA-E	U9・UR・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C
	本締錠の非常錠	DA-E	U9・UR・PR・LB・JN	
		DA-EP	U9・UR・PR・LB・JN	
	レバーハンドル錠の非常錠	LAT-2AE	U9・UR・PR・LB・JN	417ページ参照
		LAL-2AE	U9・UR・PR・LB・JN	417ページ参照
一般錠(面付錠)	グレモン錠の非常錠	GT50-E,GT60-E	U9・PR・LB・JN	50・51・52・66・91・92・99・100
	握玉錠	KW-5	U9	標準
	本締錠	KW-5NDZ	U9	

機能	バックセット(mm)	扉厚可能範囲(mm以上～mm未満)	カタログ頁	備考
	76・100	35～66	716	
	76・100	35～66	726	
	70・100	AL5HJA/AL5HJP: 35～75 AL5HB: 36～66	734	
1・2・3・4・0	70	33～42・42～50・50～58・58～66	324	
1・2・3・4・0	64	33～42・42～50・50～58・58～66	326	
1・2・3・4・0	40	33～42・42～50・50～58	338	
1・2	64	33～58(扉厚を正確にご指示ください。)	340	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	330	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	332	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	334	
1・2・3・4・8・1HAS	51	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66 FG-8型: 33～42・42～50	477	BL認定錠あり
1・4	51	29～33・33～42・42～50・50～58	478	
1・2・3・4・6・8	35	25～33・33～42・42～50・50～58・58～66	482	
1・2・3・8	24	1・3型: 25～33・33～41, 2型: 29～33(アルミ・スチール扉に原る)・33～41, 8型: 29～33・33～37・37～42・42～46	479	
1・2・3・4・0・6・8	38	29～33・33～42	480	
1・2・3・4・6・8	51	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	481	
0	51	33～42・42～50	483	
1・2・3		内框・外框: 26～33・33～42・42～50・50～58 框厚20～26の場合はライナーを敷いて取り付けすることができます。	484	LBシリンドーは逆マスターされる側のみ
1・2・3		内框: 26～33・33～36・36～40・40～45 45～50・50～55・55～60・60～65・65～69 外框: 20～26・26～33・33～40・40～45 45～50・50～55	485	
1・2・3・4	51	33～42・42～50・50～58・58～66	651	BL認定品あり
1・2・3・4		25～29・29～33・33～42・42～50・50～58 58～66	278	
1・2・3・4		25～29・29～33・33～42・42～50・50～58 58～66	278	
1・2・3D・4	48・100・125・150	28・40～46	279	LBシリンドーは逆マスターされる側のみ
1・2・3・4	51	U9・JN 37～42・42～46・46～50・50～54・54～58・58～62・62～66 PR・LB 40～42・42～46・46～50・50～54・54～58・58～62・62～66	280	LBシリンドーは逆マスターされる側のみ
1・2・3・4	51・64・76・100	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	283	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	64・76	34～42・42～50・50～58・58～66	415	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	76・100	34～42・42～50・50～58・58～66	415	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	51・64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	416	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	416	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	51・64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	413	
1EP・2EP・2DEP・2EDep・2DEEP 3DEP・4EP・4EEP	51・64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	414	
2AE	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	417	
2AE	51	33～42・42～50・50～58・58～66	417	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	64(GT50-E)・70(GT60-E)	33～42・42～50・50～58・58～66	337	
1		36・40	419	
1		25～29・29～33・33～37・37～42・42～46 46～50・50～54・54～58・58～62・62～66	419	

錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類		シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ/レバーハンドル
電気錠(彫込錠)	レバーハンドル錠 / 握玉錠の非常錠	AUS-E	U9・UR・PR・LB・JN	
		AUT-E	U9・UR・PR・LB・JN	
	本締錠の非常錠	AL3M-E	U9・UR・PR・LB・JN	
		AL3M-EP	U9・UR・PR・LB・JN	
	グレモン錠	ALGE50	U9・PR・LB・JN・EC	50・51・52・66・91・92・99・100
		ALGTE50	U9・PR・LB・JN・EC	50・51・52・66・91・92・99・100
		ALGRE50	U9・PR・LB・JN・EC	50・51・52・66・91・92・99・100
警備信号錠	プッシュプル錠	PLFK	PR・LB・JN	777
		PGFK	U9・PR(-J)・LB(-J)・UR(-J)・JN	703・704・571・572
		PPFK	U9・PR(-J)・LB(-J)・UR(-J)・JN	801・802・803
	レバーハンドル錠	LAFK	U9・PR(-J)・LB(-J)・UR(-J)・JN	657ページ参照
外出確認錠	本締錠	DAFK	U9・PR(-J)・LB(-J)・UR(-J)・JN	
	プッシュプル錠	PLFZ	PR・LB・JN	777
		PGFZ	U9・PR(-J)・LB(-J)・UR(-J)・JN	703・704・571・572
		PPFZ	U9・PR(-J)・LB(-J)・UR(-J)・JN	801・802・803
	レバーハンドル錠	LAFZ	U9・PR(-J)・LB(-J)・UR(-J)・JN	660ページ参照
	本締錠	DAFZ	U9・PR(-J)・LB(-J)・UR(-J)・JN	
電気錠(彫込錠)	引戸錠	FFZ	U9・UR・PR・LB・JN・EC	
	彫込錠	ALAZ	U9・UR・PR・LB・JN・EC	661ページ参照
電気錠(枠付タイプ)	電気ストライク	ASE・AST・ASR		
		ASZ		
電池式錠(彫込錠)	キーレス錠	FKL	U9・PR	33
		FKLF	U9・PR	33
		FKALT	U9・PR・JN	33
		MCL・MC2L	U9	31
		TK4L	U9	31・33・65・410・411
		TK4LT	U9	31・33・65・410・411
		EL-K3290/3300	U9・EC	20・21・22・23・31・32・33・34・35・50・51・52・53

機能	バックセット(mm)	扉厚可能範囲(mm以上～mm未満)	カタログ頁	備考
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	76・100	637ページ参照	637	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	76・100	637ページ参照	637	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	51・64	34～42・42～50・50～58・58～66	646	
1EP・2EP・2DEP・2EDEP・2DEEP 3DEP・4EP・4EEP	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	646	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	647	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	648	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	649	
1	64	36～40・40～44(44も可能)・44～45(45も可能)	655	
1	64	36～38・38～40(40も可能)・42～45(45も可能)	656	
1	64	33～42・42～50	656	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	657	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	657	
1	64	36～40・40～44(44も可能)・44～45(45も可能)	659	
1	64	36～38・38～40(40も可能)・42～45(45も可能)	659	
1	64	33～42・42～50	659	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	660	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	660	
1	51	33～42・42～50・50～58・58～66	660	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	661	
1	51	33～42・42～50・50～58・58～66	661	
		33～42・42～50・50～58・58～66	652	
		26～36・36～42	653	
1	64	33～37・37～42・42～46・46～50	694	
1	64	33～37・37～42・42～46・46～50	694	
2	64	33～37・37～42・42～46・46～50	684	
1	64・76	33～42・42～50・50～58・58～66	574～577	
1	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	578	
2	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	578	
1	64	33～42(EL-K3290)・42～50(EL-K3300)	588	