

# 錠前の主要仕様一覧表 (防犯建物部品)

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類	シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ /レバーハンドル	機能	バックセット (mm)	扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	カタログ頁	
防犯建物部品	プッシュプル錠	PLVF	PR・LB・JN	777	1	64	36以上~45以下	434
		PGVF	U9・PR(-)・LB(-)・JN	703・704・571・572	1	64	36以上~45以下	438
		PGVF-BL	U9・PR-J・LB-J・JN	703・704・571・572	1	64	36以上~45以下	541
		PPVF	U9・PR(-)・LB(-)・JN	801・802・803	1	64	33~42・42~50	446
		PLVFK	PR・LB・JN	777	1	64	36以上~45以下	649
		PGVFK	U9・PR(-)・LB(-)・JN	703・704・571・572	1	64	36以上~45以下	649
		PPVFK	U9・PR(-)・LB(-)・JN	801・802・803	1	64	33~42・42~50	650
	レバーハンドル錠	LVF	U9・PR(-)・LB(-)・JN	P144参照	1・4	51・64	29~33・33~42・42~50・ 50~58・58~66	144
		LVF-HR	U9	P144参照	1	64	33~42・42~46・ 46~50・50~58	144
		LVFK	U9・PR(-)・LB(-)・JN	P651参照	1	64	29~33・33~42・42~50・ 50~58・58~66	651
		LVF-BL	U9・PR-J・LB-J・JN	50・51・52・53・55 56・64・66	1	64	33~42・42~50	538
		LV	U9・PR(-)・LB(-)・JN	P146参照	1・4	51・64・76	29~33・33~42・42~50・ 50~58・58~66	146
		LV-HR	U9	P146参照	1	51・64	33~42・42~46・ 46~50・50~58	146
		6LHVS	U9・PR・LB・JN	P134参照	1・4	64・76	33~42・42~50 50~58・58~66	134
		6LHVT	U9・PR・LB・JN	P138参照	1・4	76	33~42・42~50 50~58・58~66	138
		6LHVT-A	U9・PR・LB・JN	P138参照	1A・4A	64・76	33~42・42~50 50~58・58~66	138
	面付レバーハンドル錠	RVH	U9・PR-J・JN	PA・PG・PH・PC・64	1	—	35~38・38~41	536
	握玉錠	MV	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C	1・4	64・76・100	P213参照	213
		6MHVS	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C・K	1・4	76・100	33~42・42~50 50~58・58~66	211
		6MHVT	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C	1・4	76・100	33~42・42~50 50~58・58~66	212
		6MHVT-A	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C	1A・4A	76・100	33~42・42~50 50~58・58~66	212
	本締錠	DVF	U9・PR(-)・LB(-)・JN		1・4	51・64	29~33・33~42・42~50・ 50~58・58~66	264
		DVF-HR	U9		1	64	33~42・42~46・ 46~50・50~58	264
		DVFK	U9・PR(-)・LB(-)・JN		1	64	29~33・33~42・42~50・ 50~58・58~66	651
		DVF-BL	U9・PR-J・LB-J・JN		1	64	33~42・42~50	540
		DUVF	U9・PR(-)・LB(-)・JN		1・4	64	29~33・33~42・42~50・ 50~58・58~66	269
		DUVF-HR	U9		1	64	33~42・42~46・ 46~50・50~58	269
		DV	U9・PR(-)・LB(-)・JN		1・4	31・38・51 64・76	29~33・33~42・42~50・ 50~58・58~66	265
		DV-HR	U9		1	51・64	33~42・42~46・ 46~50・50~58	265
		6DHV	U9・PR・LB・JN		1・4	64・76・100	33~42・42~50 50~58・58~66	273
引戸鎌錠	FGV-BL	U9・PR-J・LB-J・JN		1	51	33~42・42~50	544	
面付本締錠	ND2F-BL	U9・PR-J・LB-J・JN		1	—	35~43・43~50	542	
	ND2F-ATBL	U9・PR-J・LB-J・JN		1	—	35~43・43~50	542	
	ND2R-BL	U9・PR-J・LB-J・JN		1	—	35~43・43~50	543	
	ND2R-ATBL	U9・PR-J・LB-J・JN		1	—	35~43・43~50	543	
電池式錠	FKLVF	U9・PR	33	1	64	33~37・37~42・ 42~46・46~50	688	

# 錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類	シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ/レバーハンドル
レバーハンドル錠	LHS	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	136ページ参照
	LHT	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	140ページ参照
	LA	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	148ページ参照
	LAF	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	150ページ参照
	UUT	U9・PR・LB・JN	151ページ参照
	LAT	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	152ページ参照
	LAL	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	153ページ参照
	LO		154ページ参照
	LOF		154ページ参照
	LP		155ページ参照
	LGJ		156ページ参照
	WLA	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	158ページ参照
	WLO		159ページ参照
	WLOF		159ページ参照
	WLP		159ページ参照
一般錠(彫込錠)	MHS	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C・K
	MHT	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C
	MA	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C
	OLT (2010年3月末廃止予定品)	U9・JN	D・W・U・P・Q・C・50・51・52
	HM	U9・JN	D・W・U・C
	145HM	U9・JN	D・W・U
	HK	U9	D・W・U
	OM		D・W・U・P・Q・C・CLC
	BM		M・E・D・W・U
	CF50/51		D・W
LL(-KJ)			
プッシュプル錠	PLF	PR・LB・JN	777
	PGF	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	703・704・571・572
	PG	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	703・704・571・572
	PPF	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	801・802・803
	PPA	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	801・802・803
	POM		501・505・506・551・552・553・554・555・811・812・813・815・818・801・802・803・804・805・806
	PPL		52A・520A・570A・580A・720A・3053A・3225B・6070A
本締錠	DA	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	
	DH	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	
	DAF	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	
	DUF	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	

機能	バックセット(mm)	扉厚可能範囲(mm以上～mm未満)	カタログ頁	備考
1・2・3・4・0・6・8	64・76	33～42・42～50・50～58・58～66	136	UL規格準拠の錠前あり
1・1A・2A・4	76	33～42・42～50・50～58・58～66	140	機能1A・2Aはバックセット64・76mm LBシリンダーは機能4型はありません。
1・2・3・4・0・6・8	31・38・51・64・76・100	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	148	
1・2・3・4	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	150	
1・2・3・4・4A	76	レバーハンドル:33～34・34～36・36～38・38～40・40～42・42～44 44～46・46～48・48～50・50～52・52～54・54～56 56～58・58～60・60～62・62～64・64～66 ノブ:33～36・36～42・42～50・50～58・58～66	151	
2A	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	152	
2A	51	33～42・42～50・50～58・58～66	153	
0	31・38・51・64・76	25～33・33～42・42～50・50～58・58～66	154	
0	51・64	29～33・33～42	154	
6・8	38・51・64	25～33・33～42・42～50	155	
0・6・8	51	29～33・33～42・42～50	156	
1・2・3・4・6・8	51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	158	木製扉専用設計
0	51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	159	
0	51・64	29～33・33～42	159	
6・8	51・64	29～33・33～42・42～50	159	
1・2・3・4・0・6・8	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	214	
1・1A・2A・4	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	216	LBシリンダーは機能4型はありません。
1・2・3・4・0・6・8	64・76・100	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	220	
1・2・3・4・4A	76	33～42・42～50・50～58・58～66	222	
1・2・3・4・0・8	51・64・76・100・127 (76以上は振れ止めが付けられます。)	33～42・42～50・50～58・58～66 HMSシリーズ:25～29・29～33, HM*-8:33～42・42～50	224	
1・2・3・4	100	25～29・29～33・33～37・37～42・42～46	227	
1・2・2A・2B・3・4・4A・0・6	70・90・127	28～30(丸座EHK12とライナーが必要) 30～33(丸座EHK12が必要)・33～50・50～64	228	
0	230ページ参照	230ページ参照	230	
6・69	231ページ参照	33～37・37～42・42～46・46～50 BMSシリーズ:25～29・29～33, BM*-Y(公共住宅向け):33・40・50	231	
0・6	64	25～33・33～42	232	
0・6・69	83	29～37・37～42・42～50(50mmも可能) LL-0KJ・LL-6KJ(公共住宅向け):33・40・50	233	
1	64	36以上～40未満・40以上～44未満・44以上～45以下	436	
1	64	36～38・38～40(40も可能)・42～45(45も可能)	442	
1	64	36～38・38～40(40も可能)・42～45(45も可能)	442	
1	64	33～42・42～50	448	
1	64	33～42・42～50	448	
0	P450～453参照	P450～453参照	450～453	
0	31・51	33～42・42～50・50～58・58～66	454～456	
1・2・3・4・6・8	31・38・51・64・76・100	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	266	
1・2・3・4・6・8	64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	274	
1・2・3・4	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	267	
1・2・3・4	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	270	

# 錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類		シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ/レバーハンドル
一般錠(彫込錠)	本締錠	DN	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	
		ADT	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	
		ADS	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	
		ADB	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	
		POSTE	U9	
	ガードアーム錠	GAA	U9・PR(-J)・JN	
		GAF	U9・PR(-J)・JN	
	ハイブリッド カードロック	MC20	U9	18・19・39・50・51・52・53・66・74
		MC25	U9	20・21・22・23・31・32・33・34・35・50・51・52・53・66
MCT20		U9	54	
一般錠(面付錠)	レバーハンドル錠 握玉錠	RA	U9・PR-J・JN	PA・PG・PH・PC・64・B
	本締錠	NDF	U9・PR・LB・JN	
		NDG	U9・PR・LB・JN	
		NDZ	U9・PR・LB・JN	
		NDZ-AT	U9・PR・LB・JN	
		NDZ-AT2	U9・JN	
電気錠(彫込錠)	レバーハンドル錠 握玉錠	AUS	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・472・C
		AUT・AUR・AUTA・AURA	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・472・C
		AMS (2010年3月末廃止予定品)	U9・JN	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		AMT (2010年3月末廃止予定品)	U9・JN	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		AMTA (2010年3月末廃止予定品)	U9・JN	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		AMR (2010年3月末廃止予定品)	U9・JN	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		AMRA (2010年3月末廃止予定品)	U9・JN	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		ALS (2010年3月末廃止予定品)	U9・JN	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		ALT (2010年3月末廃止予定品)	U9・JN	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		ALTA (2010年3月末廃止予定品)	U9・JN	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		ALR (2010年3月末廃止予定品)	U9・JN	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		ALRA (2010年3月末廃止予定品)	U9・JN	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・C
		ALA	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	638ページ参照
		ANS	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	639ページ参照
	本締錠	AL3M	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	
電気錠(彫込錠)	プッシュグリップ錠	ALPG (2010年3月末廃止予定品)	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	703・704・571・572
一般錠(彫込錠)	レバーハンドル錠	LHFF	U9・JN	18・19・50・51・52・56・57・64・66・68・69・74・346・373
	握玉錠	MHFF	U9・JN	D・W・U・P・Q
	モノロック	HKH	U9	D・W・U

機能	バックセット(mm)	扉厚可能範囲(mm以上～mm未満)	カタログ頁	備考
1・2・3・4・6・8	271ページ参照	DN型：33～42・42～50・50～58・58～66 DNS型：25～33	271	
1・2・3・4	34・51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	272	
1・2・3・4	34・51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	272	
1・2・3・4	34・51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	272	
1・2・2F・3・4・8	300・600	1・2・3型：30～62、2F・4型：30～40(40も可能) 8型：33～46	283	
1	51・64	33～35・35～37・37～39・39～42・42～44・44～46	279	
1	64	33～46	280	
1・3	64・76	33～37・37～42・42～46・46～50	578	
1・3	64・76	33～42・42～50	580	
2	76	35～42・42～50	586	
1		35～38・38～41	536	
1・2・3		35～43	284	
1		33～50	285	
1・2・3		25～29・29～33・33～37・37～42・42～46 46～50・50～54・54～58・58～62・62～66	286	
1・2・3		33～37・37～42	286	
1・2		33～37・37～42・42～46・46～50	287	
1・2・3・4	76・100	629ページ参照	629	
1・2・3・4	76・100	630ページ参照	630	
1・2・3・4	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	632	
1・2・3・4	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	633	
2	76・100	634ページ参照	634	
1・2・3・4	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	633	
2	76・100	634ページ参照	634	
1・2・3・4	76	33～42・42～50・50～58・58～66	636	
1・2・3・4	76	33～42・42～50・50～58・58～66	636	
2	76	637ページ参照	637	
1・2・3・4	76	33～42・42～50・50～58・58～66	636	
2	76	637ページ参照	637	
1・2・3・4	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	638	
1・2・3・4	38	33～42・42～50・50～58・58～66	639	
1・2・3・4	38・51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	640	
1	64	36～38・38～40(40も可能)・42～45(45も可能)	644	
	64・76	33～42・42～50・50～58・58～66	142	
	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	218	
	70・90・127	28～30(丸座EHK12とライナーが必要) 30～33(丸座EHK12が必要)・33～50・50～64	228	

# 錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類		シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ/レバーハンドル
電池式錠(彫込錠)	レバーハンドル錠	ALFH	U9	17・19・66・67・74・476 (ALFHJP) 17・19・66・67・74・477 (ALFHJR)
		ALVH	U9	17・19・66・67・74・476
		AL5H	U9	17・19・66・67・74・476 (AL5HJA/AL5HJP) 18・19・66・74・135 (AL5HB)
一般錠(彫込錠)	グレモン錠	GT60	U9・PR・LB・JN	50・51・52・66・91・92・99・100
		GT50	U9・PR・LB・JN	50・51・52・66・91・92・99・100
		GT10	U9・JN	50・51・52・66
		GT40	U9	50・51・52・66
電気錠(彫込錠)	グレモン錠	ALG50	U9・PR・LB・JN	50・51・52・66・91・92・99・100
		ALGT50	U9・PR・LB・JN	50・51・52・66・91・92・99・100
		ALGR50	U9・PR・LB・JN	50・51・52・66・91・92・99・100
一般錠(彫込錠)	引戸錠	FG	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	
		FGT	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	
		FN	U9・PR・LB・JN	
		SL77	U9	
		SL80	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	80
		UD	U9・JN	
	引違戸錠	PSL101		101
		SL99	U9・PR・LB・JN	
	SL12	U9		
電気錠(彫込錠)	引戸錠	AFF	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	
一般錠(彫込錠)	強化ガラスドア用本締錠	TRF	U9・PR・LB・JN	
	強化ガラスドア用本締錠	TRT	U9・PR・LB・JN	
	開き戸、引戸 兼用本締錠	TRU	U9・PR・LB・JN	
		DG2	U9・PR・LB・JN	
		DG	U9・PR・LB・JN	
		MDA	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	
一般錠(彫込錠)	レバーハンドル錠の非常錠	LHS-E	U9・PR・LB・JN	18・19・50・51・52・56・57・64・66・68・69・74・346・373
	握玉錠の非常錠	MHS-E	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C
	レバーハンドル錠の非常錠	LA-E	U9・PR・LB・JN	416ページ参照
	握玉錠の非常錠	MA-E	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C
	本締錠の非常錠	DA-E	U9・PR・LB・JN	
		DA-EP	U9・PR・LB・JN	
	レバーハンドル錠の非常錠	LAT-2AE	U9・PR・LB・JN	417ページ参照
		LAL-2AE	U9・PR・LB・JN	417ページ参照
グレモン錠の非常錠	GT50-E,GT60-E	U9・PR・LB・JN	50・51・52・66・91・92・99・100	
一般錠(面付錠)	握玉錠	KW-5	U9	標準
	本締錠	KW-5NDZ	U9	

機能	バックセット(mm)	扉厚可能範囲(mm以上～mm未満)	カタログ頁	備考
	70・100 (ALFHJP) 76・100 (ALFHJR)	35～36・36～38・38～40・40～42 42～44・44～46・46～48・48～50	712	
	70・100	50～52・52～54・54～56・56～58 58～60・60～62・62～64・64～66	727	
	70・100 (AL5HJP/AL5HJA) 76・100 (AL5HB)	AL5HJA/AL5HJP：上記参照 AL5HB：36～66	734	
1・2・3・4・0	70	33～42・42～50・50～58・58～66	324	
1・2・3・4・0	64	33～42・42～50・50～58・58～66	326	
1・2・3・4・0	40	33～42・42～50・50～58	338	
1・2	64	33～58(扉厚を正確にご指示ください。)	340	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	330	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	332	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	334	
1・2・3・4・8・1HAS	51	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66 FG-8,-8BG型：33～42・42～50	474	
1・4	51	29～33・33～42・42～50・50～58	475	
1・2・3・4・6・8	35	25～33・33～42・42～50・50～58・58～66	479	
1・2・3・8	24	1・3型：25～33・33～41,2型：29～33(アルミ・スチール扉に際る)・33～41,8型：29～33・33～37・37～42・42～46	476	
1・2・3・4・0・6・8	38	29～33・33～42	477	
1・2・3・4・6・8	51	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	478	
0	51	33～42・42～50	480	
1・2・3		内框・外框：26～33・33～42・42～50・50～58 扉厚20～26の場合はライナーを敷いて取り付けすることができます。	481	LBシリンドーは逆マスターされる側のみ
1・2・3		内框：26～33・33～36・36～40・40～45 45～50・50～55・55～60・60～65・65～69 外框：20～26・26～33・33～40・40～45 45～50・50～55	482	
1・2・3・4	51	33～42・42～50・50～58・58～66	645	
1・2・3・4		25～29・29～33・33～42・42～50・50～58 58～66	275	
1・2・3・4		25～29・29～33・33～42・42～50・50～58 58～66	275	
1・2・3D・4	48・100・125・150	28・40～46	276	LBシリンドーは逆マスターされる側のみ
1・2・3・4	51	U9・JN：37～42・42～46・46～50・50～54 54～58・58～62・62～66	277	LBシリンドーは逆マスターされる側のみ
1・2・3・4	51	PR・LB：40～42・42～46・46～50・50～54 54～58・58～62・62～66	278	LBシリンドーは逆マスターされる側のみ
1・2・3・4	51・64・76・100	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	281	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	64・76	34～42・42～50・50～58・58～66	415	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	76・100	34～42・42～50・50～58・58～66	415	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	51・64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	416	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	416	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	51・64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	413	
1EP・2EP・2DEP・2EDEP・2DEEP 3DEP・4EP・4EEP	51・64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	414	
2AE	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	417	
2AE	51	33～42・42～50・50～58・58～66	417	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	64(GT50-E)・70(GT60-E)	33～42・42～50・50～58・58～66	337	
1		36・40	419	
1		25～29・29～33・33～37・37～42・42～46 46～50・50～54・54～58・58～62・62～66	419	

# 錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類		シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ/レバーハンドル	
電気錠(彫込錠)	レバーハンドル錠 / 握玉錠の非常錠	AUS-E	U9・PR・LB・JN		
		AUT-E	U9・PR・LB・JN		
	本締錠の非常錠	AL3M-E	U9・PR・LB・JN		
		AL3M-EP	U9・PR・LB・JN		
	グレモン錠	ALGE50	U9・PR・LB・JN	50・51・52・66・91・92・99・100	
		ALGTE50	U9・PR・LB・JN	50・51・52・66・91・92・99・100	
ALGRE50		U9・PR・LB・JN	50・51・52・66・91・92・99・100		
警備信号錠	プッシュプル錠	PLFK	PR・LB・JN	777	
		PGFK	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	703・704・571・572	
		PPFK	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	801・802・803	
	レバーハンドル錠	LAFK	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	651ページ参照	
	本締錠	DAFK	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN		
外出確認錠	プッシュプル錠	PLFZ	PR・LB・JN	777	
		PGFZ	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	703・704・571・572	
		PPFZ	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	801・802・803	
	レバーハンドル錠	LAFZ	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	654ページ参照	
		本締錠	DAFZ	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	
		引戸錠	FFZ	U9・PR・LB・JN	
電気錠(彫込錠)	彫込錠	ALAZ	U9・PR・LB・JN	655ページ参照	
	引戸錠	AFFZ	U9・PR・LB・JN		
電気錠(枠付タイプ)	電気ストライク	ASE・AST・ASR			
		ASZ			
電池式錠(彫込錠)	キーレス錠	FKL	U9・PR	33	
		FKLF	U9・PR	33	
		FKALT	U9・PR・JN	33	
		MCL・MC2L	U9	31	
		TK4L	U9	31・33・65・410・411	
		TK4LT	U9	31・33・65・410・411	
		EL-K3290/3300	U9	20・21・22・23・31・32・33・34・35・50・51・52・53	



機能	バックセット(mm)	扉厚可能範囲(mm以上～mm未満)	カタログ頁	備考
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	76・100	631ページ参照	631	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	76・100	631ページ参照	631	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	51・64	34～42・42～50・50～58・58～66	640	
1EP・2EP・2DEP・2EDEP・2DEEP 3DEP・4EP・4EEP	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	640	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	641	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	642	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	643	
1	64	36～40・40～44(44も可能)・44～45(45も可能)	649	
1	64	36～38・38～40(40も可能)・42～45(45も可能)	650	
1	64	33～42・42～50	650	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	651	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	651	
1	64	36～40・40～44(44も可能)・44～45(45も可能)	653	
1	64	36～38・38～40(40も可能)・42～45(45も可能)	653	
1	64	33～42・42～50	653	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	654	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	654	
1	51	33～42・42～50・50～58・58～66	654	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	655	
1	51	33～42・42～50・50～58・58～66	655	
		33～42・42～50・50～58・58～66	646	
		26～36・36～42	647	
1	64	33～37・37～42・42～46・46～50	688	
1	64	33～37・37～42・42～46・46～50	688	
2	64	33～37・37～42・42～46・46～50	678	
1	64・76	33～42・42～50・50～58・58～66	572～575	
1	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	576	
2	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	576	
1	64	33～42(EL-K3290)・42～50(EL-K3300)	584	