

錠前の主要仕様一覧表 (防犯建物部品)

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類		シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ /レバーハンドル	機能	バックセット (mm)	扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	カタログ頁
防犯建物部品	プッシュプル錠	PLVF	PR・LB・JN	777	1	64	36以上～45以下	426
		PGVF	U9・PR(－J)・LB(－J)・JN	703・704・705・571・572	1	64	36以上～45以下	430
		PGVF－BL	U9・PR－J・LB－J・JN	703・704・571・572	1	64	36以上～45以下	537
		PPVF	U9・PR(－J)・LB(－J)・JN	801・802・803	1	64	33～42・42～50	438
		PLVFK	PR・LB・JN	777	1	64	36以上～45以下	625
		PGVFK	U9・PR(－J)・LB(－J)・JN	703・704・705・571・572	1	64	36以上～45以下	625
		PPVFK	U9・PR(－J)・LB(－J)・JN	801・802・803	1	64	33～42・42～50	626
	レバーハンドル錠	LVF	U9・PR(－J)・LB(－J)・JN	P142参照	1・4	51・64	29～33・33～42・42～50・ 50～58・58～66	142
		LVF－HR※	U9	P142参照	1	64	33～42・42～46・ 46～50・50～58	142
		LVFK	U9・PR(－J)・LB(－J)・JN	P627参照	1	64	29～33・33～42・42～50・ 50～58・58～66	627
		LVF－BL	U9・PR－J・LB－J・JN	50・51・52・53・55 56・64・66	1	64	33～42・42～50	534
		LV	U9・PR(－J)・LB(－J)・JN	P144参照	1・4	51・64・76	29～33・33～42・42～50・ 50～58・58～66	144
		LV－HR※	U9	P144参照	1	51・64	33～42・42～46・ 46～50・50～58	144
		6LHVS	U9・PR・LB・JN	P132参照	1・4	64・76	33～42・42～50 50～58・58～66	132
		6LHVT	U9・PR・LB・JN	P136参照	1・4	76	33～42・42～50 50～58・58～66	136
		6LHVT－A	U9・PR・LB・JN	P136参照	1A・4A	64・76	33～42・42～50 50～58・58～66	136
	面付レバーハンドル錠	RVH	U9・PR－J・JN	PA・PG・PH・PC・64	1	—	35～38・38～41	532
	握玉錠	MV	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C	1・4	64・76・100	P213参照	213
		6MHVS	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C・K	1・4	76・100	33～42・42～50 50～58・58～66	211
		6MHVT	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C	1・4	76・100	33～42・42～50 50～58・58～66	212
		6MHVT－A	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C	1A・4A	76・100	33～42・42～50 50～58・58～66	212
	本締錠	DVF	U9・PR(－J)・LB(－J)・JN		1・4	51・64	29～33・33～42・42～50・ 50～58・58～66	260
		DVF－HR※	U9		1	64	33～42・42～46・ 46～50・50～58	260
		DVFK	U9・PR(－J)・LB(－J)・JN		1	64	29～33・33～42・42～50・ 50～58・58～66	627
		DVF－BL	U9・PR－J・LB－J・JN		1	64	33～42・42～50	536
		DUVF※	U9・PR(－J)・LB(－J)・JN		1・4	64	29～33・33～42・42～50・ 50～58・58～66	265
		DUVF－HR※	U9		1	64	33～42・42～46・ 46～50・50～58	265
		DV	U9・PR(－J)・LB(－J)・JN		1・4	31・38・51 64・76	29～33・33～42・42～50・ 50～58・58～66	261
		DV－HR※	U9		1	51・64	33～42・42～46・ 46～50・50～58	261
		6DHV	U9・PR・LB・JN		1・4	64・76・100	33～42・42～50 50～58・58～66	269
	引戸鎌錠	FGV－BL	U9・PR－J・LB－J・JN		1	51	33～42・42～50	540
	面付本締錠	ND2F－BL	U9・PR－J・LB－J・JN		1	—	35～43・43～50	538
		ND2F－ATBL	U9・PR－J・LB－J・JN		1	—	35～43・43～50	538
		ND2R－BL	U9・PR－J・LB－J・JN		1	—	35～43・43～50	539
		ND2R－ATBL	U9・PR－J・LB－J・JN		1	—	35～43・43～50	539
	電池式錠	FKLVF	U9・PR	33	1	64	33～37・37～42・ 42～46・46～50	664

※印の製品は2011年3月末廃止予定品です。

錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類		シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ/レバーハンドル
一般錠(彫込錠)	レバーハンドル錠	LHS	U9・PR(ーJ)・LB(ーJ)・JN	134ページ参照
		LHT	U9・PR(ーJ)・LB(ーJ)・JN	138ページ参照
		LA	U9・PR(ーJ)・LB(ーJ)・JN	146ページ参照
		LAF	U9・PR(ーJ)・LB(ーJ)・JN	148ページ参照
		UUT	U9・PR・LB・JN	149ページ参照
		LAT	U9・PR(ーJ)・LB(ーJ)・JN	150ページ参照
		LAL	U9・PR(ーJ)・LB(ーJ)・JN	151ページ参照
		TGL	U9・JN	50・52・53・55・66
		LO		153ページ参照
		LOF		153ページ参照
		LP		154ページ参照
		LGJ (2011年3月末廃止予定品)		155ページ参照
		WLA	U9・PR(ーJ)・LB(ーJ)・JN	157ページ参照
		WLO		158ページ参照
		WLOF		158ページ参照
		WLP		158ページ参照
	握玉錠	MHS	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C・K
		MHT	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C
		MA	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C・CUC
		HM	U9・JN	D・W・U・C
		145HM	U9・JN	D・W・U
		HK	U9	D・W・U
		OM		D・W・U・P・Q・C・CLC・CUC
		BM		M・E・D・W・U
		CF50/51		D・W
		LL(ーKJ)		
	プッシュプル錠	PLF	PR・LB・JN	777
		PGF	U9・PR(ーJ)・LB(ーJ)・JN	703・704・705・571・572(2011年3月末廃止予定品)
		PG	U9・PR(ーJ)・LB(ーJ)・JN	703・704・705・571・572(2011年3月末廃止予定品)
		PPF	U9・PR(ーJ)・LB(ーJ)・JN	801・802・803
		PPA	U9・PR(ーJ)・LB(ーJ)・JN	801・802・803
		POM		501・505・506・551・552・553・554・555・810・811 812・813・815・818・819・801・802・803・804・805・806
		PPL		52A・520A・570A・580A・720A・3053A・3225B・6070A
	本締錠	DA	U9・PR(ーJ)・LB(ーJ)・JN	
		DH	U9・PR(ーJ)・LB(ーJ)・JN	
		DAF	U9・PR(ーJ)・LB(ーJ)・JN	
		DUF (2011年3月末廃止予定品)	U9・PR(ーJ)・LB(ーJ)・JN	

機能	バックセット(mm)	扉厚可能範囲(mm以上～mm未満)	カタログ頁	備考
1・2・3・4・0・6・8	64・76	33～42・42～50・50～58・58～66	134	UL規格準拠の錠前あり
1・1A・2A・4	76	33～42・42～50・50～58・58～66	138	機能1A・2Aはバックセット64・76mm LBシリンダーは機能4型はありません。
1・2・3・4・0・6・8	31・38・51・64・76・100	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	146	
1・2・3・4	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	148	
1・2・3・4・4A	76	レバーハンドル：33～36・36～38・38～40・40～42 42～44・44～46・46～48・48～50 50～52・52～54・54～56・56～58 58～60・60～62・62～64・64～66 ノブ：33～42・42～50・50～58・58～66	149	
2A	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	150	
2A	51・64(2010年7月発売予定)	33～42・42～50・50～58・58～66	151	
1		8・10・12(ガラス厚)	152	
0	31・38・51・64・76	25～33・33～42・42～50・50～58・58～66	153	
0	51・64	29～33・33～42	153	
6・8	38・51・64	25～33・33～42・42～50	154	
0・6・8	51	29～33・33～42・42～50	155	
1・2・3・4・6・8	51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	157	製扉専用設計
0	51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	158	
0	51・64	29～33・33～42	158	
6・8	51・64	29～33・33～42・42～50	158	
1・2・3・4・0・6・8	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	214	
1・1A・2A・4	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	216	LBシリンダーは機能4型はありません。
1・2・3・4・0・6・8	64・76・100	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	220	
1・2・3・4・0・8	51・64・76・100・127 (76以上は振れ止めが付けられます。)	33～42・42～50・50～58・58～66 HMSシリーズ：25～29・29～33, HM*-8：33～42・42～50	222	
1・2・3・4	100	25～29・29～33・33～37・37～42・42～46	225	
1・2・2A・2B・3・4・4A・0・6	70・90・127	28～30(丸座EHK12とライナーが必要) 30～33(丸座EHK12が必要)・33～50・50～64	226	
0	228ページ参照	228ページ参照	228	
6・69	229ページ参照	33～37・37～42・42～46・46～50 BMSシリーズ：25～29・29～33, BM*-Y(公共住宅向け)：33・40・50	229	
0・6	64	25～33・33～42	230	
0・6・69	83	29～37・37～42・42～50(50mmも可能) LL-0KJ・LL-6KJ(公共住宅向け)：33・40・50	231	
1	64	36以上～40未満・40以上～44未満・44以上～45以下	428	
1	64	36～38・38～40(40も可能)・42～45(45も可能)	434	
1	64	36～38・38～40(40も可能)・42～45(45も可能)	434	
1	64	33～42・42～50	440	
1	64	33～42・42～50	440	
0	P442～447参照	P442～447参照	442～447	
0	31・51	33～42・42～50・50～58・58～66	448～450	
1・2・3・4・6・8	31・38・51・64・76・100	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	262	
1・2・3・4・6・8	64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	270	
1・2・3・4	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	263	
1・2・3・4	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	266	

錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類		シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ/レバーハンドル
一般錠(彫込錠)	本締錠	DN	U9・PR(ーJ)・LB(ーJ)・JN	
		ADT	U9・PR(ーJ)・LB(ーJ)・JN	
		ADS	U9・PR(ーJ)・LB(ーJ)・JN	
		ADB	U9・PR(ーJ)・LB(ーJ)・JN	
		POSTE	U9	
	ガードアーム錠	GAA	U9・PR(ーJ)・JN	
		GAF	U9・PR(ーJ)・JN	
	ハイブリッド カードロック	MC20	U9	18・19・39・50・51・52・53・66・74
		MC25	U9	20・21・22・23・31・32・33・34・35・50・51・52・53・66
		MCT20	U9	54
一般錠(面付錠)	本締錠	NDF	U9・PR・LB・JN	
		NDG(2011年3月末廃止予定品)	U9・PR・LB・JN	
		NDZ	U9・PR・LB・JN	
		NDZーAT	U9・PR・LB・JN	
		NDZーAT2	U9・JN	
電気錠(彫込錠)	レバーハンドル錠 ／握玉錠	AUS	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・472・C
		AUT	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・472・C
		AUR	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・472・C
		AUTA	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・472・C
		AURA	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・472・C
		ALA	U9・PR(ーJ)・LB(ーJ)・JN	614ページ参照
		ANS	U9・PR(ーJ)・LB(ーJ)・JN	615ページ参照
	本締錠	AL3M	U9・PR(ーJ)・LB(ーJ)・JN	
一般錠(彫込錠)	レバーハンドル錠	LHHF	U9・JN	18・19・50・51・52・56・57・64・66・68・69・74・346・373
	握玉錠	MHHF	U9・JN	D・W・U・P・Q
	モノロック	HKH	U9	D・W・U

機能	バックセット(mm)	扉厚可能範囲(mm以上～mm未満)	カタログ頁	備考
1・2・3・4・6・8	267ページ参照	DN型：33～42・42～50・50～58・58～66 DNS型：25～33	267	
1・2・3・4	34・51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	268	
1・2・3・4	34・51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	268	
1・2・3・4	34・51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	268	
1・2・3・4・8	300・600	1・2・3型：30～62、4型：30～40(40も可能) 8型：33～46	278	
1	51・64	33～35・35～37・37～39・39～42・42～44・44～46	274	
1	64	33～46	275	
1・3	64・76	33～37・37～42・42～46・46～50	560	
1・3	64・76	33～42・42～50	562	
2	76	35～42・42～50	568	
1・2・3		35～43	279	
1		33～50	280	
1・2・3		25～29・29～33・33～37・37～42・42～46 46～50・50～54・54～58・58～62・62～66	281	
1・2・3		33～37・37～42	281	
1・2		33～37・37～42・42～46・46～50	282	
1・2・3・4	76・100	611ページ参照	611	
1・2・3・4	76・100	612ページ参照	612	
1・2・3・4	76・100	612ページ参照	612	
1・2・3・4	76・100	612ページ参照	612	
1・2・3・4	76・100	612ページ参照	612	
1・2・3・4	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	614	
1・2・3・4	38	33～42・42～50・50～58・58～66	615	
1・2・3・4	38・51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	616	
	64・76	33～42・42～50・50～58・58～66	140	
	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	218	
	70・90・127	28～30(丸座EHK12とライナーが必要) 30～33(丸座EHK12が必要)・33～50・50～64	226	

錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類		シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ/レバーハンドル
電池式錠(彫込錠)	レバーハンドル錠	ALFH	U9	17・19・66・67・74・476 (ALFHJP) 17・19・66・67・74・477 (ALFHJR)
		ALVH	U9	17・19・66・67・74・476 (ALVHJP) 17・19・66・67・74・477 (ALVHJR)
		AL5H	U9	17・19・66・67・74・476 (AL5HJA/AL5HJP) 18・19・66・74・135 (AL5HB)
一般錠(彫込錠)	グレモン錠	GT60	U9・PR・LB・JN	50・51・52・66・91・92・99・100
		GT50	U9・PR・LB・JN	50・51・52・66・91・92・99・100
		GT10	U9・JN	50・51・52・66
		GT40	U9	50・51・52・66
電気錠(彫込錠)	グレモン錠	ALG50	U9・PR・LB・JN	50・51・52・66・91・92・99・100
		ALGT50	U9・PR・LB・JN	50・51・52・66・91・92・99・100
		ALGR50	U9・PR・LB・JN	50・51・52・66・91・92・99・100
一般錠(彫込錠)	引戸錠	FG	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	
		FGT	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	
		FN	U9・PR・LB・JN	
		SL77	U9	
		SL80	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	80
		UD	U9・JN	
		PSL101		101
	引違戸錠	SL99	U9・PR・LB・JN	
		SL12	U9	
電気錠(彫込錠)	引戸錠	AFF	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	
一般錠(彫込錠)	強化ガラスドア用本締錠	TRF	U9・PR・LB・JN	
	強化ガラスドア用本締錠	TRT	U9・PR・LB・JN	
	開き戸、引戸 兼用本締錠	TRU	U9・PR・LB・JN	
		DG2	U9・PR・LB・JN	
		MDA	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	
一般錠(彫込錠)	レバーハンドル錠の非常錠	LHS-E	U9・PR・LB・JN	18・19・50・51・52・56・57・64・66・68・69・74・346・373
	握玉錠の非常錠	MHS-E	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C
	レバーハンドル錠の非常錠	LA-E	U9・PR・LB・JN	408ページ参照
	握玉錠の非常錠	MA-E	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C
	本締錠の非常錠	DA-E	U9・PR・LB・JN	
		DA-EP	U9・PR・LB・JN	
	レバーハンドル錠の非常錠	LAT-E	U9・PR・LB・JN	409ページ参照
		LAL-E	U9・PR・LB・JN	410ページ参照
	グレモン錠の非常錠	GT50-E,GT60-E	U9・PR・LB・JN	50・51・52・66・91・92・99・100
一般錠(面付錠)	握玉錠	KW-5	U9	標準
	本締錠	KW-5NDZ	U9	

機能	バックセット(mm)	扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	カタログ頁	備考
	70・100 (ALFHJP) 76・100 (ALFHJR)	35～36・36～38・38～40・40～42 42～44・44～46・46～48・48～50	684	
	70・100 (ALVHJP) 76・100 (ALVHJR)	50～52・52～54・54～56・56～58 58～60・60～62・62～64・64～66	699	
	70・100 (AL5HJP/AL5HJA) 76・100 (AL5HB)	AL5HJA/AL5HJP：上記参照 AL5HB：36～66	707	
1・2・3・4・0	70	33～42・42～50・50～58・58～66	316	
1・2・3・4・0	64	33～42・42～50・50～58・58～66	318	
1・2・3・4・0	40	33～42・42～50・50～58	330	
1・2	64	33～58 (扉厚を正確にご指示ください。)	332	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	322	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	324	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	326	
1・2・3・4・8・1HAS	51	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	468	
1・4	51	29～33・33～42・42～50・50～58	469	
1・2・3・4・6・8	35	25～33・33～42・42～50・50～58・58～66	473	
1・2・3・8	24	1・3型：25～33・33～41,2型：29～33 (アルミ・スチール扉に限る)・33～41,8型：29～33・33～37・37～42・42～46	470	
1・2・3・4・0・6・8	38	29～33・33～42	471	
1・2・3・4・6・8	51	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	472	
0	51	33～42・42～50	474	
1・2・3		内框・外框：26～33・33～42・42～50・50～58 扉厚20～26の場合はライナーを敷いて取り付けることができます。	475	LBシリンダーは逆マスターされる側のみ
1・2・3		内框：26～33・33～36・36～40・40～45 45～50・50～55・55～60・60～65・65～69 外框：20～26・26～33・33～40・40～45 45～50・50～55	476	
1・2・3・4	51	33～42・42～50・50～58・58～66	620	
1・2・3・4		25～29・29～33・33～42・42～50・50～58 58～66	271	
1・2・3・4		25～29・29～33・33～42・42～50・50～58 58～66	271	
1・2・3D・4	48・100・125・150	28・40～46	272	LBシリンダーは逆マスターされる側のみ
1・2・3・4	51	U9・JN：37～42・42～46・46～50・50～54 54～58・58～62・62～66 PR・LB：40～42・42～46・46～50・50～54 54～58・58～62・62～66	273	LBシリンダーは逆マスターされる側のみ
1・2・3・4	51・64・76・100	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	276	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	64・76	34～42・42～50・50～58・58～66	407	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	76・100	34～42・42～50・50～58・58～66	407	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	51・64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	408	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	408	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	51・64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	405	
1EP・2EP・2DEP・2EDep・2DEEP 3DEP・4EP・4EEP	51・64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	406	
2AE・4E・4EE	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	409	4E、4EE型は2010年7月発売予定
2AE・4E・4EE	51・64 (2010年7月発売予定)	33～42・42～50・50～58・58～66	410	4E、4EE型は2010年7月発売予定
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	64(GT50-E)・70(GT60-E)	33～42・42～50・50～58・58～66	329	
1		36・40	412	
1		25～29・29～33・33～37・37～42・42～46 46～50・50～54・54～58・58～62・62～66	412	

錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類		シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ/レバーハンドル
電気錠(彫込錠)	レバーハンドル錠 / 握玉錠の非常錠	AUS-E	U9・PR・LB・JN	
		AUT-E	U9・PR・LB・JN	
	本締錠の非常錠	AL3M-E	U9・PR・LB・JN	
		AL3M-EP	U9・PR・LB・JN	
	グレモン錠	ALGE50	U9・PR・LB・JN	50・51・52・66・91・92・99・100
		ALGTE50	U9・PR・LB・JN	50・51・52・66・91・92・99・100
		ALGRE50	U9・PR・LB・JN	50・51・52・66・91・92・99・100
警備信号錠	プッシュプル錠	PLFK	PR・LB・JN	777
		PGFK	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	703・704・705・571・572
		PPFK	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	801・802・803
	レバーハンドル錠	LAFK	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	627ページ参照
	本締錠	DAFK	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	
外出確認錠	プッシュプル錠	PLFZ	PR・LB・JN	777
		PGFZ	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	703・704・705・571・572
		PPFZ	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	801・802・803
	レバーハンドル錠	LAFZ	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	630ページ参照
	本締錠	DAFZ	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	
	引戸錠	FFZ	U9・PR・LB・JN	
電気錠(彫込錠)	彫込錠	ALAZ	U9・PR・LB・JN	631ページ参照
	引戸錠	AFFZ	U9・PR・LB・JN	
電気錠(枠付タイプ)	電気ストライク	ASE・AST・ASR		
		ASZ		
電池式錠(彫込錠)	キーレス錠	FKL	U9・PR	33
		FKLF	U9・PR	33
		FKALT	U9・PR・JN	33
		MCL・MC2L	U9	31
		TK4L	U9	31・33・65・410・411
		TK4LT	U9	31・33・65・410・411
		EL-K3290/3300	U9	20・21・22・23・31・32・33・34・35・50・51・52・53

機能	バックセット (mm)	扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	カタログ頁	備考
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	76・100	613ページ参照	613	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	76・100	613ページ参照	613	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	51・64	34～42・42～50・50～58・58～66	616	
1EP・2EP・2DEP・2EDEP・2DEEP 3DEP・4EP・4EEP	51・64	35～42・42～50・50～58・58～66	616	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	617	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	618	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	619	
1	64	36～40・40～44(44も可能)・44～45(45も可能)	625	
1	64	36～38・38～40(40も可能)・42～45(45も可能)	626	
1	64	33～42・42～50	626	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	627	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	627	
1	64	36～40・40～44(44も可能)・44～45(45も可能)	629	
1	64	36～38・38～40(40も可能)・42～45(45も可能)	629	
1	64	33～42・42～50	629	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	630	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	630	
1	51	33～42・42～50・50～58・58～66	630	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	631	
1	51	33～42・42～50・50～58・58～66	631	
		33～42・42～50・50～58・58～66	621	
		26～36・36～42	622	
1	64	33～37・37～42・42～46・46～50	664	
1	64	33～37・37～42・42～46・46～50	664	
2	64	33～37・37～42・42～46・46～50	664	
1	64・76	33～42・42～50・50～58・58～66	554～557	
1	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	558	
2	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	558	
1	64	33～42(EL-K3290)・42～50(EL-K3300)	566	