

操作方法の違いによる出入口管理の機器

出入口の管理方法を何にするかによって、システムをお選びいただけます。(組み合わせる機器については各製品ページをご参照ください。)

操作方法	方式	種別	管理人員	管理ゲート数	システム最大接続数	制御機器(型式)	掲載ページ
カード	接触式	磁気	6	1		MCL	554
			898	1		MSU-201	680
			10/1ゲート	1・2		BAN-A2+MSU-201	634、680
リモコン操作	非接触式	電波	8	1		RKU-001	
			640	1	3	RKU-002	669～671
			6,400	6		RKU-003	
リモコン操作+リモコン携帯			8	1		SKD-101、102 +SDD-201R/L	672～679
リモコン携帯			6,400	4		CMSK-101	672～675
タッチキー携帯			8	1		iEL(タッチキーリーダ付)	660～663
			8,000	2 (オプション追加で 4ゲートまで可能)	2	CMTC-201	654～657
			8,000	6 (オプション追加で 8ゲートまで可能)	2	CMTC-301	654～657
カード または 非接触キー			8	1		iEL(FeliCaリーダ付)	660～663
			8	1		iEL(ノンタッチリーダ付)	660～663
			8,000	2 (オプション追加で 4ゲートまで可能)	2	CMNT-200、201	654～657
			8,000	6 (オプション追加で 8ゲートまで可能)	2	CMNT-301	
			8	1		UPD-101/102	668
			8,000	2 (オプション追加で 4ゲートまで可能)	2	CMFL(CMNT)-201	654～657
			8,000	6 (オプション追加で 8ゲートまで可能)	2	CMFL(CMNT)-301	
			3,000	1	31	RDNT-S01+ CMCU-701	648、650
			500	1	2	RDNT-S01+ MIU-201	645、647
			8	1		FKL	664～667
			100	1		FKALT	652
暗証番号	ランダムテンキー			1		TK4L	558
	マジカルテンキー			1		TKU-002	644
指静脈	指静脈認証式		1:n 100(200指) 1:1 500(1,000指)	1	31	RDFV-S01+ CMCU-701	648、649
			1:n 100(200指) 1:1 500(1,000指)	1		RDFV-S01+ MIU-201	645、646
鍵	鍵	鍵		1		KS-31,41,110,220	722、723
集中監視盤	多回線式			4・8・16・24・32	120ゲート※	BAN-AS	638
インターホンタイマー				1		BAN-ES1	642
	2線式			1・2		BAN-BS1,A2	632、634
				1・2		BAN-BS1,AS2	632、635
				2		BAN-ASEU	636
遠隔操作				1		SSP-G1D,G1E	632
				1		SSP-C1D,C1E	633
				2		SWP-C2DD,C2DE,C2EE	
インターロック	2線式			2		BAN-IS2	640
				2		BAN-IS2C	641

※盤の種類(AS4・8・16・24・32)の組合せにより、管理ゲート数は減少する場合があります。管理ゲート数は制御機器1台で制御できるゲート数(電気錠数)を示します。
また、システム最大接続数はパソコン等により集中管理する場合の制御機器数を示します。

操作方法の
違いによる
出入口管
理の機器