

錠前の主要仕様一覧表 (防犯建物部品)

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類	シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ /レバーハンドル	機能	バックセット (mm)	扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	カタログ 頁	
防犯建物部品	プッシュプル錠	PLVF	PR・LB・JN	777	1	64	36以上～45以下	420
		PGVF	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	713・714・705・571・703・704※	1	64	36以上～45以下	422
		PGVF-BL	U9・PR-J・LB-J・JN	713・714・571・703・704※	1	64	36以上～45以下	523
		PPVF※	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	801・802・803	1	64	33～42・42～50	428
		PLVFK	PR・LB・JN	777	1	64	36以上～45以下	613
		PGVFK	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	713・714・705・571・703・704※	1	64	36以上～45以下	613
		PPVFK※	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	801・802・803	1	64	33～42・42～50	614
	レバー ハンドル錠	LVF	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	P144参照	1・4	51・64	29～33・33～42・42～50 50～58・58～66	144
		LVFK	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	P615参照	1	64	29～33・33～42・42～50 50～58・58～66	615
		LVF-BL	U9・PR-J・LB-J・JN	50・51・52・53・55・56・64・66	1	64	33～42・42～50	520
		LV	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	P146参照	1・4	51・64・76	29～33・33～42・42～50 50～58・58～66	146
		6LHVS	U9・PR・LB・JN	P134参照	1・4	64・76	33～42・42～50・50～58 58～66	134
		6LHVT	U9・PR・LB・JN	P138参照	1・4	76	33～42・42～50・50～58 58～66	138
		6LHVT-A	U9・PR・LB・JN	P138参照	1A 4A	64・76	33～42・42～50・50～58 58～66	138
	面付レバー ハンドル錠	RVH	U9・PR-J・JN	PA・PG・PH・PC・64	1	—	35～38・38～41	518
	握玉錠	MV	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C	1・4	64・76・100	P211参照	211
		6MHVS	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C・K	1・4	76・100	33～42・42～50・50～58 58～66	209
		6MHVT	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C	1・4	76・100	33～42・42～50・50～58 58～66	210
		6MHVT-A	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C	1A 4A	76・100	33～42・42～50・50～58 58～66	210
	本締錠	DVF	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN		1・4	51・64	29～33・33～42・42～50 50～58・58～66	258
		DVFK	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN		1	64	29～33・33～42・42～50 50～58・58～66	615
		DVF-BL	U9・PR-J・LB-J・JN		1	64	33～42・42～50	522
		DV	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN		1・4	31・38・51 64・76	29～33・33～42・42～50 50～58・58～66	259
		6DHV	U9・PR・LB・JN		1・4	64・76・100	33～42・42～50・50～58 58～66	266
	引戸鎌錠	FGV-BL	U9・PR-J・LB-J・JN		1	51	33～42・42～50	528
	面付本締錠	ND2F-BL	U9・PR-J・LB-J・JN		1	—	35～43・43～50	524
ND2F-ATBL		U9・PR-J・LB-J・JN		1	—	35～43・43～50	524	
ND2R-BL		U9・PR-J・LB-J・JN		1	—	35～43・43～50	526	
ND2R-ATBL		U9・PR-J・LB-J・JN		1	—	35～43・43～50	526	
電池式錠	FKLVF	U9・PR	33	1	64	33～37・37～42・42～46 46～50	662	

※印および赤字の製品は2012年3月末廃止予定品です。

錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類	シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ/レバーハンドル	
一般錠 (彫込錠)	レバー ハンドル錠	LHS	U9・PR (-J)・LB (-J)・JN	136ページ参照
		LHT	U9・PR (-J)・LB (-J)・JN	140ページ参照
		LA	U9・PR (-J)・LB (-J)・JN	148ページ参照
		LAF	U9・PR (-J)・LB (-J)・JN	150ページ参照
		UUT	U9・PR・LB・JN	151ページ参照
		LAT	U9・PR (-J)・LB (-J)・JN	152ページ参照
		LAL	U9・PR (-J)・LB (-J)・JN	153ページ参照
		TGL	U9・JN	50・52・53・55・66
		LO		155ページ参照
		LOF		155ページ参照
		LP		156ページ参照
		WLA	U9・PR (-J)・LB (-J)・JN	158ページ参照
		WLO		159ページ参照
		WLOF		159ページ参照
		WLP		159ページ参照
	握玉錠	MHS	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C・K
		MHT	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C
		MA	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C・CUC
		HM	U9・JN	D・W・U・C
		145HM	U9・JN	D・W・U
		HK	U9	D・W・U
		OM		D・W・U・P・Q・C・CLC・CUC
		BM		M・E・D・W・U
		CF50/51		D・W
		LL (-KJ)		
	プッシュプル錠	PLF	PR・LB・JN	777
		PGF	U9・PR (-J)・LB (-J)・JN	713・714・705・571・703・704 (2012年3月末廃止予定品)
		PG	U9・PR (-J)・LB (-J)・JN	705・571・703・704 (2012年3月末廃止予定品)
		PPF (2012年3月末廃止予定品)	U9・PR (-J)・LB (-J)・JN	801・802・803
		PPA (2012年3月末廃止予定品)	U9・PR (-J)・LB (-J)・JN	801・802・803
		POM	U9・PR (-J)・LB (-J)・JN	501・505・506・551・552・553・554・555・810・811 812・813・815・818・819・801・802・803・804・805・806
		PPL	U9・PR (-J)・LB (-J)・JN	52A・520A・570A・580A・720A・3053A・3225B・6070A

(注) 赤字の製品は2012年3月末廃止予定品です。

機能	バックセット (mm)	扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	カタログ頁	備考
1・2・3・4・0・6・8	64・76	33～42・42～50・50～58・58～66	136	
1・1A・2A・4	76	33～42・42～50・50～58・58～66	140	機能1A・2Aはバックセット64・76 LBシンリンダ―は機能4型はありません。
1・2・3・4・0・6・8	31・38・51・64・76・ 100	29～33・33～42・42～50・50～58・ 58～66	148	
1・2・3・4	64	29～33・33～42・42～50・50～58・ 58～66	150	
1・2・3・4・4A	76	151ページ参照	151	
2A	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	152	
2A	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	153	
1		8・10・12 (ガラス厚)	154	
0	31・38・51・64・76	25～33・33～42・42～50・50～58・ 58～66	155	
0	51・64	29～33・33～42	155	
6・8	38・51・64	25～33・33～42・42～50	156	
1・2・3・4・6・8	51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・ 58～66	158	製扉専用設計
0	51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・ 58～66	159	
0	51・64	29～33・33～42	159	
6・8	51・64	29～33・33～42・42～50	159	
1・2・3・4・0・6・8	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	212	
1・1A・2A・4	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	214	LBシンリンダ―は機能4型はありません。
1・2・3・4・0・6・8	64・76・100	29～33・33～42・42～50・50～58・ 58～66	218	
1・2・3・4・0・8	51・64・76・100・127 (76以上は振れ止めが付けられます)	33～42・42～50・50～58・58～66 HMSシリーズ：25～29・29～33 HM*ー8：33～42・42～50	220	
1・2・3・4	100	25～29・29～33・33～37・37～42・ 42～46	223	
1・2・2A・2B・3・4・4A・0・6	70・90・127	28～30 (丸座EHK12とライナーが必要) 30～33 (丸座EHK12が必要)・33～50・50～64	224	
0	226ページ参照	226ページ参照	226	
6・69	227ページ参照	33～37・37～42・42～46・46～50 BMSシリーズ：25～29・29～33 BM*ーY (公共住宅向け)：33・40・50	227	
0・6	64	25～33・33～42	228	
0・6・69	83	29～37・37～42・42～50 (50mmも可能) LL-0KJ・LL-6KJ (公共住宅向け)：33・40・50	229	
1	64	36以上～40未満・40以上～44未満・ 44以上～45以下	421	
1	64	36～38・38～40(40も可能)・ 42～45(45も可能)	424	
1	64	36～38・38～40(40も可能)・ 42～45(45も可能)	424	
1	64	33～42・42～50	429	
1	64	33～42・42～50	429	
0	P432～436参照	P432～436参照	432～436	
0	31・51	33～42・42～50・50～58・58～66	437～439	

錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類	シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ/レバーハンドル		
一般錠 (彫込錠)	本締錠	DA	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN		
		DA2F	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN		
		DAF	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN		
		DH	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN		
		DN	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN		
		ADT	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN		
		ADS	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN		
		ADB	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN		
		POSTE	U9		
	ガードアーム錠	GAA	U9・PR(-J)・JN		
		GAF	U9・PR(-J)・JN		
	ハイブリッド カードロック	MC20	U9	18・19・39・50・51・52・53・66・74	
		MC25	U9	20・21・22・23・31・32・33・34・35・50・51・52・53・66	
		MCT20	U9	54	
	強化ガラスドア 用本締錠	TRF	U9・PR・LB・JN		
		TRT	U9・PR・LB・JN		
	開き戸、引戸 兼用本締錠	TRU	U9・PR・LB・JN		
		DG2	U9・PR・LB・JN		
		MDA	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN		
	レバーハンドル 錠の非常錠	LHS-E	U9・PR・LB・JN	18・19・50・51・52・56・57・64・66・68・69・74・346・373	
		LA-E	U9・PR・LB・JN	400ページ参照	
		LAT-E	U9・PR・LB・JN	401ページ参照	
		LAL-E	U9・PR・LB・JN	402ページ参照	
	握玉錠の非常錠	MHS-E	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C	
		MA-E	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C	
	本締錠の非常錠	DA-E	U9・PR・LB・JN		
		DA-EP	U9・PR・LB・JN		
	グレモン錠の 非常錠	GT50-E GT60-E	U9・PR・LB・JN	50・51・52・66・91・92・99・100	
		一般錠 (面付錠)	握玉錠	KW-5	U9
	本締錠		KW-5NDZ	U9	
			KW-5NDZ-1AT	U9	

機能	バックセット (mm)	扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	カタログ頁	備考
1・2・3・4・6・8	31・38・51・64・76・100	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	260	
1・2・3・4	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	261	
1・2・3・4	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	262	
1・2・3・4・6・8	64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	267	
1・2・3・4・6・8	264ページ参照	DN型：33～42・42～50・50～58・58～66 DNS型：25～33	264	
1・2・3・4	34・51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	265	
1・2・3・4	34・51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	265	
1・2・3・4	34・51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	265	
1・2・3・4・8	300・600	1・2・3型：30～62 4型：30～40 (40も可能)、8型：33～46	275	
1	51・64	33～35・35～37・37～39・39～42・42～44・44～46	271	
1	64	33～46	272	
1・3	64・76	33～37・37～42・42～46・46～50	548	
1・3	64・76	33～42・42～50	550	
2	76	35～42・42～50	556	
1・2・3・4		25～29・29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	268	
1・2・3・4		25～29・29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	268	
1・2・3D・4	48・100・125・150	28・40～46	269	LBシリンダーは逆マスターされる側のみ
1・2・3・4	51	270ページ参照	270	LBシリンダーは逆マスターされる側のみ
1・2・3・4	51・64・76・100	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	273	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	64・76	34～42・42～50・50～58・58～66	399	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	51・64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	400	
2AE・4E・4EE	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	401	
2AE・4E・4EE	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	402	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	76・100	34～42・42～50・50～58・58～66	399	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	400	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	51・64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	397	
1EP・2EP・2DEP・2EDep・2DEEP 3DEP・4EP・4EEP	51・64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	398	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	GT50-E : 64 GT60-E : 70	33～42・42～50・50～58・58～66	321	
1		36・40	404	
1		25～29・29～33・33～37・37～42・42～46 46～50・50～54・54～58・58～62・62～66	404	
1		33～37・37～42	404	

錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類	シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ/レバーハンドル
一般錠 (面付錠)	本締錠	NDF	U9・PR・LB・JN
		NDZ	U9・PR・LB・JN
		NDZ-AT	U9・PR・LB・JN
		NDZ-AT2	U9・JN
電気錠 (彫込錠)	レバーハンドル錠/握玉錠	AUS	U9・PR・LB・JN D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・472・C
		AUT	U9・PR・LB・JN D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・472・C
		AUR	U9・PR・LB・JN D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・472・C
		AUTA	U9・PR・LB・JN D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・472・C
		AURA	U9・PR・LB・JN D・W・U・P・Q・50・51・52・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・472・C
		ALA	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN 602ページ参照
	ANS	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN 603ページ参照	
	本締錠	AL3M	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN
ホテル用一般錠 (彫込錠)	レバーハンドル錠	LHHF	U9・JN 18・19・50・51・52・56・57・64・66・68・69・74・346・373
	握玉錠	MHHF	U9・JN D・W・U・P・Q
	モノロック	HKH	U9 D・W・U
ホテル用電池式錠 (彫込錠)	レバーハンドル錠	ALFH	U9 17・19・66・67・74・476 (ALFHJP) 17・19・66・67・74・477 (ALFHJR)
		ALVH	U9 17・19・66・67・74・476 (ALVHJP) 17・19・66・67・74・477 (ALVHJR)
		AL5H	U9 17・19・66・67・74・476 (AL5HJA/AL5HJP) 18・19・66・74・135 (AL5HB)
一般錠 (彫込錠)	グレモン錠	GT60	U9・PR・LB・JN 50・51・52・66・91・92・99・100
		GT50	U9・PR・LB・JN 50・51・52・66・91・92・99・100
		GT10	U9・JN 50・51・52・66
		GT40	U9 50・51・52・66
電気錠 (彫込錠)		ALG50	U9・PR・LB・JN 50・51・52・66・91・92・99・100
		ALGT50	U9・PR・LB・JN 50・51・52・66・91・92・99・100
		ALGR50	U9・PR・LB・JN 50・51・52・66・91・92・99・100
一般錠 (彫込錠)	引戸錠	FG3	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN
		FG (2012年3月末廃止予定品)	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN
		FGT	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN
		FN	U9・PR・LB・JN
		SL77	U9
		SL80	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN 80
		UD	U9・JN
		PSL101	101

機能	バックセット (mm)	扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	カタログ頁	備考
1・2・3		35～43	276	
1・2・3		25～29・29～33・33～37・37～42・42～46 46～50・50～54・54～58・58～62・62～66	277	
1・2・3		33～37・37～42	277	
1・2		33～37・37～42・42～46・46～50	278	
1・2・3・4	76・100	599ページ参照	599	
1・2・3・4	76・100	600ページ参照	600	
1・2・3・4	76・100	600ページ参照	600	
1・2・3・4	76・100	600ページ参照	600	
1・2・3・4	76・100	600ページ参照	600	
1・2・3・4	64	29～33・33～42・42～50・50～58・ 58～66	602	
1・2・3・4	38	33～42・42～50・50～58・58～66	603	
1・2・3・4	38・51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	604	
	64・76	33～42・42～50・50～58・58～66	142	
	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	216	
	70・90・127	28～30 (丸座EHK12とライナーが必要) 30～33 (丸座EHK12が必要)・33～50・50～64	224	
	70・100 (ALFHJP) 76・100 (ALFHJR)	ALFHJP/ALVHJP/AL5HJP/AL5HJA : 35～36・36～38・38～40・40～42・ 42～44・44～46・46～48・48～50・ 50～52・52～54・54～56・56～58・ 58～60・60～62・62～64・64～66	682	
	70・100 (ALVHJP) 76・100 (ALVHJR)	ALFHJR/ALVHJR/AL5HB : 36～66	697	
	70・100 (AL5HJP/AL5HJA) 76・100 (AL5HB)	ALFHJR/ALVHJR/AL5HB : 36～66	705	
1・2・3・4・0	70	33～42・42～50・50～58・58～66	308	
1・2・3・4・0	64	33～42・42～50・50～58・58～66	310	
1・2・3・4・0	40	33～42・42～50・50～58	322	
1・2	64	33～58 (扉厚を正確にご指示ください。)	324	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	314	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	316	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	318	
1・2・3・4・8・1HAS	51	29～33・33～42・42～50・50～58・ 58～66	458	
1・2・3・4・8・1HAS	51	29～33・33～42・42～50・50～58・ 58～66	459	
1・4	51	29～33・33～42・42～50・50～58	460	
1・2・3・4・6・8	35	25～33・33～42・42～50・50～58・ 58～66	464	
1・2・3・8	24	1・3型: 25～33・33～41 2型: 29～33 (アルミ・スチール扉に限る)・33～41 8型: 29～33・33～37・37～42・42～46	461	
1・2・3・4・0・6・8	38	29～33・33～42	462	
1・2・3・4・6・8	51	29～33・33～42・42～50・50～58・ 58～66	463	
0	51	33～42・42～50	465	

錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類	シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ/レバーハンドル	
一般錠 (彫込錠)	引違戸錠	SL99	U9・PR・LB・JN	
		SL12	U9	
電気錠 (彫込錠)	引戸錠	AFF	U9・PR(-)・LB(-)・JN	
	レバーハンドル錠/ 握玉錠の非常錠	AUS-E	U9・PR・LB・JN	
		AUT-E	U9・PR・LB・JN	
	本締錠の非常錠	AL3M-E	U9・PR・LB・JN	
		AL3M-EP	U9・PR・LB・JN	
	グレモン錠	ALGE50	U9・PR・LB・JN	50・51・52・66・91・92・99・100
		ALGTE50	U9・PR・LB・JN	50・51・52・66・91・92・99・100
ALGRE50		U9・PR・LB・JN	50・51・52・66・91・92・99・100	
警備信号錠	プッシュプル錠	PLFK	PR・LB・JN	777
		PGFK	U9・PR(-)・LB(-)・JN	713・714・705・571・703・704 (2012年3月末廃止予定品)
		PPFK (2012年3月末廃止予定品)	U9・PR(-)・LB(-)・JN	801・802・803
	レバーハンドル錠	LAFK	U9・PR(-)・LB(-)・JN	615ページ参照
	本締錠	DAFK	U9・PR(-)・LB(-)・JN	
外出確認錠	プッシュプル錠	PLFZ	PR・LB・JN	777
		PGFZ	U9・PR(-)・LB(-)・JN	713・714・705・571・703・704 (2012年3月末廃止予定品)
		PPFZ (2012年3月末廃止予定品)	U9・PR(-)・LB(-)・JN	801・802・803
	レバーハンドル錠	LAFZ	U9・PR(-)・LB(-)・JN	618ページ参照
	本締錠	DAFZ	U9・PR(-)・LB(-)・JN	
	引戸錠	FFZ	U9・PR・LB・JN	
電気錠 (彫込錠)	彫込錠	ALAZ	U9・PR・LB・JN	619ページ参照
	引戸錠	AFFZ	U9・PR・LB・JN	
電気錠 (枠付タイプ)	電気ストライク	ASE・AST・ASR		
		ASZ		
電池式錠 (彫込錠)	キーレス錠	FKL	U9・PR	33
		FKLF	U9・PR	33
		FKALT	U9・PR	33
		MCL・MC2L (2012年3月末廃止予定品)	U9	31
		TK4L	U9	31・33・65・410・411
		TK4LT	U9	31・33・65・410・411
		EL-K3290/3300 (2012年3月末廃止予定品)	U9	20・21・22・23・31・32・33・34・35・50・51・52・53

機能	バックセット (mm)	扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	カタログ頁	備考
1・2・3		内框、外框：26～33・33～42・42～50・50～58 框厚20～26の場合はライナーを敷いて取り付け可能。	466	LBシリンドラーは逆マスターされる側のみ
1・2・3		内框：26～33・33～36・36～40・40～45 45～50・50～55・55～60・60～65 65～69 外框：20～26・26～33・33～40・40～45 45～50・50～55	467	
1・2・3・4	51	33～42・42～50・50～58・58～66	608	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	76・100	601ページ参照	601	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	76・100	601ページ参照	601	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	51・64	34～42・42～50・50～58・58～66	604	
1EP・2EP・2DEP・2EDEP・2DEEP 3DEP・4EP・4EEP	51・64	35～42・42～50・50～58・58～66	604	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	605	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	606	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	607	
1	64	36以上～40未満・40以上～44未満・ 44以上～45以下	613	
1	64	36～38・38～40(40も可能)・ 42～45(45も可能)	614	
1	64	33～42・42～50	614	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・ 58～66	615	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・ 58～66	615	
1	64	36以上～40未満・40以上～44未満・ 44以上～45以下	617	
1	64	36～38・38～40(40も可能)・ 42～45(45も可能)	617	
1	64	33～42・42～50	617	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・ 58～66	618	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・ 58～66	618	
1	51	33～42・42～50・50～58・58～66	618	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・ 58～66	619	
1	51	33～42・42～50・50～58・58～66	619	
		33～42・42～50・50～58・58～66	609	
		26～36・36～42	610	
1	64	33～37・37～42・42～46・46～50	662	
1	64	33～37・37～42・42～46・46～50	662	
2	64	33～37・37～42・42～46・46～50	646	
1	64・76	33～42・42～50・50～58・58～66	542～545	
1	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	546	
2	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	546	
1	64	EL-K3290：33～42 EL-K3300：42～50	554	