

# 6LHVS SERIES 高級レバーハンドル錠 (防犯建物部品)

■用途:住宅玄関扉等 ■納期:標準納期品●/受注生産品● (P3 参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP888をご参照ください。



6LHVS

写真はU96LHVS66-1型 (ST)

■官民合同会議の試験に合格した防犯建物部品です。

防犯建物部品の詳細につきましてはP42、43をご参照ください。

■強化されたデッドボルト。

デッドボルトの耐押し込み強度、耐側圧強度とも10000N以上あり、バール等を使ったこじ破り攻撃に対しても十分な強度を有しています。またデッドボルト内部に焼き入れ部品を使用し、切断攻撃に対しても高い抵抗力があります。

■操作性と防犯性を兼ね備えたスイッチ式サムターンB5型を標準装備。

■建築基準法 (特定防火設備の耐遮炎性能1時間) の性能を考慮した設計です。

■なめらかな動作。

ラッチボルトはアンチフリクションタイプ。ドアの開閉がなめらかで、音も静かです。

■幅広い用途。

6LHVS型は6LHVシリーズの基本型としてオフィス、一般住宅等に幅広く使用できます。

■豊富なレバーハンドルの種類。

レバーハンドルはステンレス製、黄銅製等があり、デザインも豊富に取りそろえています。

■ガタツキのないレバーハンドルの取り付け。

レバーハンドルの取り付け方法は簡単で、しかもレバーとレバー軸とケースのガタツキをなくす方法を採用しています。

■補助錠には6DHVシリーズが最適です。(P266 参照)

6DHVシリーズも防犯建物部品です。

レバーハンドル形状



機能

装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	使用法	用途例	JLMA規格
U9 PR LB JN	6LHVS*-1	シリンダー レバーハンドル		防犯サムターン レバーハンドル	・外側からキーにて施解錠 ・内側からサムターンにて施解錠	玄関 事務室 外部出入口等	C111
U9 PR LB JN	6LHVS*-4	シリンダー レバーハンドル		シリンダー レバーハンドル	・両側からキーにて施解錠	連絡扉 通路扉等	C171

●シリーズ名の次にある\*は、レバーハンドル形状18・19・50・51・52・56・57・64・66・68・69・74・346・373・391・414・420・421・430・431・432・472型を示します。

材質・仕上・納期一覧

●：標準納期品 ●：受注生産品

材質・仕上 形状	ステンレス製				黄銅製				木製
	ST	SB	CB	CD	BS	YB	SC	CR	
18									※1
19									※1
50	●	●	●	●	●	●			
51	●	●	●	●					
52	●	●	●	●					
56	●	●	●	●					
57	●	●	●	●					
64	●	●	●	●					
66	●	●	●	●	●	●			
68					●	●	●	●	
69					●	●	●	●	
74					●	●	●	●	
346	●	●	●	●					
373					●	●	●	●	
391									※2
414	●	●	●	●					
420					●	●			
421	●	●	●	●					
430		●	●	●					
431		●	●	●					
432		●	●	●					
472	●	●	●	●					

色調はP111~P127参照

※印の仕上の詳細については本文をご参照ください。

(※1) 18、19型：P111参照  
(※2) 391型：P122参照

仕様

バックセット(mm)	64・76
スペーシング(mm)	95
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	33~42・42~50・50~58・58~66