

TGL SERIES

強化ガラスドア用面付レバーハンドル錠

■用途: オフィス間仕切等 ■納期: 標準納期品 ● / 受注生産品 ○ (P3 参照)


この製品は内部専用シリンダー錠です。指定建物錠ではありません。



写真はU9TGL6690-1型 (ST)

TGL

■取付例



オフィス等の間仕切に最適なガラスドア専用の錠前です。

■ ガラスドアのデザインテイストを損なわない外観デザイン。

開放的なオフィス空間とセキュリティを両立できます。

■ 様々なキーシステムに適応可能。

U9、JN シリンダーが装着可能ですので、様々なキーシステムを組むことが可能です。

■ 調整式ストライクでスムーズな扉の開閉が可能。

ガラスが反った場合でもストライクの調整によりスムーズに開閉できます。(片開き扉の場合)

■ 耐久性に優れた構造。

出入りが頻繁に行われるオフィス空間に最適です。

■ 両開き用の面付ストライクもあります。詳細はお問い合わせください。

■機能

装着可能シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例	JLMA規格
U9 JN	TGL*90-1	シリンダー レバーハンドル		サムターン レバーハンドル	打ち合わせ室 間仕切等	R111

● シリーズ名の次にある*は、レバーハンドル形状を示します。

■材質・仕上・納期一覧

レバーハンドル	ステンレス製		
	ST	SB	CB
50	●	●	○
52	●	●	○
53	●	●	○
55	●	●	○
66	●	●	○

■仕様

対応ガラス厚 (mm)	8・10・12
有効チリ寸法 (mm)	1.5~6
左右勝手	あり(発注時にご指示願います)
(注1) 施錠時はラッチおよびハンドルは固定になります。	
(注2) 室内の内開き扉のみ使用可能です。浴室にはご使用いただけません。	
(注3) 衝撃を与えるような操作はしないでください。錠前に負荷がかかり、破損する可能性があります。	