

錠前の主要仕様一覧表 (防犯建物部品)

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分 類		シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ ／レバーハンドル	機能	バックセット (mm)	扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	カタログ 頁
防犯建物部品	プッシュプル錠	PLVF	PR・LB・JN	777	1	64	36以上～45以下	418
		PGVF	U9・PR(－J)・LB(－J)・JN	713・714・571・705	1	64	36以上～45以下	420
		PGVF－BL	U9・PR－J・LB－J・JN	713・714・571	1	64	36以上～45以下	517
		PLVFK	PR・LB・JN	777	1	64	36以上～45以下	601
		PGVFK	U9・PR(－J)・LB(－J)・JN	713・714・571・705	1	64	36以上～45以下	602
	レバー ハンドル錠	LVF	U9・PR(－J)・LB(－J)・JN	P142参照	1・4	51・64	29～33・33～42・42～50 50～58・58～66	142
		LVFK	U9・PR(－J)・LB(－J)・JN	P603参照	1	64	29～33・33～42・42～50 50～58・58～66	603
		LVF－BL	U9・PR－J・LB－J・JN	50・51・52・53・55・ 56・64・66	1	64	33～42・42～50	514
		LV	U9・PR(－J)・LB(－J)・JN	P144参照	1・4	51・64・76	29～33・33～42・42～50 50～58・58～66	144
		6LHVS	U9・PR・LB・JN	P132参照	1・4	64・76	33～42・42～50・50～58 58～66	132
		6LHVT	U9・PR・LB・JN	P136参照	1・4	76	33～42・42～50・50～58 58～66	136
		6LHVT－A	U9・PR・LB・JN	P136参照	1A 4A	64・76	33～42・42～50・50～58 58～66	136
	面付レバー ハンドル錠	RVH	U9・PR－J・JN	PA・PG・PH・PC・64	1	—	35～38・38～41	512
	握玉錠	MV	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C	1・4	64・76・ 100	P209参照	209
		6MHVS	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C・K	1・4	76・100	33～42・42～50・50～58 58～66	207
		6MHVT	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C	1・4	76・100	33～42・42～50・50～58 58～66	208
		6MHVT－A	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C	1A 4A	76・100	33～42・42～50・50～58 58～66	208
	本締錠	DVF	U9・PR(－J)・LB(－J)・JN		1・4	51・64	29～33・33～42・42～50 50～58・58～66	256
		DVFK	U9・PR(－J)・LB(－J)・JN		1	64	29～33・33～42・42～50 50～58・58～66	603
		DVF－BL	U9・PR－J・LB－J・JN		1	64	33～42・42～50	516
		DV	U9・PR(－J)・LB(－J)・JN		1・4	31・38・51 64・76	29～33・33～42・42～50 50～58・58～66	257
		6DHV	U9・PR・LB・JN		1・4	64・76・ 100	33～42・42～50・50～58 58～66	264
	引戸鎌錠	FGV－BL	U9・PR－J・LB－J・JN		1	51	33～42・42～50	522
	面付本締錠	ND2F－BL	U9・PR－J・LB－J・JN		1	—	35～43・43～50	518
		ND2F－ATBL	U9・PR－J・LB－J・JN		1	—	35～43・43～50	518
		ND2R－BL	U9・PR－J・LB－J・JN		1	—	35～43・43～50	520
		ND2R－ATBL	U9・PR－J・LB－J・JN		1	—	35～43・43～50	520
	電池式錠	FKLVF	U9・PR	33	1	64	33～37・37～42・42～46 46～50	648

※印および赤字の製品は2013年3月末廃止予定品です。

錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分 類		シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ／レバーハンドル
一般錠 (彫込錠)	レバー ハンドル錠	LHS	U9・PR (－J)・LB (－J)・JN	134ページ参照
		LHT	U9・PR (－J)・LB (－J)・JN	138ページ参照
		LA	U9・PR (－J)・LB (－J)・JN	146ページ参照
		LAF	U9・PR (－J)・LB (－J)・JN	148ページ参照
		UUT	U9・PR・LB・JN	149ページ参照
		LAT	U9・PR (－J)・LB (－J)・JN	150ページ参照
		LAL	U9・PR (－J)・LB (－J)・JN	151ページ参照
		TGL	U9・JN	50・52・53・55・66
		LO		153ページ参照
		LOF		153ページ参照
		LP		154ページ参照
		WLA	U9・PR (－J)・LB (－J)・JN	156ページ参照
		WLO		157ページ参照
		WLOF		157ページ参照
		WLP		157ページ参照
	握玉錠	MHS	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C・K
		MHT	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C
		MA	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C・CUC
		HM	U9・JN	D・W・U・C
		145HM	U9・JN	D・W・U
		HK	U9	D・W・U
		OM		D・W・U・P・Q・C・CLC・CUC
		BM		M・E・D・W・U
		CF50／51		D・W
		LL (－KJ)		
	プッシュプル錠	PLF	PR・LB・JN	777
		PGF	U9・PR (－J)・LB (－J)・JN	713・714・571・705 (2013年3月末廃止予定品)
		PG	U9・PR (－J)・LB (－J)・JN	571・705 (2013年3月末廃止予定品)
		POM	U9・PR (－J)・LB (－J)・JN	501・505・506・551・553・554・555・810・811 812・813・815・818・819・801・802・803・804・805
		POMR	U9・PR (－J)・LB (－J)・JN	913
		PPL	U9・PR (－J)・LB (－J)・JN	52A・520A・570A・580A・720A・3053A・3225B 6070A・7110A

(注) 赤字の製品は2013年3月末廃止予定品です。

機 能	バックセット (mm)	扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	カタログ頁	備 考
1・2・3・4・0・6・8	64・76	33～42・42～50・50～58・58～66	134	
1・1A・2A・4	76	33～42・42～50・50～58・58～66	138	機能1A・2Aはバックセット64・76 LBシリンダーは機能4型はありません。
1・2・3・4・0・6・8	31・38・51・64・76・100	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	146	
1・2・3・4	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	148	
1・2・3・4・4A	76	149ページ参照	149	
2A	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	150	
2A	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	151	
1		8・10・12 (ガラス厚)	152	
0	31・38・51・64・76	25～33・33～42・42～50・50～58・58～66	153	
0	51・64	29～33・33～42	153	
6・8	38・51・64	25～33・33～42・42～50	154	
1・2・3・4・6・8	51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	156	製扉専用設計
0	51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	157	
0	51・64	29～33・33～42	157	
6・8	51・64	29～33・33～42・42～50	157	
1・2・3・4・0・6・8	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	210	
1・1A・2A・4	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	212	LBシリンダーは機能4型はありません。
1・2・3・4・0・6・8	64・76・100	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	216	
1・2・3・4・0・8	51・64・76・100・127 (76以上は振れ止めが付けられます)	33～42・42～50・50～58・58～66 HMSシリーズ：25～29・29～33 HM*ー8：33～42・42～50	218	
1・2・3・4	100	25～29・29～33・33～37・37～42・42～46	221	
1・2・2A・2B・3・4・4A・0・6	70・90・127	28～30 (丸座EHK12とライナーが必要) 30～33 (丸座EHK12が必要)・33～50・50～64	222	
0	224ページ参照	224ページ参照	224	
6・69	225ページ参照	33～37・37～42・42～46・46～50 BMSシリーズ：25～29・29～33 BM*ーY (公共住宅向け)：33・40・50	225	
0・6	64	25～33・33～42	226	
0・6・69	83	29～37・37～42・42～50 (50mmも可能) LL-0KJ・LL-6KJ (公共住宅向け)：33・40・50	227	
1	64	36以上～40未満・40以上～44未満・44以上～45以下	419	
1	64	36～38・38～40(40も可能)・42～45(45も可能)	422	
1	64	36～38・38～40(40も可能)・42～45(45も可能)	422	
0	P426～434参照	P426～434参照	426～434	
0	64	36 (その他の扉厚についてはご相談ください)	430	
0	31・51	33～42・42～50・50～58・58～66	435～437	

錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分 類	シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ／レバーハンドル
一般錠 (彫込錠)	本締錠	DA	U9・PR (－J)・LB (－J)・JN
		DA2F	U9・PR (－J)・LB (－J)・JN
		DAF	U9・PR (－J)・LB (－J)・JN
		DH	U9・PR (－J)・LB (－J)・JN
		DN	U9・PR (－J)・LB (－J)・JN
		ADT	U9・PR (－J)・LB (－J)・JN
		ADS	U9・PR (－J)・LB (－J)・JN
		ADB	U9・PR (－J)・LB (－J)・JN
		POSTE	U9・PR (PRは1、2型のみ)
	ガードアーム錠	GAA	U9・PR (－J)・JN
		GAF	U9・PR (－J)・JN
	ハイブリッド カードロック	MC20	U9
		MC25	U9
		MCT20	U9
	強化ガラスドア 用本締錠	TRF	U9・PR・LB・JN
		TRT	U9・PR・LB・JN
	開き戸、引戸 兼用本締錠	TRU	U9・PR・LB・JN
		DG2	U9・PR・LB・JN
		MDA	U9・PR (－J)・LB (－J)・JN
	レバーハンドル 錠の非常錠	LHS－E	U9・PR・LB・JN
		LA－E	U9・PR・LB・JN
		LAT－E	U9・PR・LB・JN
		LAL－E	U9・PR・LB・JN
	握玉錠の非常錠	MHS－E	U9・PR・LB・JN
		MA－E	U9・PR・LB・JN
	本締錠の非常錠	DA－E	U9・PR・LB・JN
		DA－EP	U9・PR・LB・JN
	グレモン錠の 非常錠	GT50－E GT60－E	U9・PR・LB・JN
一般錠 (面付錠)	握玉錠	KW－5	U9
	本締錠	KW－5NDZ	U9
		KW－5NDZ－1AT	U9

機 能	バックセット (mm)	扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	カタログ頁	備 考
1・2・3・4・6・8	31・38・51・64・76・100	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	258	
1・2・3・4	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	259	
1・2・3・4	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	260	
1・2・3・4・6・8	64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	265	
1・2・3・4・6・8	262ページ参照	DN型：33～42・42～50・50～58・58～66 DNS型：25～33	262	
1・2・3・4	34・51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	263	
1・2・3・4	34・51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	263	
1・2・3・4	34・51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	263	
1・2・3・4・8	300・600	1・2・3型：30～62 (PRは30～46) 4型：30～40 (40も可能)、8型：30～46	273	
1	51・64	33～35・35～37・37～39・39～42・42～44・44～46	269	
1	64	33～46	270	
1・3	64・76	33～37・37～42・42～46・46～50	540	
1・3	64・76	33～42・42～50	542	
2	76	35～42・42～50	546	
1・2・3・4		25～29・29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	266	
1・2・3・4		25～29・29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	266	
1・2・3D・4	48・100・125・150	28・40～46	267	LBシリンドラーは逆マスターされる側のみ
1・2・3・4	51	268ページ参照	268	LBシリンドラーは逆マスターされる側のみ
1・2・3・4	51・64・76・100	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	271	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	64・76	34～42・42～50・50～58・58～66	397	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	51・64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	398	
2AE・4E・4EE	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	399	
2AE・4E・4EE	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	400	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	76・100	34～42・42～50・50～58・58～66	397	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	398	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	51・64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	395	
1EP・2EP・2DEP・2EDep・2DEEP 3DEP・4EP・4EEP	51・64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	396	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	GT50-E : 64 GT60-E : 70	33～42・42～50・50～58・58～66	319	
1		36・40	402	
1		25～29・29～33・33～37・37～42・42～46 46～50・50～54・54～58・58～62・62～66	402	
1		33～37・37～42	402	

錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分 類		シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ／レバーハンドル
一般錠 (面付錠)	本締錠	NDF	U9・PR・LB・JN	
		NDZ	U9・PR・LB・JN	
		NDZ-AT	U9・PR・LB・JN	
		NDZ-AT2	U9・JN	
電気錠 (彫込錠)	レバーハンドル錠／握玉錠	AUS	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・50・51・52・53・55・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・472・C
		AUT	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・50・51・52・53・55・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・472・C
		AUR	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・50・51・52・53・55・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・472・C
		AUTA	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・50・51・52・53・55・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・472・C
		AURA	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・50・51・52・53・55・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・472・C
		ALA	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	590ページ参照
		ANS	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	591ページ参照
	本締錠	AL3M	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	
ホテル用一般錠 (彫込錠)	レバーハンドル錠	LHHF	U9・JN	18・19・50・51・52・53・55・56・57・64・66・68・69・74・346・373
	握玉錠	MHHF	U9・JN	D・W・U・P・Q
	モノロック	HKH	U9	D・W・U
ホテル用電池式錠 (彫込錠)	レバーハンドル錠	ALFH	U9	17・19・66・67・74・476 (ALFHJP) 17・19・66・67・74・477 (ALFHJR)
		ALV2	U9	17・19・66・67・74・476・478 (ALV2JS) / 17・19・66・67・74・476 (ALV2JP) / 17・19・66・67・74・477 (ALV2JR)
		ALVH	U9	17・19・66・67・74・476 (ALVHJP) 17・19・66・67・74・477 (ALVHJR)
		AL5H	U9	17・19・66・67・74・476 (AL5HJA / AL5HJP) 18・19・66・74 (AL5HB)
一般錠 (彫込錠)	グレモン錠	GT60	U9・PR・LB・JN	50・51・52・66・91・92・99・100
		GT50	U9・PR・LB・JN	50・51・52・66・91・92・99・100
		GT10	U9・JN	50・51・52・66
		GT40	U9	50・51・52・66
電気錠 (彫込錠)	グレモン錠	ALG50	U9・PR・LB・JN	50・51・52・66・91・92・99・100
		ALGT50	U9・PR・LB・JN	50・51・52・66・91・92・99・100
		ALGR50	U9・PR・LB・JN	50・51・52・66・91・92・99・100
一般錠 (彫込錠)	引戸錠	FG3	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	
		FGT	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	
		FN	U9・PR・LB・JN	
		SL77	U9	
		SL80	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	80
		UD	U9・JN	
		PSL101		101

機 能	バックセット (mm)	扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	カタログ頁	備 考
1・2・3		35～43	274	
1・2・3		25～33・33～42・42～50・50～54・54～58・58～62・62～66	275	
1・2・3		33～42	275	
1・2		33～37・37～42・42～46・46～50	276	
1・2・3・4	76・100	587ページ参照	587	
1・2・3・4	76・100	588ページ参照	588	
1・2・3・4	76・100	588ページ参照	588	
1・2・3・4	76・100	588ページ参照	588	
1・2・3・4	76・100	588ページ参照	588	
1・2・3・4	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	590	
1・2・3・4	38	33～42・42～50・50～58・58～66	591	
1・2・3・4	38・51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	592	
	64・76	33～42・42～50・50～58・58～66	140	
	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	214	
	70・90・127	28～30 (丸座EHK12とライナーが必要) 30～33 (丸座EHK12が必要)・33～50・50～64	222	
	70・100 (ALFHJP) 76・100 (ALFHJR)	AL**JP/AL5HJA : 35～36・36～38・38～40・40～42・42～44・44～46・46～48・48～50・50～52・52～54・54～56・56～58・58～60・60～62・62～64・64～66	669	
	70・100 (ALV2JP/JS) 76・100 (ALV2JR)	ALV2JS : 40～42・42～44・44～46・46～48・48～50・50～52・52～54・54～56・56～58・58～60・60～62・62～64・64～66	679	
	70・100 (ALVHJP) 76・100 (ALVHJR)	AL**JR/AL5HB : 36～66	695	
	70・100 (AL5HJP/JA) 76・100 (AL5HB)		703	
1・2・3・4・0	70	33～42・42～50・50～58・58～66	306	
1・2・3・4・0	64	33～42・42～50・50～58・58～66	308	
1・2・3・4・0	40	33～42・42～50・50～58	320	
1・2	64	33～58 (扉厚を正確にご指示ください。)	322	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	312	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	314	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	316	
1・2・3・4・8・8BG 1HAS・1AH・8AH・8BGAH	51	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	454	
1・4	51	29～33・33～42・42～50・50～58	455	
1・2・3・4・6・8 1HAS・8HAS・1AH・8AH	35	25～33・33～42・42～50・50～58・58～66	459	
1・2・3・8	24	1・3型: 25～33・33～41 2型: 29～33 (アルミ・スチール扉に限る)・33～41 8型: 29～33・33～37・37～42・42～46	456	
1・2・3・4・0・6・8	38	29～33・33～42	457	
1・2・3・4・6・8	51	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	458	
0	51	33～42・42～50	460	

錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分 類		シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ／レバーハンドル
一般錠 (彫込錠)	引違戸錠	SL99	U9・PR・LB・JN	
		SL12	U9	
電気錠 (彫込錠)	引戸錠	AFF	U9・PR(ーJ)・LB(ーJ)・JN	
	レバーハンドル錠／握玉錠の非常錠	AUS-E	U9・PR・LB・JN	
		AUT-E	U9・PR・LB・JN	
	本締錠の非常錠	AL3M-E	U9・PR・LB・JN	
		AL3M-EP	U9・PR・LB・JN	
	グレモン錠	ALGE50	U9・PR・LB・JN	50・51・52・66・91・92・99・100
		ALGTE50	U9・PR・LB・JN	50・51・52・66・91・92・99・100
		ALGRE50	U9・PR・LB・JN	50・51・52・66・91・92・99・100
警備信号錠	プッシュプル錠	PLFK	PR・LB・JN	777
		PGFK	U9・PR(ーJ)・LB(ーJ)・JN	713・714・571・705 (2013年3月末廃止予定品)
	レバーハンドル錠	LAFK	U9・PR(ーJ)・LB(ーJ)・JN	603ページ参照
	本締錠	DAFK	U9・PR(ーJ)・LB(ーJ)・JN	
外出確認錠	プッシュプル錠	PLFZ	PR・LB・JN	777
		PGFZ	U9・PR(ーJ)・LB(ーJ)・JN	713・714・571・705 (2013年3月末廃止予定品)
	レバーハンドル錠	LAFZ	U9・PR(ーJ)・LB(ーJ)・JN	606ページ参照
	本締錠	DAFZ	U9・PR(ーJ)・LB(ーJ)・JN	
	引戸錠	FFZ	U9・PR・LB・JN	
電気錠 (彫込錠)	彫込錠	ALAZ	U9・PR・LB・JN	607ページ参照
	引戸錠	AFFZ	U9・PR・LB・JN	
電気錠 (枠付タイプ)	電気ストライク	ASE・AST・ASR		
		ASZ		
電池式錠 (彫込錠)	キーレス錠	FKL	U9・PR	33
		FKLF	U9・PR	33
		FKALT	U9・PR	33
		TK4L	U9	31・33・65・410・411
		TK4LT	U9	31・33・65・410・411

(注) 赤字の製品は2013年3月末廃止予定品です。

機 能	バックセット (mm)	扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	カタログ頁	備 考
1・2・3		内框：26～33・33～42・42～50・50～58 框厚20～26の場合はライナーを敷いて取り付け可能。	461	LBシリンドーは逆マスターされる側のみ
1・2・3		内框：26～33・33～36・36～40・40～45 45～50・50～55・55～60・60～65 65～69 外框：20～26・26～33・33～40・40～45 45～50・50～55	462	
1・2・3・4	51	33～42・42～50・50～58・58～66	596	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	76・100	589ページ参照	589	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	76・100	589ページ参照	589	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	51・64	34～42・42～50・50～58・58～66	592	
1EP・2EP・2DEP・2EDEP・2DEEP 3DEP・4EP・4EEP	51・64	35～42・42～50・50～58・58～66	592	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	593	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	594	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	595	
1	64	36以上～40未満・40以上～44未満・ 44以上～45以下	601	
1	64	36～38・38～40(40も可能)・ 42～45(45も可能)	602	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・ 58～66	603	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・ 58～66	603	
1	64	36以上～40未満・40以上～44未満・ 44以上～45以下	605	
1	64	36～38・38～40(40も可能)・ 42～45(45も可能)	605	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・ 58～66	606	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・ 58～66	606	
1	51	33～42・42～50・50～58・58～66	606	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・ 58～66	607	
1	51	33～42・42～50・50～58・58～66	607	
		33～42・42～50・50～58・58～66	597	
		26～36・36～42	598	
1	64	33～37・37～42・42～46・46～50	648	
1	64	33～37・37～42・42～46・46～50	648	
2	64	33～37・37～42・42～46・46～50	538	
1	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	536	
2	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	536	