



●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

| 片開き扉用 | | | 両開き扉用 | | |
|-----------|----|-----|-----------|----|-----|
| 扉厚(以上～未満) | 記号 | L寸法 | 扉厚(以上～未満) | 記号 | L寸法 |
| 33～42 | DP | 24 | 33～37 | L | 18 |
| 42～50 | ER | 28 | 37～42 | CM | 20 |
| 50～58 | FT | 32 | 42～46 | N | 22 |
| 58～66 | G | 36 | 46～50 | DP | 24 |
| | | | 50～54 | Q | 26 |
| | | | 54～58 | ER | 28 |
| | | | 58～62 | S | 30 |
| | | | 62～66 | FT | 32 |

- (注1) ストライクの上側にマグネットがくるように、必要があれば付け替えてください。
- (注2) フロント幅26mmも製作可能です。
- (注3) 2型はシリンダー側のみ、3型はサムターン側のみφ38穴加工。
- (注4) スチール扉およびアルミ扉の場合、丸座取付部には取付ネジ締め付けによる扉面のたわみ防止のため、補強材を入れてください。補強材がないと扉面がたわみ、錠が正常に動作しないおそれがあります。

| 装着可能シリンダー | 型 式 | レバーハンドル形状 | 機 能 | バックセット (mm) / ケース深さ (mm) | スペーシング (mm) | 扉厚 (mm以上～mm未満) |
|----------------------|-----|--|------------------------|--------------------------|-------------|---|
| U9 PR LB JN | UUT | 50,51,52,53,55, 56,57,64,66,346, 414,430,431,432 441,472 D,W,U,P,Q,C | 1 2 3 4 4A | 76 / 104 | 95 | ノブ: 33～42・42～50・50～58・58～66 レバーハンドル: 33～35・35～36・36～38・38～40・40～42 42～44・44～46・46～48・48～50・50～52 52～54・54～56・56～58・58～60・60～62 62～64・64～66 |

