

シリンダーの種類一覧

当社では、U9シリンダー（ロータリーシリンダー）、PRシリンダー（2WAYロータリーシリンダー・リバーシブルキータイプ）、LBシリンダー（可変タンブラーシリンダー・リバーシブルキータイプ）、JNシリンダー（リバーシブルピンシリンダー）の4種類のシリンダーをご用意しています。

いずれのシリンダーも各種キーシステムが可能です。目的、用途に応じて最適のシリンダーをお選びください。

錠前の
基礎知識

製品名		U9シリンダー	PRシリンダー	LBシリンダー	JNシリンダー (可変機能付はJCシリンダー)
シリンダー形状		詳細はP.65 	詳細はP.66 	詳細はP.68 	詳細はP.72 
キー形状			ディンプル 	インライン×ディンプル 	ディンプル 
シリンダー構造		ロータリーシリンダー	2WAY ロータリーシリンダー	可変タンブラー シリンダー	ピンシリンダー
理論鍵違い数		約1億5,000万通り	1,000億通り	約261億通り	約172億通り
防犯性能	耐ピッキング性能	10分以上	10分以上	10分以上	10分以上
	耐かぎ穴壊し性能	錠前の種類によって G1～G3グレードあり	錠前の種類によって G1～G3グレードあり	錠前の種類によって G1～G3グレードあり	錠前の種類によって G1～G3グレードあり
ユーザー フレンド リー機能	キーの挿入方向（表裏）	— (表裏あり)	リバーシブル	リバーシブル	リバーシブル
	キーの挿入しやすさ	—	スリパチ形状キーウェイ	スリパチ形状キーウェイ	スリパチ形状キーウェイ
	暗闇でのキーの挿入しやすさ	—	● (オプション設定) 蓄光スリパチ仕様	● (オプション設定) 蓄光スリパチ仕様	—
	キーの回しやすさ	—	● (オプション設定) 樹脂製大型キーヘッド	● (オプション設定) 樹脂製大型キーヘッド	● (オプション設定) 樹脂製大型キーヘッド
不正なキー複製の防止機能		—	● (オプション設定) セキュリティ認証IDシステム	● (オプション設定) セキュリティ認証IDシステム	● (JCのみオプション設定) セキュリティ認証IDシステム
可能キー システム (P76参照)	マスターキーシステム	●	●	● (フリーセレクトタイプのみ)	●
	グランドマスターキーシステム	●	●	● (フリーセレクトタイプのみ)	●
	グレートグランドマスターキーシステム	●	×	×	●
	マルチマスターキーシステム	●	●	●	●
	逆マスターキーシステム	●	●	●	●
	同一キーシステム	●	●	●	●
	コンストラクションキーシステム	●	●	●	●
	ダブルコンストラクションキーシステム	×	●	×	●
	ディスプレイキー、 エマージェンシーキーシステム	●	×	×	●
	チェンジキーシステム	×	×	●	● (JCシリンダーのみ)
	マスターキー可変システム	×	×	● (オプション設定) (フリーセレクトタイプのみ)	×
インターチェンジャブルシリンダー (P73参照) 対応		●	×	×	×
ChecKEY (P74参照) の取付 可／不可		●	●	×	×
非接触 IDキー 対応	ノンタッチキー (NTU・T2RK型)	●	●	●	●
	彩衣シリーズ (NTU・T3RK／T4RK型)	×	● (専用キー形状)	×	×
	ノンタッチLite (TLNT-K01型)	●	●	●	●
	Raccessキーヘッド (TLRS-K01型)	●	●	●	●
	FLキーヘッド (TLFL-K01型)	●	●	●	●
	タッチキー (TLTC-K01型)	●	●	×	●

既に廃止となっているシリンダーの一覧はP918を参照ください。