



レバーハンドル空錠

SERIES ■用途:間仕切/戸襖等 ■納期:標準納期品●/受注生産品●(P3参照)



写真はLO33型 (CB)



写真はLOF22型 (SV)

LO

操作が容易なレバーハンドル空錠です。

■間仕切錠として最適

操作が容易なレバーハンドル錠なので、間仕切錠として最適です。

■豊富なレバーハンドルの種類

レバーハンドルはLAシリーズのハンドルがすべて使用できます。(LOFは18・19・40・41・62・63・64・65・66・67・68・69・74・391型が装着できません。)

■戸襖錠もご用意

片面が戸襖用ハンドルの戸襖錠もあります。(LOFシリーズ)

(注) ご発注の際はLOFシリーズの左右勝手をご指示ください。
 フロント(戸先)側から見て、レバーハンドルが右側…右勝手
 フロント(戸先)側から見て、レバーハンドルが左側…左勝手
 (左右勝手の見方の詳細はP63参照)

■固定ハンドル LO*Z型

長座付のものは除く。
 樹脂製のレバーハンドル40・41型はご使用になれません。

■片面ハンドル LO*-H型

片面のみハンドルを取付ける場合に使われます。左右勝手が
 あります。鋼製扉専用です。(左右勝手の見方は戸襖と同様)



戸襖ハンドル



バックセット31mm

■機能

型式	外側	略図	内側	用途例	JLMA規格
LO*	レバーハンドル		レバーハンドル	間仕切等	C010
LOF*	レバーハンドル		戸襖ハンドル	戸襖	C010

●シリーズ名の次にある*は、レバーハンドル形状を示します(装着可能レバーハンドル・納期の詳細はP104~105を参照ください)。LOF型は、18・19・40・41・62・63・64・65・66・67・68・69・74・391・420型が装着できません。(63・65・67・384・391型は枠に当たる場合がありますので、バックセット51mm以上、29・411型は64mm以上のケースでご使用ください。)
 ●LO型にはLAシリーズおよびLPシリーズ40、41型のエスカチオンが使用できます。(ハンドル形状および切欠はLAシリーズに準じます。)
 ●公共住宅用としてLO*40-Y、LO*-Yもあります。(仕上・装着可能レバーハンドルはお問い合わせください。)

■材質・仕上

フロント、ストライク	18-8ステンレス (SUS304) ヘヤーライン仕上
戸襖ハンドル(LOF型)	亜鉛ダイカスト ジンガート仕上

■仕様

バックセット(mm)	31・38・51・64・76 (LOF型は51・64)
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	25~33・33~42・42~50・50~58・58~66 (LOF型は29~33・33~42)