

MHT

SERIES

高級ケースロック(自動施錠タイプ)

■用途:通用口/一方通行扉等 ■納期:受注生産品●(P3参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP892をご参照ください。



写真はU9MHTQ-1型(BS)

自動施錠機能付の高級ケースロックです。

■ダブルロック機能

フロントスイッチを下げると外側ノブは空転し、ドアを閉めると自動施錠となります。さらに外からはキー、内からはサムターンでデッドボルトを突出させ、ダブルロックの状態にできるので非常に安全です。

(注) 機能1A、2Aタイプにはフロントスイッチはありません。

■室内室外の選択

MHT-1型を自動施錠させるためには、「内外選択ねじ」の室内側を抜いておく必要があります。「内外選択ねじ」はフロント板を外すとあります。

■アンチパニック機能付 MHTA*-□型

デッドボルトが出ていても、内側からノブを回すだけで、デッドボルトとラッチボルトを同時に引っ込めることができます。

■電気錠AUシリーズのノブタイプと意匠合わせも可能です。

■簡単にシリンダーの交換が可能なインターチェンジャブルシリンダー(詳細はP73参照)が装着できます。

丸座仕様のU9シリンダーのみ装着可能です。

■なめらかな作動

ラッチボルトはアンチフリクションタイプ。ドアの開閉がなめらかで、音も静かです。

■バリエーション

標準の丸座タイプの他に専用のエスカチオンタイプも11、12型の2種類あります。



11型エスカチオン付
U9MHTQ-1
(R=EMH11)



12型エスカチオン付
U9MHTQ-1
(R=EMH12)

■ノブ形状



D型 (ST)



W型 (SB)



U型 (CB)



P型 (CD)



Q型 (MW)



ケースハンドル (C)(ST)

■機能

装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	使用法		用途例	JLMA規格
					施錠	解錠		
U9 PR LB JN	MHT*-1	シリンダー 空ノブ (フロントスイッチ 操作時空転)		サムターン 空ノブ	フロントスイッチを下へさげると外ノブは空転し、扉を開めると自動施錠となる。さらに、外側からキー、内側からサムターンにてデッドボルトを突出させ、ダブルロックとなる。(取付時に室内側の選択ねじを抜いておく必要があります。選択ねじはフロント板を外すとあります。)	外側からキー、内側からノブ、サムターンにて解錠する。	通用口 玄関等	C114
U9 PR LB JN	MHT*-1A	シリンダー 常時固定ノブ		サムターン 空ノブ	外ノブは常時固定のため、扉を開めると常時自動施錠となる。さらに、外側からキー、内側からサムターンにてデッドボルトを突出させ、ダブルロックとなる。	外側からキー、内側からノブ、サムターンにて解錠する。	一方通行扉等	C105
U9 PR LB JN	MHT*-2A	シリンダー 常時固定ノブ		なし 空ノブ	外ノブは常時固定のため、扉を開めると常時自動施錠となる。さらに、外側からキーにてデッドボルトを突出させ、ダブルロックとなる。	外側からキー、内側からノブにて解錠する。ただし、ダブルロックの状態のときは内側から解錠できない。	階段室 倉庫等	C145
U9 PR LB JN	MHTA*-2A	シリンダー 常時固定ノブ		なし 空ノブ	外ノブは常時固定のため、扉を開めると常時自動施錠となる。さらに、外側からキーにてデッドボルトを突出させ、ダブルロックとなる。	外側からキー、内側からノブにて解錠する。(ダブルロックの状態でも解錠できる)	階段室 倉庫等	C145
U9 PR JN	MHT*-4	シリンダー 空ノブ (フロントスイッチ 操作時空転)		シリンダー 空ノブ (フロントスイッチ 操作時空転)	フロントスイッチを下へさげると外ノブ、内ノブとも空転し、扉を開めると自動施錠となる。さらに、両側からキーにてデッドボルトを突出させ、ダブルロックとなる。	外側、内側ともキーにて解錠する。	連絡扉等	C134

- シリーズ名の次にある*は、ノブ形状D・W・U・P・Q型を示します。
- ケースハンドル付は、MHTCC-□型(両側ケースハンドル)、MHTC*-□型(外側ケースハンドル)、MHT*C-□型(内側ケースハンドル)があります。□は機能記号(1、1A、2A、4)を示します。
- LBシリンダーの長座仕様はありませんのでご注意ください。
- LBMHT*-1、LBMHT*-1A型の場合、サムターンでラッチ操作はできませんのでご注意ください。
- LBシリンダーの場合、4型はありませんのでご注意ください。

■材質・仕上・納期一覧

形状	ステンレス製		黄銅製		木製		
	ST	SB	CB	CD	BS	YW	MW
D	●	●	●	●	●	●	●
W	●	●	●	●	●	●	●
U	●	●	●	●	●	●	●
P	●	●	●	●	●	●	●
Q	●	●	●	●	●	●	●
C	●	●	●	●			

●: 受注生産品
色調はP208~210参照

■仕様

バックセット (mm)	76・100
スペーシング (mm)	95
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	33~42・42~50・50~58・58~66
有効チリ寸法 (mm)	6以内

MHT