

HK

SERIES

モノロック (デュラロック)

■用途：ホテル客室/事務室/一方通行扉等 ■納期：標準納期品● /受注生産品● (P3参照)

この製品は内部専用シリンダー錠です。指定建物錠ではありません。



写真はU9HKU-1型

HK

優れた堅牢性と耐久性を備えたモノロック (円筒錠) です。
米国UL10Bの防火規格にも合格しています。

■内部扉専用錠です。

■すぐれた強度と耐久性

強固なラッチとデッドロッキング装置を採用し、スチール扉用としても安心してご使用いただけます。

■電気ストライクとの組合せが可能

電気ストライクASシリーズと組み合わせて使用することにより、遠隔所から電氣的に解錠でき、施解錠、扉開閉の確認信号もとれます。

■バリエーション

標準品の他に着色ノブもご用意しています。

■ノブ形状



D型



W型



U型

機能

押ボタン施錠タイプ

装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	使用法		用途例	JLMA規格
					施錠	解錠		
U9	HK*-1	シリンダー付ノブ (施錠時固定)		ユニバーサル ボタン付ノブ (常に空錠)	内ノブのユニバーサル ボタンを押すと施錠さ れる。さらにこのボタ ンを90°回すと内側ノ ブを回しても施錠状態 を維持する。外側から 施錠できない。	外側からキーにて解錠、 内ノブを回すことによ り解錠。ただしユニバ ーサルボタンをセット したときは戻してから 内ノブを回す。	一般扉 ホテル客室等	B112
	HK*-3	空ノブ (施錠時固定)		押ボタン付ノブ (常に空錠)	内ノブの押ボタンを押 して施錠する。	外側から解錠できない。 内ノブを回して解錠する。	テラス 間仕切等	B081
	HK*-6	非常開装置付ノブ (施錠時固定)		押ボタン付ノブ (常に空錠)	内ノブの押ボタンを押 して施錠する。	内ノブを回して解錠す る。非常の際には外側 から溝ボタンを回して 解錠する。	浴室 トイレ等	B091

キー施錠タイプ

U9	HK*-2	シリンダー付ノブ (施錠時固定)		空ノブ (常に空錠)	外側からキーにて施錠 する。(360°回す) 内側から施錠できない。	外側からキーにて解錠 する。(360°回す) 内ノブを回して解錠す る。(外ノブは施錠状態 を保つ)	倉庫等	B111
U9	HK*-2B	シリンダー付ノブ (施錠時固定)		固定ノブ	外側からキーにて施錠 する。(360°回す) 内ノブは常時固定。	外側からキーにて解錠 する。(360°回す) 内側から解錠できない。	一方通行 扉入口等	B201
U9	HK*-4	シリンダー付ノブ (施錠時固定)		シリンダー付ノブ (施錠時固定)	いずれの側からもキー にて施錠する。 (360°回す)	いずれの側からもキー にて解錠する。 (360°回す)	連絡扉 通路扉等	B171

自動施錠タイプ

U9	HK*-2A	シリンダー付 固定ノブ		空ノブ (常に空錠)	扉を閉めると常時自動 施錠となる。	外側からキーにて解錠 する。内ノブを回して 解錠する。	ホテル客室等	B103
U9	HK*-4A	シリンダー付 固定ノブ		シリンダー付 固定ノブ	扉を閉めると常時自動 施錠となる。	いずれの側からもキー にて解錠する。	通路扉等	B163
U9	HKH*	シリンダー付 インジケーター付 固定ノブ		押ボタン付ノブ (常に空錠)	扉を閉めると常時自動施錠と なる。内ノブの押ボタンを押 すとインジケーターが突出し て在室を示す。さらに、この ボタンをシャットアウトキー で90°回すとシャットアウト 状態となる。	内ノブを回して解錠する。 または外側からキーにて 解錠する。シャットアウ ト状態では外側からはデ ィスプレイキー、エマー ジェンシーキー以外では 解錠できない。	ホテル客室等	B103

空錠タイプ

	HK*-0	空ノブ		空ノブ	施錠できない。	—————	間仕切 病室 通路扉等	B010
--	-------	-----	--	-----	---------	-------	-------------------	------

- シリーズ名の次にある*は、ノブ形状を示します。
- 掘商店製ピンシリンダーも装着できます。型式PHK*
- 本製品にはPR、LBシリンダーは装着できませんのでご注意ください。

材質・仕上・納期一覧

形状	材質・仕上	ステンレス製		
		ST	SB	CB
D		●	●	●
W		●	●	●
U		●	●	●
色調はP208、209参照				

仕様

バックセット (mm)	70・90・127
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	28~30(丸座EHK12とライナーが必要) 30~33(丸座EHK12が必要)・33~50・50~64

HK