

DVF

SERIES

鎌デッド本締錠 (防犯建物部品)

■用途:住宅玄関扉等 ■納期:標準納期品●(P3参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP892をご参照ください。



写真はU9DVF-1型(ST)

■官民合同会議の試験に合格した防犯建物部品です。

防犯建物部品の詳細につきましてはP42、43をご参照ください。

■高い防犯性能を誇る鎌デッドとストライク。

鎌デッドを備えているため、ボール攻撃のような暴力破壊行為に対しても高い防犯性能を示します。

■操作性と防犯性を兼ね備えたスイッチ式サムターンB5型を標準装備。

■1ドア2ロック補助錠として最適。

玄関の防犯強度アップのために1ドア2ロック補助錠として最適です。

■スクエアシリンダーも装着可能です。

プッシュプル玄関錠POMシリーズの角形台座と意匠をあわせた、角形タイプのシリンダーも装着できます。通常タイプのシリンダーと仕様が異なりますので、詳細はP433を参照ください。



■静音化ケースDVF95型もあります。

従来のケースに比べ、施錠時の発生音を低減させたケースです。詳細はP265をご参照ください。

■対震ストライク付きもあります。(P901参照)

対震ストライク付きも防犯建物部品です。

型式: DAF-G1.STB
DAF-G2.STB
DAF-G3.STB



DVF

■機能

| 装着可能シリンダー | 型式 | 外側 | 略図 | 内側 | 用途例 | JLMA規格 |
|------------------------------|-------|-------|----|---------|-----------------------|--------|
| U9 PR(-J) LB(-J) JN | DVF-1 | シリンダー | | 防犯サムターン | ワンドア・ツーロック補助錠 一般扉等 | C041 |
| U9 PR(-J) LB(-J) JN | DVF-4 | シリンダー | | シリンダー | ワンドア・ツーロック補助錠等 | C051 |

■材質・仕上・納期一覧

●: 標準納期品

| 材質・仕上 | ステンレス製 | | 黄銅製 | | アルミ製 | | 塗装 | | | | | | |
|-------|--------|----|-----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | ST | SB | CB | CD | BK | BS | YB | G1 | S1 | SF | RV | CG | GL |
| DVF | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

色調はP114、208、431参照

■仕様

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| バックセット(mm) | 51・64 |
| 扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満) | 29~33・33~42・42~50・50~58・58~66 |

●LB、LB-Jシリンダーの扉厚29~33mmの設定はありません。