

LAT-E 非常開装置付レバーハンドル錠 (自動施錠タイプ)

型 ■用途:非常口等 ■納期:標準納期品●/受注生産品● (P3参照)

この製品は指定建物錠ではありません。



自動施錠タイプのレバーハンドル錠です。非常時には、鍵がなくてもプラスチックカバーを外して緑色のツマミを回すだけで解錠できます。

■非常カバーの再利用が可能です。

一度非常解錠操作を行っても、扉を開けるだけで非常錠をリセットすることができます。取り外したカバーを元の位置にはめ込むだけで、何度でも使用することができます。

■カバーを割って使用するLAT-BE型もあります。(受注生産品)

LAT-BE型は、カバーの再利用はできません。

■左右勝手があります。

ご購入の際は左右勝手をご指示ください。左右勝手の見方はP398を参照ください。

写真はU9LAT50-2AE型

機能						
装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	用途例	JLMA規格
U9 PR LB JN	LAT*-2AE	非常開装置付シリンダー		なし	非常口	C042-P2
		常時固定レバーハンドル		レバーハンドル		
U9 PR LB JN	LAT*-4E	シリンダー		非常開装置付シリンダー	非常口	C042-P2
		常時固定レバーハンドル		常時固定レバーハンドル		
U9 PR LB JN	LAT*-4EE	非常開装置付シリンダー		非常開装置付シリンダー	非常口	C042-P2
		常時固定レバーハンドル		常時固定レバーハンドル		

● シリーズ名の次にある*は、レバーハンドル形状を示します。

材質・仕上・納期一覧		●: 標準納期品 ●: 受注生産品																																			
材質・仕上	レバーハンドル	18	19	20	21	22	23	29	31	32	33	34	35	50	51	52	53	55	56	57	64	66	68	69	74	342	346	356	373	384							
アルミ	SV			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																								
アルミ	CB			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														●	●	●	●	●	●					
アルミ	GD			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														●	●	●	●	●	●					
アルミ	DB																																				
ステンレス	ST													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
ステンレス	SB													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
ステンレス	CB													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
ステンレス	CD													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
黄銅	BS													●																							
黄銅	YB													●																							
黄銅	SC																																				
黄銅	CR																																				
木製		●	●																																		

(注) LAT-E型の場合、66型ハンドルは丸座タイプとなりますのでご注意ください。

■仕様

バックセット(mm)	51・64
スパーシング(mm)	80
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	33~42・42~50・50~58・58~66
有効チリ寸法(mm)	6以内

(注) 29型は枠に当たる場合がありますのでバックセット64mmのケースでご使用ください。

LAT-E