

# PGVF

## 鎌デッドプッシュプル錠 (防犯建物部品)

SERIES ■用途：住宅玄関扉等 ■納期：標準納期品●(P3 参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP892をご参照ください。



PRPGVF713W-1型 (SF)



PRPGVF714W-1型 (SF)



PRPGVF571DV-1型 (SF)

PGVF

■ 官民合同会議の試験に合格した防犯建物部品です。  
防犯建物部品の詳細につきましてはP42、43をご参照ください。

■ 高い防犯性能を誇る鎌デッドとストライク。  
鎌デッドを備えているため、バール攻撃のような暴力破壊行為に対しても高い防犯性能を示します。

■ 操作性と防犯性を兼ね備えたスイッチ式サムターン  
B5型を標準装備。

■ ハンドルを「押す・引く」だけの動作で誰でも簡単に  
扉を開けることができます。

■ シリンダーは錠ケースにピン止め方式を採用して  
います。

万が一グリップをもぎ取られても、シリンダーはケースに固定されていますので高い防犯性を実現しています。

■ ダブルロックとシングルロックの2タイプあります。  
どちらも合格品です。

ダブルロック仕様 : PGVF713(714)W-1  
PGVF571DV-1

シングルロック仕様 : PGVF713(714,571)S-1

■ ダブルロック仕様には、補助錠を一般仕様の組み合  
わせとした普及タイプもあります。

型式 : PGVF713(714)DA-1

■ 対震ストライク付きもあります。(P901 参照)

対震ストライク付きも防犯建物部品です。

型式 : PGF-G1.STB  
PGF-G2.STB  
PGF-G3.STB



(注1) 外開き扉のみ使用可能です。

(注2) 取付の際にインパクトドライバーは使用しないでください。取外しができなくなる恐れがあります。また、締めすぎると作動に支障をきたす場合があります。

#### 機能

装着可能シリンダー	型 式	外 側	内 側	JLMA規格
U9 PR(-J) LB(-J) JN	PGVF※W-1	シリンダー	防犯 サムターン	C111
	PGVF*DV-1 PGVF#S-1	グリップ	グリップ	

● シリーズ名の次にある※はグリップ形状713・714型、\*は571型、#は713・714・571型を示します。

#### 仕様

バックセット(mm)	64
扉厚可能範囲(mm)	36以上~45以下
材質	アルミダイカスト(571型はアルミ)
仕上	ステンカラー色塗装(SF)
	ライトシルバー色塗装(RV)
	シャンパンゴールド色塗装(CG)
	ゴールド色塗装(GL)
	艶消し黒色塗装(BK)※
左右勝手	左右勝手あり(発注時にご指示願います)

※571型にはBK仕上はありません。