

PGF

SERIES

鎌デッドプッシュプル錠

■用途:住宅玄関等 ■納期:標準納期品●(P3参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP892をご参照ください。



PGF

■ 鎌デッドを備え、ストライクの強度もアップしているため、ボール攻撃のような暴力破壊行為に対しても高い防犯性を示します。
また、鎌デッド自体は耐押し込み強度・耐側圧強度とも10,000N以上と頑丈な作りになっています。

■ ハンドルを「押す・引く」だけの動作で誰でも簡単に扉を開けることができます。

■ ハンドルはグリップタイプとバータイプの2タイプあり、グリップタイプは3種類のデザインをご用意しています。好みのハンドルをお選びいただけます。

■ シリンダーは錠ケースにピン止め方式を採用しています。

万が一グリップをもぎ取られても、シリンダーはケースに固定されていますので高い防犯性を実現しています。

■ ダブルロック仕様とシングルロック仕様の2タイプがあります。

ダブルロック仕様 : PGF713 (714) W-1
PGF571DW-1
シングルロック仕様 : PGF713 (714) S-1
PGF571SU-1

■ 操作性と防犯性を兼ね備えたスイッチ式サムターンを装着することも可能です。

スイッチ式サムターンを取付けてさらに防犯性を向上させることができます。スイッチ式サムターンは使いやすさ優先のU1型と、防犯性能優先のB5型の2種類あります。ハンドルの種類により装着できるサムターンが異なりますのでご注意ください。

PGF713、714型 : U1サムターン
PGF571型 : B5、U1サムターン



B5型



U1型

■ 機能

装着可能シリンダー	型 式	外 側	内 側	JLMA規格
U9 PR(-J) LB(-J) JN	PGF※W-1 PGF※S-1	シリンダー	サムターン	C111
	PGF※DW-1 PGF※SU-1	グリップ	グリップ	

● シリーズ名の次にある※はグリップ形状713・714型、*は571型を示します。

■ 内開き用も可能です。

PGF714型は内開き扉用もご用意しています。
型式 : PGF714W-N



写真はPRPGF714W-N型(SF)

■ 標準デッドタイプ。

PGF571型には標準デッドタイプもあります。
(PGF713、714型は鎌デッドタイプのみです。)

型式 : PG571DW(SU)-1

鎌デッドタイプと標準デッドタイプでは枠側の切欠寸法が異なりますのでご注意ください。

■ 警備信号タイプのPGFK型(P608)、外出確認錠タイプのPGFZ型(P611)もあります。

■ 扉メーカーの耐震仕様にあわせた対震ストライクもあります。(P901参照)

詳細はお問い合わせください。



(注1) 外開き扉用が標準です。(PGF714型のみ内開き扉用もあります)

(注2) 取付の際にインパクトドライバーは使用しないでください。取外しができなくなる恐れがあります。また、締めすぎると作動に支障をきたす場合があります。

PGF

■ 仕様

バックセット(mm)	64
扉厚可能範囲(mm)	36以上~38未満・38以上~40以下 42以上~45以下
材質	アルミダイカスト(571型はアルミ)
仕上	ステンカラー色塗装(SF) ライトシルバー色塗装(RV) シャンパンゴールド色塗装(CG) ゴールド色塗装(GL) 艶消し黒色塗装(BK)※
左右勝手	左右勝手あり(発注時にご指示願います)

※571型にはBK仕上はありません。

PUSH-PULL HANDLE DESIGN

PGVF / PGF 共通プッシュプルバリエーション

すべて標準納期品です ●

■713型 (材質: アルミダイカスト)



ステンカラー色塗装 (SF)



ライトシルバー色塗装 (RV)



シャンパンゴールド色塗装 (CG)



ゴールド色塗装 (GL)



艶消し黒色塗装 (BK)

■714型 (材質: アルミダイカスト)



ステンカラー色塗装 (SF)



ライトシルバー色塗装 (RV)



シャンパンゴールド色塗装 (CG)



ゴールド色塗装 (GL)



艶消し黒色塗装 (BK)

■571型 (材質: アルミ)



ステンカラー色塗装 (SF)



ライトシルバー色塗装 (RV)



シャンパンゴールド色塗装 (CG)



ゴールド色塗装 (GL)

