

FGT

SERIES

自動施錠引戸錠

■用途:マンションゴミ置き場/駐輪場等 ■納期:標準納期品●(P3参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP892をご参照ください。



写真はPRFGT-1型 (ST)

扉を閉めると自動的に施錠する引戸錠です。

■扉を閉めるとトリガーが押されて自動的に鍵が出て施錠となります。

シリンダー、サムターンで解錠します。

■FG3シリーズと扉面への加工は同一です。

引戸の用途に合わせてお選びいただけます。なお、ケース深さはFG3シリーズより大きくなります。

■本製品は自動施錠錠のため、クローザなどの自閉装置との組み合わせが必要です。

トリガー押し込み力は10N以下のため、最小閉扉力10N以上の自閉装置をご使用ください。

■適用最大扉重量は120kg以下です。

これ以上重い扉ではご使用になれません。

(注1) 本製品は自動施錠のため、戸と枠の取付ステーの強度を十分確保していただきますようお願いいたします。(P468参照)

(注2) 閉扉の際、過度の衝撃を与えるような使い方はお控えください。

■大型サムターン仕様 FGT-1BF型

つまみやすい樹脂製の大型サムターン仕様です。(P87参照)

PR、LBシリンダーの場合はスリバチ付きになります。

機能

装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	用途例	JLMA規格
U9 PR(-J) LB(-J) JN	FGT-1	シリンダー		サムターン	マンションゴミ置き場 駐輪場	H041
U9 PR(-J) LB(-J) JN	FGT-4	シリンダー		シリンダー	マンションゴミ置き場 駐輪場	H051

材質・仕上・納期一覧

●: 標準納期品

型式	ステンレス製			
	ST	SB	CB	CD
FGT	●	●	●	●

色調はP208参照

仕様

バックセット(mm)	51
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	29~33・33~42・42~50・50~58
扉ズレ対応寸法(mm)	開き方向: 0~4 上下方向、見込方向: ±3

FGT