

SL99

引違戸錠

SERIES ■用途:教室/玄関等 ■納期:標準納期品●(P3参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP892をご参照ください。



写真はU9SL99-1型(DB)

カラーバリエーション



操作性に優れた、誤動作防止装置付の引違戸用錠です。

■誤動作防止のマグネット式トリガー付です。(PAT)
マグネット式トリガーが付いているため、戸が開いた状態で施錠されることはありません。

■不正解錠防止のプロテクター付
施錠すると鎌と共にプロテクターが出ますので、戸の隙間からの不正な解錠を防ぎます。また、戸を持ち上げて鎌をはずすこともできません。

■SL99-2F型もあります。
SL99-2型でシリンダー側を室内側に取り付ける場合に使用します。室外側化粧板の取付ビスを隠したタイプです。

機能						
装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	用途例	JLMA規格
U9 PR LB JN	SL99-1	シリンダー付 本体 化粧プレート ストライク		スライド式 サムターン付 本体	玄関 教室	S041
U9 PR LB JN	SL99-2	シリンダー付 本体 化粧プレート ストライク		化粧プレート付 本体	テラス	S061
	SL99-3	化粧プレート ストライク		スライド式 サムターン付 本体	テラス	S021

●振れ止め付のタイプもあります。(SL99-□V型) P477参照
●LBシリンダーの場合は逆マスターされる側のみの対応となりますのでご注意ください。

材質・仕上	
化粧プレート	: 亜鉛ダイカスト ダークブラウン色塗装仕上(DB) : 亜鉛ダイカスト シルバー色塗装仕上(SV)
ストライク	: 18-8ステンレス(SUS304) : 光沢バレル

仕様	
框厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	内框、外框: 26~33・33~42・42~50・50~58 框厚22~26の場合はライナーを敷いて取付けることができます。
有効チリ寸法(mm)	フロント板面付の場合 : 4.5以上~9以内 フロント板埋込みの場合 : 1.5以上~6以内

SL99