

MIU-201対応リーダ①

■用途:工場/ビル/病院等 ■納期:標準納期品●(P3参照)

RDNT-S02TS型 非接触ICカードリーダ



■非常に操作性が良く、また耐久性・耐環境性に優れる非接触ICカードを使用する場合に適用するリーダです。

■屋外に面する場所に設置できます。(JIS防滴2型相当) 直接雨のかからない軒下等に設置し、裏ボックスには水が溜まらないように水抜きを設けてください。さらに、周囲をシール材にてコーキング処理をしてください。

(注1) 屋外に面する場合は、温度の上昇防止のために直射日光を避けて設置してください。

(注2) MIU-201と組み合わせる場合は、FeliCaカードの登録および最終退出機能は使用できません。

(注3) 植込み型心臓ペースメーカーまたはICDを装着されている方へのご注意は、P83を参照ください。

仕様

適用カード	非接触ICカード (TLNT-C06) ※MIU-201専用カード
検知距離	25mm
接続機器	MIU-201
材質	ABS樹脂
仕上	グレー
使用温湿度	0℃～+40℃、20～80%RH 結露なきこと
防水性能	JIS C0920 保護等級2級 (防滴Ⅱ形) 相当
電源	DC24V (MIU-201から供給)
外形寸法	72 (W) × 125 (H) × 31 (D)
重量	150g

MIU-201

RDNT-B03TS型 非接触ICカードリーダ

新製品

屋内仕様



■薄型・スタイリッシュな非接触ICカードリーダです。

壁面に埋め込んで設置可能な、薄型・軽量でスタイリッシュなデザインの非接触ICカードリーダです。1個用スイッチボックスに対応しています。

■露出取付も可能です。

オプション品の露出取付プレートRDNT-B03TS・BXと組み合わせると露出取付も可能です。

(注1) 本製品は屋内仕様なので雨水等の水滴がかからない場所でご使用ください。

(注2) MIU-201と組み合わせる場合は、FeliCaカードの登録および最終退出機能は使用できません。

(注3) 植込み型心臓ペースメーカーまたはICDを装着されている方へのご注意はP83を参照ください。

仕様

適用カード	非接触ICカード (TLNT-C06) ※MIU-201専用カード
検知距離	25mm
接続機器	MIU-201
材質	ABS樹脂
仕上	ダークグレー
使用温湿度	0℃～+45℃、20～80%RH 結露なきこと
防水性能	なし (屋内仕様)
電源	DC24V (MIU-201から供給)
外形寸法	70 (W) × 120 (H) × 22 (D) 突起部含まず 70 (W) × 120 (H) × 30 (D) オプション露出取付プレート使用時
重量	100g