

指定建物錠の性能表示一覧表INDEX

防犯建物部品（官民適合錠）893	DAシリーズ	896	PLFKシリーズ	899	
6DHVシリーズ	893	DA95シリーズ	896	PLFZシリーズ	899
DVシリーズ	893	DA-Eシリーズ	896	PRPGF714シリーズ	899
DVFシリーズ	893	DA-BEシリーズ	896	SL12シリーズ	899
DVF-BLシリーズ	893	DA-EPシリーズ	896	SL99シリーズ	899
DVF95シリーズ	893	DA-BPシリーズ	896	TK4Lシリーズ	899
DVFKシリーズ	893	DAFシリーズ	896	TK4LTシリーズ	899
FGV-BLシリーズ	893	DAF95シリーズ	896	TRFシリーズ	899
FKLVFシリーズ	893	DA2Fシリーズ	896	TRTシリーズ	899
IDVFWシリーズ	893	DAFKシリーズ	896	TRUシリーズ	899
IPGVFWシリーズ	893	DAFZシリーズ	896	UUTシリーズ	899
IPLVFWシリーズ	893	DG2シリーズ	896	WLAシリーズ	899
6LHVSシリーズ	893	DHシリーズ	896		
6LHVTシリーズ	893	DNシリーズ	896		
6LHVT-Aシリーズ	893	FFZシリーズ	896		
LVシリーズ	893	FG3シリーズ	896		
LVFシリーズ	893	FGTシリーズ	896		
LVF-BLシリーズ	893	FKLシリーズ	896		
LVFKシリーズ	893	FKLFシリーズ	896		
6MHVSシリーズ	893	FKALTシリーズ	896		
6MHVTシリーズ	893	GAAシリーズ	896		
6MHVT-Aシリーズ	893	GAFシリーズ	896		
MVシリーズ	894	GT10シリーズ	897		
ND2F-BLシリーズ	894	GT40シリーズ	897		
ND2R-BLシリーズ	894	GT50シリーズ	897		
PGVFシリーズ	894	GT50-Eシリーズ	897		
PGVFKシリーズ	894	GT50-BEシリーズ	897		
PGVF-BLシリーズ	894	GT60シリーズ	897		
PLVFシリーズ	894	GT60-Eシリーズ	897		
PLVFKシリーズ	894	GT60-BEシリーズ	897		
RVHシリーズ	894	IDAFWシリーズ	897		
		IPGFWシリーズ	897		
標準品895	IPLFWシリーズ	897	KSシリーズ	897	
ADTシリーズ	895	LAシリーズ	897	LA-Eシリーズ	897
ADSシリーズ	895	LA-Eシリーズ	897	LA-BEシリーズ	897
ADBシリーズ	895	LAFシリーズ	897	LAFKシリーズ	897
AFFシリーズ	895	LAFKシリーズ	897	LAFZシリーズ	897
AFFZシリーズ	895	LAL-2Aシリーズ	898	LAL-2Aシリーズ	898
AL3Mシリーズ	895	LAT-2Aシリーズ	898	LHHFシリーズ	898
AL3M-Eシリーズ	895	LHSシリーズ	898	LHSシリーズ	898
AL3M-BEシリーズ	895	LHTシリーズ	898	LHTシリーズ	898
AL3M-EPシリーズ	895	LHS-Eシリーズ	898	LHS-Eシリーズ	898
AL3M-BPシリーズ	895	LHS-BEシリーズ	898	LHS-BEシリーズ	898
AL5Hシリーズ	895	MAシリーズ	898	MAシリーズ	898
ALFHシリーズ	895	MA-Eシリーズ	898	MA-Eシリーズ	898
ALV2シリーズ	895	MA-BEシリーズ	898	MA-BEシリーズ	898
ALVHシリーズ	895	MDAシリーズ	898	MDAシリーズ	898
ALAシリーズ	895	MC20シリーズ	898	MC20シリーズ	898
ALAZシリーズ	895	MC25シリーズ	898	MC25シリーズ	898
ALG50シリーズ	895	MCT20シリーズ	898	MCT20シリーズ	898
ANSシリーズ	895	MHHFシリーズ	898	MHHFシリーズ	898
AUSシリーズ	895	MHSシリーズ	898	MHSシリーズ	898
AUS-Eシリーズ	895	MHTシリーズ	898	MHTシリーズ	898
AUS-BEシリーズ	895	MHS-Eシリーズ	898	MHS-Eシリーズ	898
AUSEPシリーズ	895	MHS-BEシリーズ	898	MHS-BEシリーズ	898
AUTシリーズ	895	NDFシリーズ	898	NDFシリーズ	898
AUT-Eシリーズ	895	PGシリーズ	899	PGシリーズ	899
AUT-BEシリーズ	895	PGFシリーズ	899	PGFシリーズ	899
AUTEPシリーズ	895	PGFKシリーズ	899	PGFKシリーズ	899
AURシリーズ	895	PGFZシリーズ	899	PGFZシリーズ	899
AUR-Eシリーズ	895	PLFシリーズ	899	PLFシリーズ	899
AUR-BEシリーズ	895				
AUREPシリーズ	895				
AUTAシリーズ	895				
AURAシリーズ	895				

指定建物錠の性能表示一覧表<防犯建物部品>

<防犯建物部品（官民適合錠）：シリンダー錠>平成15年法律第65号 第7条 指定建物錠の防犯性能の表示

- 性能区分について：耐ピッキング／耐かぎ穴壊しについては、時間にて表記、耐サムターン回し／耐カム送り／耐こじ破りについては、有・無にて表記しています。
- 出荷かぎ本数：かぎ本数については出荷時のかぎ本数を性能表示シートに記載します。

品番はアルファベット順に記載されています。

本文頁	品番 (ハンドル記号等は省略)	機能	バックセット	耐ピッキング性能			耐かぎ穴壊し性能			耐サムターン回し性能			耐カム送り解錠性能		耐こじ破り性能			
				性能区分	MK有	MK無	シリンダー種類	性能区分	グレード	シリンダー種類	性能区分	性能 ^(注1)			性能区分	性能	性能区分	性能
												標準TH	防犯TH	4型				
268	6DHV	1 4	64 76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR/LB/JN	有	—	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
261	DV	1 4	31,38 51,64 76	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR(-J)/LB(-J)/JN	有	—	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
260	DVF	1 4	51 64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR(-J)/LB(-J)/JN	有	—	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
520	DVF-BL	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR-J/LB-J/JN	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
265	DVF95	1 4	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR(-J)/LB(-J)/JN	有	—	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
609	DVFK	1 4	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR(-J)/LB(-J)/JN	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
526	FGV-BL	1	51	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR-J/LB-J/JN	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
662	FKLVF	1	64	10分以上	○	○	U9/PR	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
659	IDVFW	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR(-J)/JN	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
659	IPGVFW	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR(-J)/JN	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
659	IPLVFW	1	64	10分以上	○	○	PR/JN	10分以上	G2 フドアナーロック	PR-G2/JN-G2	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
136 140	6LHVS 6LHVT 6LHVT-A	1 4 (注2)	64 76	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR/LB/JN	有	—	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
148	LV	1 4	51 64 76	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR(-J)/LB(-J)/JN	有	—	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
146	LVF	1 4	51 64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR(-J)/LB(-J)/JN	有	—	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
518	LVF-BL	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR-J/LB-J/JN	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
609	LVFK	1 4	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR(-J)/LB(-J)/JN	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
211 212	6MHVS 6MHVT 6MHVT-A	1 4 (注2)	76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR/LB/JN	有	—	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									

(注1) THはサムターンの略です。防犯サムターンはB5型を示します。

(注2) 6LHVT・6LHVT-A・6MHVT・6MHVT-AシリーズのLBシリンダーの場合、機能4型はありません。

(注3) 逆マスターキーシステム(RMK)において、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐ピッキング性能」は5分未満です。

指定建物錠の性能表示

指定建物錠の性能表示一覧表<防犯建物部品>

<防犯建物部品（官民適合錠）：シリンダー錠>平成15年法律第65号 第7条 指定建物錠の防犯性能の表示

- 性能区分について：耐ピッキング／耐かぎ穴壊しについては、時間にて表記、耐サムターン回し／耐カム送り／耐こじ破りについては、有・無にて表記しています。
- 出荷かぎ本数：かぎ本数については出荷時のかぎ本数を性能表示シートに記載します。

品番はアルファベット順に記載されています。

本文頁	品番 (ハンドル記号等は省略)	機能	バックセット	耐ピッキング性能			耐かぎ穴壊し性能			耐サムターン回し性能			耐カム送り解錠性能		耐こじ破り性能			
				性能区分	MK有	MK無	シリンダー種類	性能区分	グレード	シリンダー種類	性能区分	性能 ^(注1)			性能区分	性能	性能区分	性能
												標準TH	防犯TH	4型				
213	MV	1	64 76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR/LB/JN	有	—	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
522 524	ND2F-BL ND2R-BL	1		10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR-J/ LB-J/JN	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
424 608	PGVF PGVFK	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR(-J)/ LB(-J)/JN	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
521	PGVF-BL	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR-J/ LB-J/JN	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
422	PLVF	1	64	10分以上	○	○	PR/LB/JN	10分以上	G2 ワンドアツールロック	PR/LB/JN	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
607	PLVFK	1	64	10分以上	○	○	PR/LB/JN	10分以上	G2 ワンドアツールロック	PR/LB/JN	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
516	RVH	1		10分以上	○	○	U9/PR/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR-J/JN	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									

(注1) THはサムターンの略です。防犯サムターンはB5型を示します。

(注2) 逆マスターキーシステム (RMK) において、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐ピッキング性能」は5分未満です。

指定建物錠の性能表示

指定建物錠の性能表示一覧表<標準品>

<標準品：シリンダー錠>平成15年法律第65号 第7条 指定建物錠の防犯性能の表示

- 性能区分について：耐ピッキング/耐かぎ穴壊しについては、時間にて表記、耐サムターン回し/耐カム送り/耐こじ破りについては、有・無にて表記しています。
- 出荷かぎ本数：かぎ本数については出荷時のかぎ本数を性能表示シートに記載します。
- ご注文方法：製品型式の後にグレード指示をお願いします。
例) U9LA50-1 (***) ** = G2 (グレード2仕様)、G3 (グレード3仕様)、B (B5サムターン仕様)、G2B (グレード2 + B5サムターン仕様)、G3B (グレード3 + B5サムターン仕様)

品番はアルファベット順に記載されています。

本文頁	品番 (ハンドル記号等は省略)	機能	バックセット	耐ピッキング性能			耐かぎ穴壊し性能			耐サムターン回し性能			耐カム送り解錠性能		耐こじ破り性能		
				性能区分	MK有	MK無	シリンダー種類	性能区分	グレード	シリンダー種類	性能区分	性能 ^(注1)		性能区分	性能	性能区分	性能
												標準TH	防犯TH				
267	ADT ADS ADB	1 2 4	34 51 64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	○	○	有	○	有	○
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	○	有	○	有	○
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	○	○	有	○	有	○
602	AFF	1 2 4	51	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	○	○	有	○	有	○
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	○	有	○	有	○
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	○	○	有	○	有	○
613	AFFZ	1	51	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	○	○	有	○	有	○
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	○	○	有	○	有	○
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	○	○	有	○	有	○
598	AL3M	1 2 4	38 51 64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	○	○	有	○	有	○
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	○	有	○	有	○
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	○	○	有	○	有	○
598	AL3M-E AL3M-BE AL3M-EP AL3M-BP	2DE(P) 4E(P)	51 64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	○	○	有	○	有	○
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	○	○	有	○	有	○
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/JN	有	○	○	有	○	有	○
非常開装置付シリンダーは耐かぎ穴壊し性能はG1グレードのみです。																	
720 721	AL5HJA AL5HJP	1	70 100	10分以上	○	○	U9	10分以上	G3		有	○	○	有	○	有	○(注3)
				5分以上	○	○		5分以上	G2		有	○	○	有	○	有	○
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9	有	○	○	有	○	有	○
686 696 698	ALFHJP ALV2JP ALV2JS ALVHJP	1	70 100	10分以上	○	○	U9	10分以上	G3		有	○	○	有	○	有	○(注3)
				5分以上	○	○		5分以上	G2		有	○	○	有	○	有	○
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9	有	○	○	有	○	有	○
700 722	AL5HB ALFHJR ALV2JR ALVHJR	1	76 100	10分以上	○	○	U9	10分以上	G3		有	○	○	有	○	有	○(注3)
				5分以上	○	○		5分以上	G2		有	○	○	有	○	有	○
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9	有	○	○	有	○	有	○
596	ALA	1 2 4	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	○	○	有	○	有	○
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	○	有	○	有	○
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	○	○	有	○	有	○
613	ALAZ	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	○	○	有	○	有	○
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	○	○	有	○	有	○
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/JN	有	○	○	有	○	有	○
599	ALG50	1 2 4	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	○	○	有	○	有	○
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	○	○	有	○	有	○
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/JN	有	○	○	有	○	有	○
597	ANS	1 2 4	38	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	○	○	有	○	有	○
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	○	有	○	有	○
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	○	○	有	○	有	○
593 594	AUS AUT AUR	1 2 4	76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	○	○	有	○	有	○
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	○	○	有	○	有	○
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/JN	有	○	○	有	○	有	○
非常開装置付シリンダーは耐かぎ穴壊し性能はG1グレードのみです。																	
593 594	AUSEP AUTEPA AUREP	2 4	76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	○	○	有	○	有	○
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	○	○	有	○	有	○
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/JN	有	○	○	有	○	有	○
非常開装置付シリンダーは耐かぎ穴壊し性能はG1グレードのみです。																	
594	AUTA AURA	2	76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	○	○	有	○	有	○
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	○	○	有	○	有	○
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/JN	有	○	○	有	○	有	○

(注1) THはサムターンの略です。また、防犯サムターンはB5型、U1型を示します。B5、U1型両方装着可能な場合は◎、B5型のみの場合は○、U1型のみの場合は□で表しています。U1型サムターンを使用した製品は官民適合仕様ではありません。
 (注2) ※印のある耐かぎ穴壊し性能のグレードG3は官民適合仕様と同一のシリンダーです。
 (注3) ダブルロック時の性能(デッドボルトを突出した状態)
 (注4) 逆マスターキーシステム(RMK)において、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐ピッキング性能」は5分未満です。
 (注5) PRシリンダーの場合、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐かぎ穴壊し性能」は5分未満です。

指定建物錠の性能表示

指定建物錠の性能表示一覧表 <標準品>

<標準品：シリンダー錠>平成15年法律第65号 第7条 指定建物錠の防犯性能の表示

- 性能区分について：耐ピッキング/耐かぎ穴壊しについては、時間にて表記、耐サムターン回し/耐カム送り/耐こじ破りについては、有・無にて表記しています。
- 出荷かぎ本数：かぎ本数については出荷時のかぎ本数を性能表示シートに記載します。
- ご注文方法：製品型式の後にグレード指示をお願いします。
例) U9LA50-1 (***) ** = G2 (グレード2仕様)、G3 (グレード3仕様)、B (B5サムターン仕様)、G2B (グレード2 + B5サムターン仕様)、G3B (グレード3 + B5サムターン仕様)

品番はアルファベット順に記載されています。

本文頁	品番 (ハンドル記号等は省略)	機能	バックセット	耐ピッキング性能			耐かぎ穴壊し性能			耐サムターン回し性能			耐カム送り解錠性能		耐こじ破り性能			
				性能区分	MK/MK有/無	シリンダー種類	性能区分	グレード	シリンダー種類	性能区分	性能 ^(注1)			性能区分	性能	性能区分	性能	
											標準TH	防犯TH	2型/4型					
262 265	DA DA95 (B564のみ)	1 2 4	31,38 51,64 76,100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	○	○	○	有	○	有	○(注3)
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	○	○	有	○	有	○(注4)
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
399 400	DA-E DA-BE DA-EP DA-BP	2DE(P) 4E(P)	51 64 76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
非常開装置付シリンダーは耐かぎ穴壊し性能はG1グレードのみです。																		
264 265	DAF DAF95	1 2 4	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
263	DA2F	1 2 4	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
609	DAFK	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
612	DAFZ	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
272	DG2	1 2 4	51	10分以上	○	○	U9/PR/JN	10分以上	G3	-	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9/PR/LB(RMKのみ)/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	○	○	LB(RMKのみ)	5分未満	G1		有	○	○	○	有	○	有	○
269	DH	1 2 4	64 76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
266	DN	1 2 4	23 29	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3	-	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	○	○		5分以上	G2	-	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/PR(-J)/LB(-J)/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
612	FFZ	1	51	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
458	FG3	1 2 4	51	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
459	FGT	1 4	51	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	○	○		5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
662	FKL FKLF	1	64	10分以上	○	○	U9/PR	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	○	○		5分以上	G2	-	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	○	○		5分未満	G1		有	○	○	○	有	○	有	○
542	FKALT	2	64	10分以上	○	○	U9/PR	10分以上	G3*	-	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	○	○		5分以上	G2	-	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/PR	有	○	○	○	有	○	有	○
273	GAA	1	51 64	10分以上	○	○	U9/PR/JN	10分以上	G3	-	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	○	○		5分以上	G2	-	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/PR(-J)/JN	有	○	○	○	有	○	有	○
274	GAF	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/JN	10分以上	G3	-	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分以上	○	○		5分以上	G2	-	有	○	○	○	有	○	有	○
				5分未満	○	○		5分未満	G1	U9/PR(-J)/JN	有	○	○	○	有	○	有	○

(注1) THはサムターンの略です。また、防犯サムターンはB5型、U1型を示します。B5、U1型両方装着可能な場合は◎、B5型のみ場合は○、U1型のみ場合は□で表しています。U1型サムターンを使用した製品は官民適合仕様ではありません。
 (注2) *印のある耐かぎ穴壊し性能のグレードG3は官民適合仕様と同一のシリンダーです。
 (注3) バックセット51、64、76、100の場合を示す。
 (注4) バックセット31、38の場合を示す。
 (注5) 逆マスターキーシステム(RMK)において、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐ピッキング性能」は5分未満です。
 (注6) PRシリンダーの場合、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐かぎ穴壊し性能」は5分未満です。

指定建物錠の性能表示

本文頁	品番 (ハンドル記号等は省略)	機能	バック セット	耐ピッキング性能			耐かぎ穴壊し性能			耐サムターン回し性能			耐カム送り解錠性能		耐こじ破り性能	
				性能区分	MK有 MK無	シリンダー種類	性能区分	グレード	シリンダー種類	性能区分	性能 ^(注1)		性能区分	性能	性能区分	性能
											標準TH	防犯TH				
324	GT10	1 2 4	40	10分以上 5分以上 5分未満	○ ○ —	U9/JN	10分以上 5分以上 5分未満	G3 G2 G1	— — U9/JN	有 無	— ○ —	— — —	○ — —	有 無	○ — —	
326	GT40	1 2	64	10分以上 5分以上 5分未満	○ ○ —	U9	10分以上 5分以上 5分未満	G3 G2 G1	— — U9	有 無	— ○ —	— — —	○ — —	有 無	○ — —	
312	GT50	1 2 4	64	10分以上 5分以上 5分未満	○ ○ —	U9/PR/LB/JN	10分以上 5分以上 5分未満	G3※ G2 G1	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3 U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2 U9/JN	有 無	— ○ —	— — —	○ — —	有 無	○ — —	
323	GT50-E GT50-BE	2DE 4E	64	10分以上 5分以上 5分未満	○ ○ —	U9/PR/LB/JN	10分以上 5分以上 5分未満	G3※ G2 G1	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3 U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2 U9/JN	有 無	— — ○	— — —	○ — —	有 無	○ — —	
非常開装置付シリンダーは耐かぎ穴壊し性能はG1グレードのみです。																
310	GT60	1 2 4	70	10分以上 5分以上 5分未満	○ ○ —	U9/PR/LB/JN	10分以上 5分以上 5分未満	G3※ G2 G1	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3 U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2 U9/JN	有 無	— ○ —	— — —	○ — —	有 無	○ — —	
323	GT60-E GT60-BE	2DE 4E	70	10分以上 5分以上 5分未満	○ ○ —	U9/PR/LB/JN	10分以上 5分以上 5分未満	G3※ G2 G1	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3 U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2 U9/JN	有 無	— — ○	— — —	○ — —	有 無	○ — —	
非常開装置付シリンダーは耐かぎ穴壊し性能はG1グレードのみです。																
659	IDAFW (注4)	1	64	10分以上 5分以上 5分未満	○ ○ —	U9/PR/JN	10分以上 5分以上 5分未満	G3 G2 G1	— U9-G2/PR-G2(J)/JN-G2 —	有 無	— — —	— — —	○ — —	有 無	○ — —	
659	IPGFW (注4)	1	64	10分以上 5分以上 5分未満	○ ○ —	U9/PR/JN	10分以上 5分以上 5分未満	G3 G2 G1	— U9-G2/PR-G2(J)/JN-G2 —	有 無	— — —	— — —	○ — —	有 無	○ — —	
659	IPLFW	1	64	10分以上 5分以上 5分未満	○ ○ —	PR/JN	10分以上 5分以上 5分未満	G2 G2 G1	PR-G2/JN-G2 — —	有 無	— — —	— — —	○ — —	有 無	○ — —	
728 729	KS***			10分以上 5分以上 5分未満	○ ○ —	U9/PR/JN	10分以上 5分以上 5分未満	G3 G2 G1	— — U9/PR(-J)/LB(-J)(RMKのみ)/JN	有 無	— — —	— — —	— — —	有 無	— — —	
150	LA	1 2 4	51 64 76 100	10分以上 5分以上 5分未満	○ ○ —	U9/PR/LB/JN	10分以上 5分以上 5分未満	G3※ G2 G1	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3 U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2 U9/PR-J/JN	有 無	— ○ —	— — —	○ — —	有 無	○ — —	
402	LA-E LA-BE	2DE 4E	51 64 76 100	10分以上 5分以上 5分未満	○ ○ —	U9/PR/LB/JN	10分以上 5分以上 5分未満	G3※ G2 G1	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3 U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2 U9/JN	有 無	— — ○	— — —	○ — —	有 無	○ — —	
非常開装置付シリンダーは耐かぎ穴壊し性能はG1グレードのみです。																
152	LAF	1 2 4	64	10分以上 5分以上 5分未満	○ ○ —	U9/PR/LB/JN	10分以上 5分以上 5分未満	G3※ G2 G1	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3 U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2 U9/PR-J/JN	有 無	— ○ —	— — —	○ — —	有 無	○ — —	
609 612	LAFK LAFZ	1	64	10分以上 5分以上 5分未満	○ ○ —	U9/PR/LB/JN	10分以上 5分以上 5分未満	G3※ G2 G1	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3 U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2 U9/PR-J/JN	有 無	— ○ —	— — —	○ — —	有 無	○ — —	

(注1) THはサムターンの略です。また、防犯サムターンはB5型、U1型を示します。B5、U1型両方装着可能な場合は◎、B5型のみの場合は○、U1型のみの場合は□で表しています。U1型サムターンを使用した製品は官民適合仕様ではありません。
(注2) ※印のある耐かぎ穴壊し性能のグレードG3は官民適合仕様と同一のシリンダーです。
(注3) 逆マスターキーシステム(RMK)において、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐ピッキング性能」は5分未満です。
(注4) PRシリンダーのワンドアツローックの場合、「耐かぎ穴壊し性能」は10分以上となります。
(注5) PRシリンダーの場合、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐かぎ穴壊し性能」は5分未満です。

指定建物錠の性能表示一覧表 <標準品>

<標準品：シリンダー錠>平成15年法律第65号 第7条 指定建物錠の防犯性能の表示

- 性能区分について：耐ピッキング／耐かぎ穴壊しについては、時間にて表記、耐サムターン回し／耐カム送り／耐こじ破りについては、有・無にて表記しています。
- 出荷かぎ本数：かぎ本数については出荷時のかぎ本数を性能表示シートに記載します。
- ご注文方法：製品型式の後にグレード指示をお願いします。
例) U9LA50-1 (***) ** = G2 (グレード2仕様)、G3 (グレード3仕様)、B (B5サムターン仕様)、G2B (グレード2 + B5サムターン仕様)、G3B (グレード3 + B5サムターン仕様)

品番はアルファベット順に記載されています。

本文頁	品番 (ハンドル記号等は省略)	機能	バック セット	耐ピッキング性能			耐かぎ穴壊し性能			耐サムターン回し性能			耐カム送り解錠性能		耐こじ破り性能			
				性能区分	MK	MK	シリンダー種類	性能区分	グレード	シリンダー種類	性能区分	性能 ^(注1)			性能区分	性能	性能区分	性能
					有	無						標準TH	防犯TH	2型/4型				
154	LAL-2A	2	51 64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	—	—	—	有	○	有	—
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	無	—	—	○	無	—	無	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN								
153	LAT-2A	2	51 64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	—	—	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	無	—	—	○	無	—	無	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN								
144	LHFF		64 76	10分以上	○	○	U9/JN	10分以上	G3	—	有	—	—	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	無	○	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN								
138 142	LHS LHT	1 2 4 (注4)	64 76	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	—	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	無	○	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN								
401	LHS-E LHS-BE	2DE 4E	64 76	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	—	—	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	無	—	—	○	無	—	無	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN								
非常開装置付シリンダーは耐かぎ穴壊し性能はG1グレードのみです。																		
220	MA	1 2 4	64 76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	—	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	無	○	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN								
402	MA-E MA-BE	2DE 4E	64 76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	—	—	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	無	—	—	○	無	—	無	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN								
非常開装置付シリンダーは耐かぎ穴壊し性能はG1グレードのみです。																		
275	MDA	1 2 4	51 64 76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	—	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	無	○	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN								
544 546	MC20 MC25	1	64 76	10分以上	○	○	U9	10分以上	G3	—	有	—	—	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	無	○	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9								
550	MCT20	2	76	10分以上	○	○	U9	10分以上	G3	—	有	—	—	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	無	—	—	○	無	—	無	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9								
218	MHFF		76 100	10分以上	○	○	U9/JN	10分以上	G3	—	有	—	—	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	無	○	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN								
214 216	MHS MHT	1 2 4 (注5)	76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	—	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	無	○	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN								
401	MHS-E MHS-BE	2DE 4E	76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	—	—	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	無	—	—	○	無	—	無	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN								
非常開装置付シリンダーは耐かぎ穴壊し性能はG1グレードのみです。																		
278	NDF	1 2		10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3	U9-G3/PR-G3/LB-G3	有	○	—	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	JN								

(注1) THはサムターンの略です。また、防犯サムターンはB5型、U1型を示します。B5、U1型両方装着可能な場合は◎、B5型のみ場合は○、U1型のみ場合は□で表しています。U1型サムターンを使用した製品は官民適合仕様ではありません。
 (注2) *印のある耐かぎ穴壊し性能のグレードG3は官民適合仕様と同一のシリンダーです。
 (注3) 逆マスターキーシステム (RMK) において、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐ピッキング性能」は5分未満です。
 (注4) LHTシリーズのLBシリンダーの場合、機能4型はありません。
 (注5) MHTシリーズのLBシリンダーの場合、機能4型はありません。
 (注6) PRシリンダーの場合、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐かぎ穴壊し性能」は5分未満です。

本文頁	品番 (ハンドル記号 等は省略)	機能	バック セット	耐ピッキング性能			耐かぎ穴壊し性能			耐サムターン回し性能			耐カム送り解錠性能		耐こじ破り性能				
				性能区分	MK 有	MK 無	シリンダー種類	性能区分	グレード	シリンダー種類	性能区分	性能 ^(注1)		性能区分	性能	性能区分	性能		
												標準TH	防犯TH					2型/4型	
426	PG571 (注4)	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3	—	有	—	○	—	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2 (J) /LB-G2 (J) /JN-G2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
426 608 611	PGF *** PGFK *** PGFZ *** (注4)(注5)	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3	—	有	—	□	—	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2 (J) /LB-G2 (J) /JN-G2	—	—	—	—	—	—	—	—	
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
426 611	PGF571 PGFZ571 (注4)	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3	—	有	—	○	—	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2 (J) /LB-G2 (J) /JN-G2	—	—	—	—	—	—	—	—	
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
608	PGFK571 (注4)	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3	—	有	—	○	—	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2 (J) /LB-G2 (J) /JN-G2	—	—	—	—	—	—	—	—	
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—	—		
423	PLF	1	64	10分以上	○	○	PR/LB/JN	10分以上	G2 フッドアッロック	PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	—	○	—	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—	—		
607 611	PLFK PLFZ	1	64	10分以上	○	○	PR/LB/JN	10分以上	G2 フッドアッロック	PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	—	○	—	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—	—		
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—	—		
429	RPGF714	1	64	10分以上	○	○	PR	10分以上	G2 フッドアッロック	PR-G2	有	—	□	—	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—	—		
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—	—		
466	SL12	1 2		10分以上	○	○	U9	10分以上	G3	—	有	—	—	○	有	○	有	—	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9	—	—	—	—	—	—	—	—	
465	SL99	1 2		10分以上	○	○	U9/PR/JN	10分以上	G3	—	有	—	—	○	有	○	有	—	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				5分未満	○	—	LB (RMKのみ)	5分未満	G1	U9/PR/LB (RMKのみ) /JN	—	—	—	—	—	—	—	—	
540	TK4L	1	51 64	10分以上	○	○	U9	10分以上	G3	—	有	—	—	—	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9	—	—	—	—	—	—	—	—	
540	TK4LT	2	51 64	10分以上	○	○	U9	10分以上	G3	—	有	—	—	—	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9	—	—	—	—	—	—	—	—	
270	TRF	1 2 4		10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3	—	有	—	—	○	有	○	有	—	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR/LB/JN	—	—	—	—	—	—	—	—	
270	TRT	1 2 4		10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3	—	有	—	—	○	有	○	有	—	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR/LB/JN	—	—	—	—	—	—	—	—	
271	TRU	1 2 4	48 100 125 150	10分以上	○	○	U9/PR/JN	10分以上	G3	—	有	—	—	○	有	○	有	—	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				5分未満	○	—	LB (RMKのみ)	5分未満	G1	U9/PR/LB (RMKのみ) /JN	—	—	—	—	—	—	—	—	
155	UUT	1 2 4	76	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	—	—	○	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	—	—	—	—	—	—	—	—	
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN	—	—	—	—	—	—	—	—	
160	WLA	1 2 4	51 64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3 (J) /LB-G3 (J) /JN-G3	有	—	○	○	有	○	有	—	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2 (J) /LB-G2 (J) /JN-G2	—	—	—	—	—	—	—	—	
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	—	—	—	—	—	—	—	—	

(注1) THはサムターンの略です。また、防犯サムターンはB5型、U1型を示します。B5、U1型両方装着可能な場合は○、B5型のみの場合は○、U1型のみの場合は□で表しています。U1型サムターンを使用した製品は官民適合仕様ではありません。
(注2) ※印のある耐かぎ穴壊し性能のグレードG3は官民適合仕様と同一のシリンダーです。
(注3) 逆マスターキーシステム (RMK) において、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐ピッキング性能」は5分未満です。
(注4) PR、LB、LB-Jシリンダーのフッドアッロックの場合、「耐かぎ穴壊し性能」は10分以上となります。
(注5) ※※はグリップ記号713、714型を示します。
(注6) PRシリンダーの場合、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐かぎ穴壊し性能」は5分未満です。