

錠前の主要仕様一覧表 (防犯建物部品)

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類	シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ ／レバーハンドル	機能	バックセット (mm)	扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	カタログ 頁	
防犯建物部品	プッシュプル錠	PLVF	PR・LB・JN	777	1	64	36以上～45以下	430
		PGVF	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	713・714・571	1	64	36以上～45以下	432
		PGVF-BL	U9・PR-J・LB-J・JN	713・714・571	1	64	36以上～45以下	529
		PLVFK	PR・LB・JN	777	1	64	36以上～45以下	619
		PGVFK	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	713・714・571	1	64	36以上～45以下	620
	レバー ハンドル錠	LVF	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	P154参照	1・4	51・64	29～33・33～42・42～50 50～58・58～66	154
		LVFK	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	P621参照	1	64	29～33・33～42・42～50 50～58・58～66	621
		LVF-BL	U9・PR-J・LB-J・JN	50・51・52・53・55・ 56・64・66	1	64	33～42・42～50	526
		LV	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	P156参照	1・4	51・64・76	29～33・33～42・42～50 50～58・58～66	156
		6LHVS	U9・PR・LB・JN	P144参照	1・4	64・76	33～42・42～50・50～58 58～66	144
		6LHVT	U9・PR・LB・JN	P148参照	1・4	76	33～42・42～50・50～58 58～66	148
		6LHVT-A	U9・PR・LB・JN	P148参照	1A 4A	64・76	33～42・42～50・50～58 58～66	148
	面付レバー ハンドル錠	RVH	U9・PR-J・JN	PA・PG・PH・PC・64	1	—	35～38・38～41	524
	握玉錠	MV	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C	1・4	64・76・100	P221参照	221
		6MHVS	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C・K	1・4	76・100	33～42・42～50・50～58 58～66	219
		6MHVT	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C	1・4	76・100	33～42・42～50・50～58 58～66	220
		6MHVT-A	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C	1A 4A	76・100	33～42・42～50・50～58 58～66	220
	本締錠	DVF	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN		1・4	51・64	29～33・33～42・42～50 50～58・58～66	268
		DVFK	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN		1	64	29～33・33～42・42～50 50～58・58～66	621
		DVF-BL	U9・PR-J・LB-J・JN		1	64	33～42・42～50	528
		DV	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN		1・4	31・38・51 64・76	29～33・33～42・42～50 50～58・58～66	269
		6DHV	U9・PR・LB・JN		1・4	64・76・100	33～42・42～50・50～58 58～66	276
	引戸鎌錠	FGV-BL	U9・PR-J・LB-J・JN		1	51	33～42・42～50	534
	面付本締錠	ND2F-BL	U9・PR-J・LB-J・JN		1	—	35～43・43～50	530
		ND2F-ATBL	U9・PR-J・LB-J・JN		1	—	35～43・43～50	530
		ND2R-BL	U9・PR-J・LB-J・JN		1	—	35～43・43～50	532
ND2R-ATBL		U9・PR-J・LB-J・JN		1	—	35～43・43～50	532	
電池式錠	FKLVF	U9・PR	33	1	64	33～37・37～42・42～46 46～50	674	

錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類	シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ/レバーハンドル	
一般錠 (彫込錠)	レバー ハンドル錠	LHS	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	146ページ参照
		LHT	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	150ページ参照
		LA	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	158ページ参照
		LAF	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	160ページ参照
		LAT	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	161ページ参照
		LAL	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	162ページ参照
		UUT	U9・PR・LB・JN	163ページ参照
		TGL	U9・JN	50・52・53・55・66
		LO		165ページ参照
		LOF		165ページ参照
		LP		166ページ参照
		WLA	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	168ページ参照
		WLO		169ページ参照
		WLOF		169ページ参照
		WLP		169ページ参照
	握玉錠	MHS	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C・K
		MHT	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C
		MA	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C・CUC
		HM	U9・JN	D・W・U・C
		145HM	U9・JN	D・W・U
		HK	U9	D・W・U
		OM		D・W・U・P・Q・C・CLC・CUC
		BM		M・E・D・W・U
		CF50/51		D・W
		LL(-KJ)		
	プッシュプル錠	PLF	PR・LB・JN	777
		PGF	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	713・714・571
		PG	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	571
		POM	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	501・505・506・551・553・554・810・811 812・813・815・818・801・802・803・804
		POMR	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	913
		PPL	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	52A・520A・570A・580A・720A・3053A・3225B 6070A・7110A

機能	バックセット (mm)	扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	カタログ頁	備考
1・2・3・4・0・6・8	64・76	33～42・42～50・50～58・58～66	146	
1・1A・2A・4	76	33～42・42～50・50～58・58～66	150	機能1A・2Aはバックセット64・76 LBシリンダーは機能4型はありません。
1・2・3・4・0・6・8	31・38・51・64・76・ 100	29～33・33～42・42～50・50～58・ 58～66	158	
1・2・3・4	64	29～33・33～42・42～50・50～58・ 58～66	160	
2A	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	161	
2A	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	162	
1・2・3・4・4A	76	163ページ参照	163	
1		8・10・12 (ガラス厚)	164	
0	31・38・51・64・76	25～33・33～42・42～50・50～58・ 58～66	165	
0	51・64	29～33・33～42	165	
6・8	38・51・64	25～33・33～42・42～50	166	
1・2・3・4・6・8	51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・ 58～66	168	製扉専用設計
0	51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・ 58～66	169	
0	51・64	29～33・33～42	169	
6・8	51・64	29～33・33～42・42～50	169	
1・2・3・4・0・6・8	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	222	
1・1A・2A・4	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	224	LBシリンダーは機能4型はありません。
1・2・3・4・0・6・8	64・76・100	29～33・33～42・42～50・50～58・ 58～66	228	
1・2・3・4・0・8	51・64・76・100・127 (76以上は振れ止めが付けられます)	33～42・42～50・50～58・58～66 HMSシリーズ : 25～29・29～33 HM*→8 : 33～42・42～50	230	
1・2・3・4	100	25～29・29～33・33～37・37～42・ 42～46	233	
1・2・2A・2B・3・4・4A・0・6	70・90・127	28～30 (丸座EHK12とライナーが必要) 30～33 (丸座EHK12が必要)・33～50・50～64	234	
0	236ページ参照	236ページ参照	236	
6・69	237ページ参照	33～37・37～42・42～46・46～50 BMSシリーズ : 25～29・29～33 BM*→Y (公共住宅向け) : 33・40・50	237	
0・6	64	25～33・33～42	238	
0・6・69	83	29～37・37～42・42～50 (50mmも可能) LL→0KJ・LL→6KJ (公共住宅向け) : 33・40・50	239	
1	64	36以上～40未満・40以上～44未満・ 44以上～45以下	431	
1	64	36～38・38～40(40も可能)・ 42～45(45も可能)	434	
1	64	36～38・38～40(40も可能)・ 42～45(45も可能)	434	
0	P438～445参照	P438～445参照	438～445	
0	64	36・40 (その他の扉厚についてはご相談ください)	442	
0	31・51	33～42・42～50・50～58・58～66	446～448	

錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類	シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ/レバーハンドル		
一般錠 (彫込錠)	本締錠	DA	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN		
		DA2F	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN		
		DAF (2015年3月末廃止予定品)	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN		
		DH	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN		
		DN	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN		
		ADT	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN		
		ADS	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN		
		ADB	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN		
		POSTE	U9・PR (PRIは1、2型のみ)		
	ガードアーム錠	GAA	U9・PR(-J)・JN		
		GAF	U9・PR(-J)・JN		
	ハイブリッド カードロック	MC20	U9	18・19・39・50・51・52・53・66・74	
		MC25	U9	20・21・22・23・31・32・33・34・35・50・51・ 52・53・66	
		MCT20	U9	54	
	強化ガラスドア 用本締錠	TRF	U9・PR・LB・JN		
		TRT	U9・PR・LB・JN		
	開き戸、引戸 兼用本締錠	TRU	U9・PR・LB・JN		
		DG2	U9・PR・LB・JN		
		MDA	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN		
	レバーハンドル 錠の非常錠	LHS-E	U9・PR・LB・JN	18・19・50・51・52・53・55・56・57・64・66・68・ 69・74・346・373	
		LA-E	U9・PR・LB・JN	410ページ参照	
		LAT-E	U9・PR・LB・JN	411ページ参照	
		LAL-E	U9・PR・LB・JN	412ページ参照	
	握玉錠の非常錠	MHS-E	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C	
		MA-E	U9・PR・LB・JN	D・W・U・P・Q・C	
	本締錠の非常錠	DA-E	U9・PR・LB・JN		
		DA-EP	U9・PR・LB・JN		
	グレモン錠の 非常錠	GT50-E GT60-E	U9・PR・LB・JN	50・51・52・66・91・92・99・100	
		プッシュプル錠	RPGF714	PR	714
	一般錠 (面付錠)	握玉錠	KW-5	U9	標準
		本締錠	KW-5NDZ	U9	
			KW-5NDZ-1AT	U9	

機能	バックセット (mm)	扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	カタログ頁	備考
1・2・3・4・6・8	31・38・51・64・76・100	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	270	
1・2・3・4	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	271	
1・2・3・4	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	272	
1・2・3・4・6・8	64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	277	
1・2・3・4・6・8	274ページ参照	DN型：33～42・42～50・50～58・58～66 DNS型：25～33	274	
1・2・3・4	34・51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	275	
1・2・3・4	34・51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	275	
1・2・3・4	34・51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	275	
1・2・3・4・8	300・600	1・2・3型：30～62 (PRは30～46) 4型：30～40 (40も可能)、8型：30～46	285	
1	51・64	33～35・35～37・37～39・39～42・42～44・44～46	281	
1	64	33～46	282	
1・3	64・76	33～37・37～42・42～46・46～50	552	
1・3	64・76	33～42・42～50	554	
2	76	35～42・42～50	558	
1・2・3・4		25～29・29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	278	
1・2・3・4		25～29・29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	278	
1・2・3D・4	48・100・125・150	28・40～46	279	LBシリンダーは逆マスターされる側のみ
1・2・3・4	51	280ページ参照	280	LBシリンダーは逆マスターされる側のみ
1・2・3・4	51・64・76・100	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	283	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	64・76	34～42・42～50・50～58・58～66	409	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	51・64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	410	
2AE・4E・4EE	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	411	
2AE・4E・4EE	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	412	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	76・100	34～42・42～50・50～58・58～66	409	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	410	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	51・64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	407	
1EP・2EP・2DEP・2DEP・2DEEP 3DEP・4EP・4EEP	51・64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	408	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	GT50-E：64 GT60-E：70	33～42・42～50・50～58・58～66	331	
1	64	36～40	437	
1		36・40	414	
1		25～29・29～33・33～37・37～42・42～46 46～50・50～54・54～58・58～62・62～66	414	
1		33～37・37～42	414	

錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類	シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ/レバーハンドル	
一般錠 (面付錠)	本締錠	NDF (2015年3月末廃止予定品)	U9・PR・LB・JN	
		NDZ	U9・PR・LB・JN	
		NDZ-AT	U9・PR・LB・JN	
		NDZ-AT2	U9・JN	
電気錠 (彫込錠)	レバーハンドル錠/握玉錠	AUS	U9・PR・LB・JN D・W・U・P・Q・50・51・52・53・55・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・472・C	
		AUT/AUR	U9・PR・LB・JN D・W・U・P・Q・50・51・52・53・55・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・472・C	
		AUTA/AURA	U9・PR・LB・JN D・W・U・P・Q・50・51・52・53・55・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・472・C	
	プッシュプル錠	APPT/APPR	U9・PR・LB・JN	620
		APPTA/APPRA	U9・PR・LB・JN	620
	レバーハンドル錠/握玉錠	ALA	U9・PR(-)・LB(-)・JN	606ページ参照
		ANS	U9・PR(-)・LB(-)・JN	607ページ参照
	本締錠	AL3M	U9・PR(-)・LB(-)・JN	
		IEDM	U9・PR(-)・LB(-)・JN	
	ホテル用一般錠 (彫込錠)	レバーハンドル錠	LHFF	U9・JN 18・19・50・51・52・53・55・56・57・64・66・68・69・74・346・373
握玉錠		MHFF	U9・JN D・W・U・P・Q	
モノロック		HKH	U9 D・W・U	
ホテル用電池式錠 (彫込錠)	レバーハンドル錠	ALFH	U9 17・19・66・67・74・476 (ALFHJP) 17・19・66・67・74・477 (ALFHJR)	
		ALV2	U9 17・19・66・67・74・476・478 (ALV2JS) / 17・19・66・67・74・476 (ALV2JP) / 17・19・66・67・74・477 (ALV2JR)	
		ALVH (2015年3月末廃止予定品)	U9 17・19・66・67・74・476 (ALVHJP) 17・19・66・67・74・477 (ALVHJR)	
一般錠 (彫込錠)	グレモン錠	GT60	U9・PR・LB・JN 50・51・52・66・91・92・99・100	
		GT50	U9・PR・LB・JN 50・51・52・66・91・92・99・100	
		GT10	U9・JN 50・51・52・66	
		GT40	U9 50・51・52・66	
電気錠 (彫込錠)	グレモン錠	ALG50	U9・PR・LB・JN 50・51・52・66・91・92・99・100	
		ALGT50	U9・PR・LB・JN 50・51・52・66・91・92・99・100	
		ALGR50	U9・PR・LB・JN 50・51・52・66・91・92・99・100	
一般錠 (彫込錠)	引戸錠	FG3	U9・PR(-)・LB(-)・JN	
		FGT	U9・PR(-)・LB(-)・JN	
		FN	U9・PR・LB・JN	
		SL77	U9	
		SL80	U9・PR(-)・LB(-)・JN 80	
		UD	U9・JN	
		PSL101		101

機能	バックセット (mm)	扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	カタログ頁	備考
1・2・3		35～43	286	
1・2・3		25～33・33～42・42～50・50～54・54～58・58～62・62～66	287	
1・2・3		33～42	287	
1・2		33～37・37～42・42～46・46～50	288	
1・2・3・4	76・100	601ページ参照	601	
1・2・3・4	76・100	602ページ参照	602	
1・2・3・4	76・100	602ページ参照	602	
1・2・3・4	38	604ページ参照	604	
1・2・3・4	38	604ページ参照	604	
1・2・3・4	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	606	
1・2・3・4	38	33～42・42～50・50～58・58～66	607	
1・2・3・4	38・51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	608	
1・2・3・4	38・51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	609	
	64・76	33～42・42～50・50～58・58～66	152	
	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	226	
	70・90・127	28～30 (丸座EHK12とライナーが必要) 30～33 (丸座EHK12が必要)・33～50・50～64	234	
	70・100 (ALFHJP) 76・100 (ALFHJR)	689ページ参照	689	
	70・100 (ALV2JP/JS) 76・100 (ALV2JR)	699ページ参照	699	
	70・100 (ALVHJP) 76・100 (ALVHJR)	715ページ参照	715	
1・2・3・4・0	70	33～42・42～50・50～58・58～66	318	
1・2・3・4・0	64	33～42・42～50・50～58・58～66	320	
1・2・3・4・0	40	33～42・42～50・50～58	332	
1・2	64	33～58 (扉厚を正確にご指示ください。)	334	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	324	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	326	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	328	
1・2・3・4・8・8BG 1HAS・1AH・8AH・8GAH	51	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	466	
1・4	51	29～33・33～42・42～50・50～58	467	
1・2・3・4・6・8 1HAS・8HAS・1AH・8AH	35	25～33・33～42・42～50・50～58・58～66	471	
1・2・3・8	24	1・3型：25～33・33～41 2型：29～33 (アルミ・スチール扉に限る)・33～41 8型：29～33・33～37・37～42・42～46	468	
1・2・3・4・0・6・8	38	29～33・33～42	469	
1・2・3・4・6・8	51	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	470	
0	51	33～42・42～50	472	

錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類	シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ/レバーハンドル	
一般錠 (彫込錠)	引違戸錠	SL99	U9・PR・LB・JN	
		SL12	U9	
電気錠 (彫込錠)	引戸錠	AFF	U9・PR(-)・LB(-)・JN	
	レバーハンドル錠/ 握玉錠の非常錠	AUS-E	U9・PR・LB・JN	
		AUT-E	U9・PR・LB・JN	
	本締錠の非常錠	AL3M-E	U9・PR・LB・JN	
		AL3M-EP	U9・PR・LB・JN	
	グレモン錠	ALGE50	U9・PR・LB・JN	50・51・52・66・91・92・99・100
		ALGTE50	U9・PR・LB・JN	50・51・52・66・91・92・99・100
		ALGRE50	U9・PR・LB・JN	50・51・52・66・91・92・99・100
警備信号錠	プッシュプル錠	PLFK	PR・LB・JN	777
		PGFK	U9・PR(-)・LB(-)・JN	713・714・571
	レバーハンドル錠	LAFK	U9・PR(-)・LB(-)・JN	621ページ参照
	本締錠	DAFK	U9・PR(-)・LB(-)・JN	
外出確認錠	プッシュプル錠	PLFZ	PR・LB・JN	777
		PGFZ	U9・PR(-)・LB(-)・JN	713・714・571
	レバーハンドル錠	LAFZ	U9・PR(-)・LB(-)・JN	624ページ参照
	本締錠	DAFZ	U9・PR(-)・LB(-)・JN	
	引戸錠	FFZ	U9・PR・LB・JN	
電気錠 (彫込錠)	彫込錠	ALAZ	U9・PR・LB・JN	625ページ参照
	引戸錠	AFFZ	U9・PR・LB・JN	
電気錠 (枠付タイプ)	電気ストライク	ASE・AST・ASR		
		ASZ		
電池式錠 (彫込錠)	キーレス錠	FKL	U9・PR	33
		FKLF	U9・PR	33
		FKALT	U9・PR	33
		TK4L	U9	31・33・65・410・411
		TK4LT	U9	31・33・65・410・411

機能	バックセット (mm)	扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	カタログ頁	備考
1・2・3・5		473ページ参照	473	LBシリンダーは逆マスターされる側のみ
1・2・3		内框：26～33・33～36・36～40・40～45 45～50・50～55・55～60・60～65 65～69 外框：20～26・26～33・33～40・40～45 45～50・50～55	474	
1・2・3・4	51	33～42・42～50・50～58・58～66	613	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	76・100	603ページ参照	603	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	76・100	603ページ参照	603	
1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE	51・64	34～42・42～50・50～58・58～66	608	
1EP・2EP・2DEP・2EDEP・2DEEP 3DEP・4EP・4EEP	51・64	35～42・42～50・50～58・58～66	608	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	610	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	611	
1・2・3・4	64	40～42・42～50・50～58・58～66	612	
1	64	36以上～40未満・40以上～44未満・ 44以上～45以下	619	
1	64	36～38・38～40(40も可能)・ 42～45(45も可能)	620	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・ 58～66	621	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・ 58～66	621	
1	64	36以上～40未満・40以上～44未満・ 44以上～45以下	623	
1	64	36～38・38～40(40も可能)・ 42～45(45も可能)	623	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・ 58～66	624	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・ 58～66	624	
1	51	33～42・42～50・50～58・58～66	624	
1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・ 58～66	625	
1	51	33～42・42～50・50～58・58～66	625	
		33～42・42～50・50～58・58～66	614	
		26～36・36～42	615	
1	64	33～37・37～42・42～46・46～50	674	
1	64	33～37・37～42・42～46・46～50	674	
2	64	33～37・37～42・42～46・46～50	550	
1	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	548	
2	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	548	