

# 6LHVT

## 高級レバーハンドル錠

(自動施錠タイプ/防犯建物部品)

SERIES ■用途:住宅玄関扉等 ■納期:標準納期品●/受注生産品○(P4参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP888をご参照ください。



写真はU96LHVT66-1型 (ST)

6LHVT

### ■官民合同会議の試験に合格した防犯建物部品です。

防犯建物部品の詳細につきましてはP48、49をご参照ください。

### ■強化されたデッドボルト。

デッドボルトの耐押し込み強度、耐側圧強度とも10000N以上あり、バール等を使ったこじ破り攻撃に対しても十分な強度を有しています。またデッドボルト内部に焼き入れ部品を使用し、切断攻撃に対しても高い抵抗力があります。

### ■操作性と防犯性を兼ね備えたスイッチ式サムターンB5型を標準装備。

### ■ダブルロック機能。

フロントスイッチを下げると外側レバーは空転し、扉を閉めると自動施錠となります。さらに外側からはキー、内からはサムターンでデッドボルトを突出させダブルロックの状態にできます。

(注) 機能1A、4Aタイプにはフロントスイッチはありません。

### ■室内室外の選択。

6LHVT-1(4)型を自動施錠させるためには内外選択ねじの室内側を抜いておく必要があります。選択ねじはフロント板を外すとあります。

### ■左右勝手

ご発注の際は扉の内、外開きおよび錠前の左右勝手を必ずご指示ください。

### ■なめらかな動作。

ラッチボルトはアンチフリクションタイプ。ドアの開閉がなめらかで、音も静かです。



写真はU96LHVT51-1A型 (ST)