

WLA

SERIES

木製ドア用レバーハンドル錠

■用途：玄関/事務室/病室/トイレ等 ■納期：標準納期品● / 受注生産品○ (P4参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP888をご参照ください。



非常時の解錠操作 (WLA*-8型)

写真はU9WLA52-1型 (ST)

- 強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠です。
- ハンドルはLAシリーズのレバーハンドルが使用できます。
- ベベルフロント・調整ストライクが標準設定です。
- ルーター加工用フロント・ストライク付もあります。(型式WLAD*-□型)
- エスカチオンのバリエーションも豊富にご用意しています。(デザインはP140、141参照)

機能

装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	使用法	用途例	JLMA規格
U9 PR(-J) LB(-J) JN	WLA*-1	シリンダー レバーハンドル		サムターン レバーハンドル	・外側からキーにて施解錠 ・内側からサムターンにて施解錠	玄関 事務室	C111
U9 PR(-J) LB(-J) JN	WLA*-2	シリンダー レバーハンドル		なし レバーハンドル	・外側からキーにて施解錠 ・内側から施解錠できない	倉庫 機械室等	C191
	WLA*-3	なし レバーハンドル		サムターン レバーハンドル	・外側から施解錠できない ・内側からサムターンにて施解錠	テラス 間仕切等	C081
U9 PR(-J) LB(-J) JN	WLA*-4	シリンダー レバーハンドル		シリンダー レバーハンドル	・両側からキーにて施解錠	連絡扉 通路扉等	C171
	WLA*-6	非常開装置 レバーハンドル		サムターン レバーハンドル	・内側からサムターンにて施解錠 (非常時には外側から非常開装置で解錠)	トイレ等	C091
	WLA*-8	非常開装置付 表示装置 レバーハンドル		サムターン レバーハンドル	・内側からサムターンにて施解錠 (非常時には外側から非常開装置で解錠)	トイレ等	C091

●シリーズ名の次にある*は、レバーハンドル形状を示します。

仕様

バックセット (mm)	51・64
スペーシング (mm)	80
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66
装着レバーハンドル	P169の材質・仕上・納期一覧表参照

(注1) レバーハンドル29・411型は枠に当たる場合がありますのでバックセット64mmのケースでご使用ください。
(注2) 460型は室内扉専用のため機能-6、-8型のみ装着可能です。