



●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(上~満)	記号	L寸法	扉厚(上~満)	記号	L寸法
33~42	DP	24	33~37	L	18
42~50	ER	28	37~42	CM	20
50~58	FT	32	42~46	N	22
58~66	G	36	46~50	DP	24
			50~54	Q	26
			54~58	ER	28
			58~62	S	30
			62~66	FT	32

(注1) ストライクの上側にマグネットがくるように、必要があれば付け替えてください。

(注2) フロント幅26mmは6UUT型です。

(注3) 2型はシリンダー側のみ、3型はサムターン側のみφ38穴加工。

(注4) スチール扉およびアルミ扉の場合、丸座取付部には取付ネジ締め付けによる扉面のたわみ防止のため、補強材を入れてください。補強材がないと扉面がたわみ、錠が正常に動作しないおそれがあります。

装着可能シリンダー	型式	レバーハンドル形状	機能	バックセット(mm) / ケース深さ(mm)	スペーシング(mm)	扉厚(mm以上~mm未満)
U9 PR LB JN	UUT	50,51,52,53,55, 56,57,64,66,346, 414,430,431,432 441,472 D,W,U,P,Q,C	1 2 3 4 4A	76 / 104	95	ノブ：33~42・42~50・50~58・58~66 レバーハンドル： 33~35・35~36・36~38・38~40・40~42 42~44・44~46・46~48・48~50・50~52 52~54・54~56・56~58・58~60・60~62 62~64・64~66