

DA SERIES 本締錠

■用途:ワンドア・ツーロック補助錠/点検口/ノブ不要の扉等 ■納期:標準納期品●(P4参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP888をご参照ください。



写真はU9DA-1型

抜群の強度、耐久性を持つ彫込式本締錠です。

■LAシリーズ(P158参照)、MAシリーズ(P228参照)とキー操作が同一ですので、これらのシリーズの補助錠として最適です。

■簡単にシリンダーの交換が可能なインターチェンジャブルシリンダー(詳細はP90参照)が装着できます。U9シリンダーのみ装着可能です。

■つまみ部分の大きなAHサムターンもあります。詳細はP466を参照ください。

■非常開装置付 DA-□E型

非常時には鍵がなくても、プラスチックカバーを外し緑色のツマミを回すだけで解錠できます。(詳細は非常錠P407参照)

■静音化ケースDA95型もあります。

従来のケースに比べ、施解錠時の発生音を低減させたケースです。詳細はP273をご参照ください。

■R付フロントDAR型もあります。

フロントR90、ストライクR90

■フロント幅の狭いDAS型もあります。

■機能

装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	用途例	JLMA規格
U9 PR(-J) LB(-J) JN	DA-1	シリンダー		サムターン	ワンドア・ツーロック補助錠 一般扉等	C041
U9 PR(-J) LB(-J) JN	DA-2	シリンダー		なし	ワンドア・ツーロック補助錠 点検口等	C061
	DA-3	なし		サムターン	ワンドア・ツーロック補助錠 テラス等	C021
U9 PR(-J) LB(-J) JN	DA-4	シリンダー		シリンダー	ワンドア・ツーロック補助錠等	C051
	DA-6	非常開装置		サムターン	トイレ	C091
	DA-8	非常開装置付 表示装置		サムターン	トイレ	C091

■材質・仕上・納期一覧

材質・仕上	●: 標準納期品												
	ステンレス製					黄銅製		アルミ製		塗装			
型式	ST	SB	CB	CD	BK	BS	YB	G1	S1	SF	RV	CG	GL
DA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

色調はP89参照

■仕様

バックセット(mm)	31・38・51・64・76・100
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	29~33・33~42・42~50・50~58・58~66 塗装、S1仕上: 33~42・42~50

(注) LBシリンダーの場合は枠に当たる場合がありますので、バックセット38mm以上のケースでご使用ください。

DA