

DAF SERIES

鎌デッド本締錠

■用途：ワンドア・ツーロック補助錠等 ■納期：標準納期品●(P4参照)

2015年3月末廃止予定品
代替品：DA2Fシリーズ (P271参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP888をご参照ください。



写真はPRDAF-1型 (G1)

鎌デッドを備えた防犯性能の高い本締錠です。

- 鎌デッドを備えているため、パール攻撃のような暴力破壊行為に対しても高い防犯性を有します。
- ワンドア・ツーロック用の補助錠として最適です。
- POMシリーズ (P438)の本締錠として最適です。

- 対震ストライク付きもあります。(P897参照)

詳細はお問い合わせください。

型式：DAF-G1.STB
DAF-G2.STB
DAF-G3.STB



- 静音化ケースDAF95型もあります。従来のケースに比べ、施解錠時の発生音を低減させたケースです。詳細はP273をご参照ください。

- 防犯サムターン仕様 DAF-□B5型 (□=1、3)

サムターンは普通に回すだけでは解錠できません。サムターンの上下にあるスイッチを押し込んだ状態にするとサムターンを回すことができます。不正解錠手口の「サムターン回し」対策に効果的です。(詳細はP48参照)



機能

装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	用途例	JLMA規格
U9 PR(-J) LB(-J) JN	DAF-1	シリンダー		サムターン	ワンドア・ツーロック補助錠 一般扉等	C041
U9 PR(-J) LB(-J) JN	DAF-2	シリンダー		なし	ワンドア・ツーロック補助錠 倉庫、物置等	C061
	DAF-3	なし		サムターン	ワンドア・ツーロック補助錠 テラス等	C021
U9 PR(-J) LB(-J) JN	DAF-4	シリンダー		シリンダー	ワンドア・ツーロック補助錠等	C051

材質・仕上・納期一覧

材質・仕上	●：標準納期品												
	ステンレス製				黄銅製		アルミ製		塗装				
型式	ST	SB	CB	CD	BK	BS	YB	G1	S1	SF	RV	CG	GL
DAF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

色調はP89参照

仕様

バックセット (mm)	64
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	29~33・33~42・42~50・50~58・58~66 塗装、S1仕上：33~42・42~50