

# AD

SERIES

## 自動本締錠

■用途:集合住宅・寮等の出入口/門扉/補助錠/点検口等 ■納期:標準納期品●(P4参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP888をご参照ください。



写真はU9ADS-1型

### 自動施錠ができる本締錠です。

#### ■キー管理を簡便化

扉を閉めると自動施錠されますのでマンション、寮等の出入口の管理が簡単です。

#### ■片手で操作できます。

キーまたはサムターンで解錠すると、ラッチは引っ込んだ状態になり、扉を開けるとラッチが戻るというラッチホールドリリース機能がありますので、片手で扉を解錠、開扉できます。(ADS、ADT型)

#### ■電気ストライクとの組合せも可能

電気ストライクASシリーズと組合せて使用すれば、遠隔所から電氣的に解錠でき、施錠、扉開閉の確認信号もとれます。

#### ADシリーズの種類

ADT：扉を閉めると常時自動施錠。
ADS：自動施錠機能に加えてラッチストップねじにより、ラッチを引っ込んだままの状態にできる。
ADB：自動施錠機能に加えてキーまたはサムターンでラッチを引っ込んだままの状態にできる。(この状態では自動施錠になりません。)

AD

#### ■機能

装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	使用法		用途例	JLMA規格
					施錠	解錠		
U9 PR(-J) LB(-J) JN	AD※-1	シリンダー		サムターン	扉を閉めると常時自動施錠となる。	外側からキー、内側からサムターンにて解錠する。	集合住宅、寮の共用玄関等	ADT:C103 ADS:C042 ADB:C042
U9 PR(-J) LB(-J) JN	AD※-2	シリンダー		なし	扉を閉めると常時自動施錠となる。	外側からキーにて解錠する。内側から解錠できない。	点検口等	ADT:C183 ADS:C062 ADB:C061
	AD※-3	なし		サムターン	扉を閉めると常時自動施錠となる。	外側から解錠できない。内側からサムターンにて解錠する。	テラス等	ADT:C073 ADS:C022 ADB:C022
U9 PR(-J) LB(-J) JN	AD※-4	シリンダー		シリンダー	扉を閉めると常時自動施錠となる。	いずれの側からもキーにて解錠する。	倉庫等	ADT:C163 ADS:C052 ADB:C051

●シリーズ名の次にある※は、ADシリーズの種類(T、S、B)を示します。

#### ■材質・仕上・納期一覧

型式	材質・仕上		ステンレス製				黄銅製	
	ST	SB	CB	CD	BS	YB		
AD	●	●	●	●	●	●	●	

色調はP89参照

#### ■仕様

バックセット(mm)	34・51・64
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	29~33・33~42・42~50・50~58・58~66
有効チリ寸法(mm)	6以内