

6DHV SERIES 高級本締錠 (防犯建物部品)

■用途：住宅玄関扉等 ■納期：標準納期品 ● (P4 参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP888をご参照ください。



写真はU96DHV-1型 (ST)

6DHV

■官民合同会議の試験に合格した防犯建物部品です。
防犯建物部品の詳細につきましてはP48、49をご参照ください。

■強化されたデッドボルト。
デッドボルトの耐押し込み強度、耐側圧強度とも10000N以上あり、バール等を使ったこじ破り攻撃に対しても十分な強度を有しています。またデッドボルト内部に焼き入れ部品を使用し、切断攻撃に対しても高い抵抗力があります。

■操作性と防犯性を兼ね備えたスイッチ式サムターン
B5型を標準装備。

■6MHVシリーズ (P219参照)、6LHVシリーズ (P144参照) とキー操作が同一ですのでこれらのシリーズの補助錠として最適です。

機能						
装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	用途例	JLMA規格
U9 PR LB JN	6DHV-1	シリンダー		防犯サムターン	ワンドア・ツーロック補助錠 一般扉等	C041
U9 PR LB JN	6DHV-4	シリンダー		シリンダー	ワンドア・ツーロック補助錠等	C051

材質・仕上・納期一覧						
型式	ステンレス製		黄銅製			
	ST	SB	CB	CD	BS	YB
6DHV	●	●	●	●	●	●

●：標準納期品
色調はP89参照

仕様	
バックセット (mm)	64・76・100
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	33～42・42～50・50～58・58～66