

# TRU

SERIES

## 強化ガラス扉用錠

■用途:強化ガラス扉 ■納期:標準納期品●/受注生産品● (P4参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP888をご参照ください。



写真はU9TRU-1型 (ST)  
(左勝手を示す)

シリンダーの扉からの突出寸法が小さい強化ガラス扉用の錠前です。

■左右勝手があります。

■ストライクはオプションとなります。  
(詳細はP304参照)

機能						
装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	用途例	JLMA規格
U9 PR LB JN	TRU-1	シリンダー		サムターン	強化ガラス扉等	G041
U9 PR LB JN	TRU-2	シリンダー		なし	強化ガラス扉等	G061
	TRU-3D	なし (ダミーシリンダー付)		サムターン	強化ガラス扉等	G021
U9 PR LB JN	TRU-4	シリンダー		シリンダー	強化ガラス扉等	G051

- 装着シリンダー・扉厚・型式により切欠が異なりますので十分ご注意ください。(切込外觀図P304参照)
- 装着シリンダー・扉厚によりサムターンの種類が異なりますので十分ご注意ください。
- LBシリンダーの場合は逆マスターされる側のみの対応となりますのでご注意ください。

材質・仕上・納期一覧				
型式	ステンレス製			
	ST	SB	CB	CD
TRU	●	●	●	●

色調はP89参照

仕様	
バックセット (mm)	48・100・125・150
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	28・40~46
左右勝手の見方	

戸先側から見て、シリンダー(機能4型の場合は戸先側にくるシリンダー)が右側の場合は右勝手、左側の場合は左勝手となります。

型式と扉厚の関係					
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	型式	TRU-1	TRU-2	TRU-3D	TRU-4
28		①	③	①	—
40~46		②	④	②	⑤

(注1) 扉厚28mmのTRU-4型はありません。  
(注2) 表中の数字はP304の参考図に対応しています。

TRU