

NDF SERIES

2015年3月末廃止予定品

面付本締錠(鎌デッドタイプ) ■用途:住宅玄関ワンドア・ツーロック補助錠 ■納期:標準納期品● /受注生産品● (P4参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP888をご参照ください。



写真はPRNDF-1型(IV)

鎌式デッドボルトを装備した防犯性能の高い面付本締錠です。

■鎌式デッドボルトを装備

防犯性に優れた鎌式デッドボルトを採用しました。バール等の破壊工具を使用してドアをこじ開ける等の暴力的不正解錠方法に対しても効果的です。

■取付強度もUP

補助錠ケースの取付は扉の板材を挟み込む方式を採用して取付強度をUPし、防犯性を高めています。

■ドリル攻撃にも対処

装着するシリンダー内部には複数の高硬度部品を使用しています。ドリル等の携帯電動工具を使用した破壊攻撃に対しても高い抵抗力があります。

■防犯性向上サムターン付

サムターンは普通に回すだけでは空転して解錠できません。サムターンの両側のボタンを指でつまみながら押し込んで回す方式です。

■ソフトデザイン

面付錠ケースは樹脂製カバーを使用し従来にないやわらかいフォルムで住宅インテリアにフィットします。本体カラーは3色(ライトグレー、アイボリー、ブラウン)からお選びいただけます。(色調はP531参照)

■エアタイト扉用NDF-AT型(切込外観図P314参照)もあります。

■面付タイプのストライクも組み合わせ可能です。(オプション品)

NDF

■機能						
装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	用途例	JLMA規格
U9 PR LB JN	NDF-1	シリンダー		錠ケース、サムターン	住宅玄関ワンドア・ツーロック補助錠	R041
U9 PR LB JN	NDF-2	シリンダー		錠ケース	住宅玄関ワンドア・ツーロック補助錠	R061
	NDF-3	なし		錠ケース、サムターン	住宅玄関ワンドア・ツーロック補助錠	R021

■材質・仕上・納期一覧 ●:標準納期品 ●:受注生産品

記号	シリンダー		ケースカバー(AAS樹脂)	納期
	材質	仕上		
ST	18-8ステンレス(SUS304)	ホーニング電解	ライトグレー	●
IV		ホーニング電解	アイボリー	●
CD		セラミックダークグレイ	ライトグレー	●
CB		セラミックブロンズ	ブラウン	●
GL		アルミ	ゴールド色塗装	ライトグレー

■仕様

扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)
 NDF型: 25~33・33~42・42~50・50~54
 54~58・58~62・62~66
 NDF-AT型: 33~42

(注) NDF-3型はST、IV、CBのみです。