

# LAL-E 非常開装置付レバーハンドル錠 (自動施錠タイプ)

型 ■用途：非常口等 ■納期：標準納期品● / 受注生産品● (P4参照)

この製品は指定建物錠ではありません。



写真はU9LAL50-2AE型

ラッチホールドリリース機能付、自動施錠タイプのレバーハンドル錠です。非常時には、鍵がなくてもプラスチックカバーを外して緑色のツマミを回すだけで解錠できます。

■ラッチホールドリリース機能付です。

キーでラッチを引っ込めるとラッチは引っ込んだままの状態になり、扉を開けるとラッチが戻るというラッチホールドリリース機能がありますので、片手で扉を解錠開扉できます。

■非常カバーの再利用が可能です。

一度非常解錠操作を行っても、扉を開けるだけで非常錠をリセットすることができます。取り外したカバーを元の位置にはめ込むだけで、何度でも使用することができます。

■カバーを割って使用するLAL-BE型もあります。(受注生産品)

LAL-BE型は、カバーの再利用はできません。

■左右勝手があります。

ご注文の際は左右勝手をご指示ください。左右勝手の見方はP406を参照ください。

■機能

装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	用途例	JLMA規格
U9 PR LB JN	LAL*-2AE	非常開装置付シリンダー 常時固定レバーハンドル		なし レバーハンドル	非常口	C103-P2
U9 PR LB JN	LAL*-4E	シリンダー 常時固定レバーハンドル		非常開装置付シリンダー 常時固定レバーハンドル	非常口	C103-P2
U9 PR LB JN	LAL*-4EE	非常開装置付シリンダー 常時固定レバーハンドル		非常開装置付シリンダー 常時固定レバーハンドル	非常口	C103-P2

● シリーズ名の次にある\*は、レバーハンドル形状を示します。

■材質・仕上・納期一覧

●：標準納期品 ●：受注生産品

材質・仕上	レバーハンドル	18	19	20	21	22	23	29	31	32	33	34	35	50	51	52	53	55	56	57	64	66	68	69	74	342	346	356	373	384
アルミ	SV			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●													●		●	●	●
アルミ	CB			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●													●		●	●	●
アルミ	GD			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●													●		●	●	●
アルミ	DB																													
ステンレス	ST													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			
ステンレス	SB													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
ステンレス	CB													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			
ステンレス	CD													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			
黄銅	BS																													
黄銅	YB													●																
黄銅	SC																													
黄銅	CR																													
木製		●	●																											

(注1) LAL-E型の場合、66型ハンドルは丸座タイプとなりますのでご注意ください。

(注2) 非常開装置付シリンダーの仕上はSTのみとなります。

■仕様

バックセット(mm)	51・64
スペーシング(mm)	80
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	33～42・42～50・50～58・58～66
有効チリ寸法(mm)	6以内