

PGVF

鎌デッドプッシュプル錠 (防犯建物部品)

SERIES ■用途：住宅玄関扉等 ■納期：標準納期品●(P4 参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP888をご参照ください。



PRPGVF713W-1型 (SF)



PRPGVF714W-1型 (SF)



PRPGVF571DV-1型 (SF)

PGVF

■ **官民合同会議の試験に合格した防犯建物部品です。**
防犯建物部品の詳細につきましてはP48、49をご参照ください。

■ **高い防犯性能を誇る鎌デッドとストライク。**
鎌デッドを備えているため、バール攻撃のような暴力破壊行為に対しても高い防犯性能を示します。

■ **操作性と防犯性を兼ね備えたスイッチ式サムターン B5型を標準装備。**

■ **ハンドルを「押す・引く」だけの動作で誰でも簡単に扉を開けることができます。**

■ **シリンダーは錠ケースにピン止め方式を採用しています。**

万が一グリップをもぎ取られても、シリンダーはケースに固定されていますので高い防犯性を実現しています。

■ **ダブルロックとシングルロックの2タイプあります。どちらも合格品です。**

ダブルロック仕様 : PGVF713(714)W-1
PGVF571DV-1

シングルロック仕様 : PGVF713(714,571)S-1

■ **ダブルロック仕様には、補助錠を一般仕様の組み合わせとした普及タイプもあります。**

型式 : PGVF713(714)DA-1

■ **対震ストライク付きもあります。(P897参照)**

対震ストライク付きも防犯建物部品です。

型式 : PGF-G1.STB
PGF-G2.STB
PGF-G3.STB



(注1) 外開き扉のみ使用可能です。

(注2) 取付の際にインパクトドライバーは使用しないでください。取外しができなくなる恐れがあります。また、締めすぎると作動に支障をきたす場合があります。

機能				
装着可能シリンダー	型 式	外 側	内 側	JLMA規格
U9 PR(-J) LB(-J) JN	PGVF※W-1	シリンダー	防犯 サムターン	C111
	PGVF*DV-1			
	PGVF#S-1	グリップ	グリップ	

● シリーズ名の次にある※はグリップ形状713・714型、*は571型、#は713・714・571型を示します。

仕様	
バックセット(mm)	64
扉厚可能範囲(mm)	36以上~45以下
材質	アルミダイカスト(571型はアルミ)
仕上	ステンカラー色塗装(SF)
	ライトシルバー色塗装(RV)
	シャンパンゴールド色塗装(CG)
	ゴールド色塗装(GL)
	艶消し黒色塗装(BK)※
左右勝手	左右勝手あり(発注時にご指示願います)

※571型にはBK仕上はありません。