

FGT

SERIES

自動施錠引戸錠

■用途:マンションゴミ置き場/駐輪場等 ■納期:標準納期品●(P4参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP888をご参照ください。



写真はPRFGT-1型 (ST)

扉を閉めると自動的に施錠する引戸錠です。

■扉を閉めるとトリガーが押されて自動的に鍵が出て施錠となります。

シリンダー、サムターンで解錠します。

■FG3シリーズと扉面への加工は同一です。

引戸の用途に合わせてお選びいただけます。なお、ケース深さはFG3シリーズより大きくなります。

■本製品は自動施錠錠のため、クローザなどの自閉装置との組み合わせが必要です。

トリガー押し込み力は10N以下のため、最小閉扉力10N以上の自閉装置をご使用ください。

■適用最大扉重量は120kg以下です。

これ以上重い扉ではご使用になれません。

(注1) 本製品は自動施錠のため、戸と枠の取付ステーの強度を十分確保していただきますようお願いいたします。(P476参照)

(注2) 閉扉の際、過度の衝撃を与えるような使い方はお控えください。

■大型サムターン仕様 FGT-1BF型

つまみやすい樹脂製の大型サムターン仕様です。(P95参照)

PR、LBシリンダーの場合はスリバチ付きになります。

機能

| 装着可能シリンダー | 型式 | 外側 | 略図 | 内側 | 用途例 | JLMA規格 |
|------------------------------|-------|-------|----|-------|-------------------|--------|
| U9 PR(-J) LB(-J) JN | FGT-1 | シリンダー | | サムターン | マンションゴミ置き場 駐輪場 | H041 |
| U9 PR(-J) LB(-J) JN | FGT-4 | シリンダー | | シリンダー | マンションゴミ置き場 駐輪場 | H051 |

材質・仕上・納期一覧

●: 標準納期品

| 型式 | 材質・仕上 | | | |
|-----|-------|----|----|----|
| | ST | SB | CB | CD |
| FGT | ● | ● | ● | ● |

色調はP89参照

仕様

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| バックセット(mm) | 51 |
| 扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満) | 29~33・33~42・42~50・50~58 |
| 扉ズレ対応寸法(mm) | 開き方向: 0~4 上下方向、見込方向: ±3 |

FGT