

# LVF-1BL SERIES 鎌デッドレバーハンドル錠 (防犯建物部品)

■用途:住宅玄関扉等 ■納期:標準納期品 ● / 受注生産品 ○ (P4 参照)



この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP888をご参照ください。



写真はPRLVF64-1BL型 (ST)

■官民合同会議の試験に合格した防犯建物部品です。  
防犯建物部品の詳細につきましてはP48、49をご参照ください。

■高い防犯性能を誇る鎌デッドとストライク。  
鎌デッドを備えているため、バール攻撃のような暴力破壊行為に対しても高い防犯性能を示します。

■操作性と防犯性を兼ね備えたスイッチ式サムターン  
B5型を標準装備。

■BL-bs認定品です。  
防犯性能の強化など新たに拡充されたBL認定制度です。

■使いやすいさも考慮。  
PRシリンダー、LBシリンダーの場合はシリンダーの前面がキーを差し込みやすいスリバチ形状となっています。自然にキーをシリンダーに差し込みます。さらに、スリバチ形状部に蓄光樹脂を使用していますので、周囲が暗くなると、しばらくの間はキーの差し込み口が一目でわかります。

注) 蓄光時間が少ない場合や周囲が明るい場合等、環境により視認できないこともあります。

■大型キーヘッド  
PRシリンダー、LBシリンダー、JNシリンダーの場合はキーは大型キーヘッド付きです。キーの回転操作が容易です。



大型キーヘッド

■ガタツキのないレバーハンドルの取り付け。  
レバーハンドルの取り付け方法は簡単で、しかもレバーとレバー軸とケースのガタツキをなくす方法を採用しています。

■補助錠にはDVF-BLシリーズが最適です。(P528 参照)  
DVF-BLシリーズも防犯建物部品です。

## 機能

| 装着可能シリンダー                | 型 式      | 外 側              | 略 図 | 内 側                | 用 途 例 | JLMA規格 |
|--------------------------|----------|------------------|-----|--------------------|-------|--------|
| U9<br>PR-J<br>LB-J<br>JN | LVF*-1BL | シリンダー<br>レバーハンドル |     | 防犯サムターン<br>レバーハンドル | 玄関    | C111   |

●LVF-BLシリーズ名の次にある\*は、レバーハンドル形状50・51・52・53・55・56・64・66型を示します。

## 材質・仕上・納期一覧

●：標準納期品 ●：受注生産品

| 材質・仕上    | レバーハンドル | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 64 | 66 |
|----------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ステンレス ST | ●       | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
| ステンレス CB | ●       | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
| ステンレス CD | ●       | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |

色調はP527参照

(注) 66型はLVF-BLシリーズの場合は丸座が標準です。

## 仕様

|                    |  |
|--------------------|--|
| バックセット (mm)        | 64   |
| スペーシング (mm)        | 80   |
| 扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満) | 33~42・42~50  |
| 材質                 | 18-8ステンレス (SUS304)                                     |
| 仕上                 | ステンレスヘヤーライン (ST)<br>セラミックブロンズ (CB)<br>セラミックダークグレイ (CD) |

# LVF-BL SERIES

レバーハンドル形状 (材質/仕上)

50型



51型



52型



53型



55型



56型



64型



66型



(注) 66型ハンドルはLVF-BLシリーズの場合は丸座が標準です。LVFシリーズの場合は長座が標準です。

LVF  
-BL