

# PGVF-1BL SERIES

## 鎌デッドプッシュプル錠 (防犯建物部品)

■用途:住宅玄関扉等 ■納期:標準納期品●/受注生産品○ (P4参照)



この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP888をご参照ください。

■官民合同会議の試験に合格した防犯建物部品です。  
防犯建物部品の詳細につきましてはP48、49をご参照ください。

■高い防犯性能を誇る鎌デッドとストライク。  
鎌デッドを備えているため、ボール攻撃のような暴力破壊行為に対しても高い防犯性能を示します。

■操作性と防犯性を兼ね備えたスイッチ式サムターンB5型を標準装備。

■BL-bs認定品です。  
防犯性能の強化など新たに拡充されたBL認定制度です。

■使いやすさも考慮。  
PRシリンダー、LBシリンダーの場合はシリンダーの前面がキーを差し込みやすいスリバチ形状となっています。自然にキーをシリンダーに差し込めます。さらに、スリバチ形状部に蓄光樹脂を使用していますので、周囲が暗くなると、しばらくの間はキーの差し込み口が目で見えます。

注) 蓄光時間が少ない場合や周囲が明るい場合等、環境により視認できないこともあります。

■大型キーヘッド  
PRシリンダー、LBシリンダー、JNシリンダーの場合はキーは大型キーヘッド付きです。キーの回転操作が容易です。



大型キーヘッド

■操作性にも優れています。  
グリップを「押す・引く」だけの動作で誰でも簡単に扉を開けられます。

■グリップタイプ、バータイプがあります。  
グリップタイプ(713、714型)、バータイプ(571型)が装着できます。詳細はP432～433を参照ください

■ダブルロックとシングルロックの2タイプあります。  
どちらも合格品です。

ダブルロック仕様 : PGVF713 (714) W-1BL  
PGVF571DV-1BL

シングルロック仕様 : PGVF713 (714、571) S-1BL  
(受注生産品)

(注1) 外開きドアのみ使用可能です。

(注2) 取付の際にインパクトドライバーは使用しないでください。取り外しができなくなる恐れがあります。また、締めすぎると作動に支障をきたす場合があります。



PRPGVF713W-1BL型 (SF)

機能				
装着可能シリンダー	型 式	外 側	内 側	JLMA規格
U9 PR-J LB-J JN	PGVF※W-1BL PGVF※DV-1BL PGVF#S-1BL	シリンダー グリップ	防犯サムターン グリップ	C111

●シリーズ名の次にある※はグリップ形状713・714型、\*は571型、#は713・714・571型を示します。

仕様	
バックセット(mm)	64
扉厚可能範囲(mm)	36以上～45以下
材質	713、714型: アルミダイカスト 571型: アルミ
仕上	ステンカラー色塗装 (SF) ライトシルバー色塗装 (RV) シャンパンゴールド色塗装 (CG) ゴールド色塗装 (GL) 艶消し黒色塗装 (BK) ※
左右勝手	左右勝手あり (発注時にご指示願います)

※571型にBK仕上はありません。