

# ND2R-BL SERIES

## 面付本締錠 (防犯建物部品)

■用途:住宅玄関扉等 ■納期:標準納期品●(P4 参照)



この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP888をご参照ください。



写真はPRND2R-1BL型 (ST)

■官民合同会議の試験に合格した防犯建物部品です。  
防犯建物部品の詳細につきましてはP48、49をご参照ください。

■操作性と防犯性を兼ね備えたスイッチ式サムターン  
B5型を標準装備。

■面付錠なので既存の扉への取り付けも可能です。  
既存扉の防犯対策用製品として最適です。

■1ドア2ロック補助錠として最適。  
玄関の防犯強度アップのために1ドア2ロック補助錠として  
最適です。

■BL-bs認定品です。  
防犯性能の強化など新たに拡充されたBL認定制度です。

■使いやすいさも考慮。  
PRシリンダー、LBシリンダーの場合はシリンダーの前面がキー  
を差し込みやすいスリバチ形状となっています。自然にキー  
をシリンダーに差し込めます。さらに、スリバチ形状部に蓄  
光樹脂を使用していますので、周囲が暗くなると、しばらく  
の間はキーの差し込み口が一目でわかります。

注)蓄光時間が少ない場合や周囲が明るい場合等、環境により視認できないこともあります。

■大型キーヘッド  
PRシリンダー、LBシリンダー、JNシリンダーの場合はキー  
は大型キーヘッド付きです。キーの回転操作が容易です。



大型キーヘッド

■エアタイト扉用としてND2R-ATBL型もあります。  
防犯建物部品です。



写真はPRND2R-1ATBL型 (ST)

### 仕様

扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満) 35~43・43~50

### 機能

装着可能シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例	JLMA規格
U9 PR-J LB-J JN	ND2R-1BL ND2R-1ATBL	シリンダー		錠ケース、 防犯サムターン	住宅玄関ワンドア・ツーロック補助錠	R041

ND2R-BL



PRND2R-1BL型 (ST仕上)

■材質/仕上

材 質：18-8ステンレス (SUS304)

仕 上：ホーニング電解仕上



PRND2R-1BL型 (CD仕上)

■材質/仕上

材 質：18-8ステンレス (SUS304)

仕 上：セラミックダークグレイ



PRND2R-1BL型 (CB仕上)

■材質/仕上

材 質：18-8ステンレス (SUS304)

仕 上：セラミックブロンズ



PRND2R-1BL型 (GL仕上)

■材質/仕上

材 質：アルミ

仕 上：ゴールド色塗装

■材質・仕上・納期一覧

●：標準納期品

記号	シリンダー		納期
	材質	仕上	
ST	18-8ステンレス (SUS304)	ホーニング電解	●
CD		セラミックダークグレイ	●
CB		セラミックブロンズ	●
GL	アルミ	ゴールド色塗装	●