

# FGV-BL SERIES 引戸鎌錠 (防犯建物部品)

■用途：住宅玄関扉等 ■納期：標準納期品● (P4 参照)



この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP888をご参照ください。



写真はPRFGV-1BL型 (ST)

■官民合同会議の試験に合格した防犯建物部品です。  
防犯建物部品の詳細につきましてはP48、49をご参照ください。

■高い防犯性能を誇る鎌錠。  
引戸鎌用の鎌を備えているため、バール攻撃のような暴力破壊行為に対しても高い防犯性能を示します。

■操作性と防犯性を兼ね備えたスイッチ式サムターン B5型を標準装備。

■BL-bs 認定品です。  
防犯性能の強化など新たに拡充されたBL認定制度です。

■使いやすさも考慮。  
PRシリンダー、LBシリンダーの場合はシリンダーの前面がキーを差し込みやすいスリバチ形状となっています。自然にキーをシリンダーに差し込めます。さらに、スリバチ形状部に蓄光樹脂を使用していますので、周囲が暗くなると、しばらくの間はキーの差し込み口が一目でわかります。

注) 蓄光時間が少ない場合や周囲が明るい場合等、環境により視認できないこともあります。

■大型キーヘッド  
PRシリンダー、LBシリンダー、JNシリンダーの場合はキーは大型キーヘッド付きです。キーの回転操作が容易です。



大型キーヘッド

## 機能

装着可能シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例	JLMA規格
U9 PR-J LB-J JN	FGV-1BL	シリンダー		防犯サムターン	玄関 倉庫	H041

## 材質・仕上

18-8ステンレス (SUS304)  
 ・ステンレスヘアライン仕上 (記号ST)  
 ・セラミックブロンズ仕上 (記号CB)  
 ・セラミックダークグレイ仕上 (記号CD)

## 仕様

バックセット (mm) 51  
 扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満) 33~42・42~50  
 有効チリ寸法 (mm) 4以内