

# 指定建物錠の性能表示一覧表INDEX

<b>防犯建物部品（官民適合錠）</b> .....889	AUREPシリーズ .....891	PGFシリーズ .....895
6DHVシリーズ .....889	AUTAシリーズ .....892	PGFKシリーズ .....895
DVシリーズ .....889	AURAシリーズ .....892	PGFZシリーズ .....895
DVFシリーズ .....889	DAシリーズ .....892	PLFシリーズ .....895
DVF-BLシリーズ .....889	DA95シリーズ .....892	PLFKシリーズ .....895
DVF95シリーズ .....889	DA-Eシリーズ .....892	PLFZシリーズ .....895
DVFKシリーズ .....889	DA-BEシリーズ .....892	RPGF714シリーズ .....895
FGV-BLシリーズ .....889	DA-EPシリーズ .....892	SL12シリーズ .....895
FKLVFシリーズ .....889	DA-BPシリーズ .....892	SL99シリーズ .....895
IDVFWシリーズ .....889	DAFシリーズ .....892	TK4Lシリーズ .....895
IPGVFWシリーズ .....889	DAF95シリーズ .....892	TK4LTシリーズ .....895
IPLVFWシリーズ .....889	DA2Fシリーズ .....892	TRFシリーズ .....895
6LHVSシリーズ .....889	DAFKシリーズ .....892	TRTシリーズ .....895
6LHVTシリーズ .....889	DAFZシリーズ .....892	TRUシリーズ .....895
6LHVT-Aシリーズ .....889	DG2シリーズ .....892	UUTシリーズ .....895
LVシリーズ .....889	DHシリーズ .....892	WLAシリーズ .....895
LVFシリーズ .....889	DNシリーズ .....892	
LVF-BLシリーズ .....889	FFZシリーズ .....892	
LVFKシリーズ .....889	FG3シリーズ .....892	
6MHVSシリーズ .....889	FGTシリーズ .....892	
6MHVTシリーズ .....889	FKLシリーズ .....892	
6MHVT-Aシリーズ .....889	FKLFシリーズ .....892	
MVシリーズ .....890	FKALTシリーズ .....892	
ND2F-BLシリーズ .....890	GAAシリーズ .....892	
ND2R-BLシリーズ .....890	GAFシリーズ .....893	
PGVFシリーズ .....890	GT10シリーズ .....893	
PGVFKシリーズ .....890	GT40シリーズ .....893	
PGVF-BLシリーズ .....890	GT50シリーズ .....893	
PLVFシリーズ .....890	GT50-Eシリーズ .....893	
PLVFKシリーズ .....890	GT50-BEシリーズ .....893	
RVHシリーズ .....890	GT60シリーズ .....893	
	GT60-Eシリーズ .....893	
<b>標準品</b> .....891	GT60-BEシリーズ .....893	
ADTシリーズ .....891	IDAFWシリーズ .....893	
ADSシリーズ .....891	IEDMシリーズ .....893	
ADBシリーズ .....891	IPGVFWシリーズ .....893	
AFFシリーズ .....891	IPLFWシリーズ .....893	
AFFZシリーズ .....891	KSシリーズ .....893	
AL3Mシリーズ .....891	LAシリーズ .....893	
AL3M-Eシリーズ .....891	LA-Eシリーズ .....893	
AL3M-BEシリーズ .....891	LA-BEシリーズ .....893	
AL3M-EPシリーズ .....891	LAFシリーズ .....893	
AL3M-BPシリーズ .....891	LAFKシリーズ .....893	
ALFHシリーズ .....891	LAFZシリーズ .....893	
ALV2シリーズ .....891	LAL-2Aシリーズ .....894	
ALVHシリーズ .....891	LAT-2Aシリーズ .....894	
ALAシリーズ .....891	LHHFシリーズ .....894	
ALAZシリーズ .....891	LHSシリーズ .....894	
ALG50シリーズ .....891	LHTシリーズ .....894	
ANSシリーズ .....891	LHS-Eシリーズ .....894	
APPTシリーズ .....891	LHS-BEシリーズ .....894	
APPRシリーズ .....891	MAシリーズ .....894	
APPTAシリーズ .....891	MA-Eシリーズ .....894	
APPRAシリーズ .....891	MA-BEシリーズ .....894	
AUSシリーズ .....891	MDAシリーズ .....894	
AUS-Eシリーズ .....891	MC20シリーズ .....894	
AUS-BEシリーズ .....891	MC25シリーズ .....894	
AUSEPシリーズ .....891	MCT20シリーズ .....894	
AUTシリーズ .....891	MHHFシリーズ .....894	
AUT-Eシリーズ .....891	MHSシリーズ .....894	
AUT-BEシリーズ .....891	MHTシリーズ .....894	
AUTEPシリーズ .....891	MHS-Eシリーズ .....894	
AURシリーズ .....891	MHS-BEシリーズ .....894	
AUR-Eシリーズ .....891	NDFシリーズ .....894	
AUR-BEシリーズ .....891	PGシリーズ .....895	

# 指定建物錠の性能表示一覧表<防犯建物部品>

## <防犯建物部品（官民適合錠）：シリンダー錠>平成15年法律第65号 第7条 指定建物錠の防犯性能の表示

●性能区分について：耐ピッキング／耐かぎ穴壊しについては、時間にて表記、耐サムターン回し／耐カム送り／耐こじ破りについては、有・無にて表記しています。

●出荷かぎ本数：かぎ本数については出荷時のかぎ本数を性能表示シートに記載します。

品番はアルファベット順に記載されています。

本文頁	品番 (ハンドル記号等は省略)	機能	バックセット	耐ピッキング性能			耐かぎ穴壊し性能			耐サムターン回し性能			耐カム送り解錠性能		耐こじ破り性能			
				性能区分	MK有	MK無	シリンダー種類	性能区分	グレード	シリンダー種類	性能区分	性能 <sup>(注1)</sup>			性能区分	性能	性能区分	性能
												標準TH	防犯TH	4型				
276	6DHV	1 4	64 76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR/LB/JN	有	—	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
269	DV	1 4	31,38 51,64 76	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR(-J)/LB(-J)/JN	有	—	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
268	DVF	1 4	51 64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR(-J)/LB(-J)/JN	有	—	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
528	DVF-BL	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR-J/LB-J/JN	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
273	DVF95	1 4	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR(-J)/LB(-J)/JN	有	—	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
621	DVFK	1 4	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR(-J)/LB(-J)/JN	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
534	FGV-BL	1	51	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR-J/LB-J/JN	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
674	FKLVF	1	64	10分以上	○	○	U9/PR	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
668	IDVFW	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR(-J)/LB(-J)/JN	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
668	IPGVFW	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB <sup>(注4)</sup> /JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR(-J)/LB(-J)/JN	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
668	IPLVFW	1	64	10分以上	○	○	PR/JN	10分以上	G2 フドアナーロック	PR-G2/JN-G2	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
144 148	6LHVS 6LHVT 6LHVT-A	1 4 (注2)	64 76	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR/LB/JN	有	—	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
156	LV	1 4	51 64 76	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR(-J)/LB(-J)/JN	有	—	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
154	LVF	1 4	51 64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR(-J)/LB(-J)/JN	有	—	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
526	LVF-BL	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR-J/LB-J/JN	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
621	LVFK	1 4	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR(-J)/LB(-J)/JN	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
219 220	6MHVS 6MHVT 6MHVT-A	1 4 (注2)	76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR/LB/JN	有	—	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									

(注1) THはサムターンの略です。防犯サムターンはB5型を示します。

(注2) 6LHVT・6LHVT-A・6MHVT・6MHVT-AシリーズのLBシリンダーの場合、機能4型はありません。

(注3) 逆マスターキーシステム(RMK)において、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐ピッキング性能」は5分未満です。

(注4) IPGVF571型はLBシリンダーの設定はありません。

指定建物錠の性能表示

# 指定建物錠の性能表示一覧表<防犯建物部品>

## <防犯建物部品（官民適合錠）：シリンダー錠>平成15年法律第65号 第7条 指定建物錠の防犯性能の表示

●性能区分について：耐ピッキング／耐かぎ穴壊しについては、時間にて表記、耐サムターン回し／耐カム送り／耐こじ破りについては、有・無にて表記しています。

●出荷かぎ本数：かぎ本数については出荷時のかぎ本数を性能表示シートに表記します。

品番はアルファベット順に記載されています。

本文頁	品番 (ハンドル記号等は省略)	機能	バックセット	耐ピッキング性能			耐かぎ穴壊し性能			耐サムターン回し性能			耐カム送り解錠性能		耐こじ破り性能			
				性能区分	MK有	MK無	シリンダー種類	性能区分	グレード	シリンダー種類	性能区分	性能 <sup>(注1)</sup>			性能区分	性能	性能区分	性能
												標準TH	防犯TH	4型				
221	MV	1	64 76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR/LB/JN	有	—	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
530 532	ND2F-BL ND2R-BL	1		10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR-J/ LB-J/JN	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
432 620	PGVF PGVFK	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR(-J)/ LB(-J)/JN	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
529	PGVF-BL	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR-J/ LB-J/JN	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
430	PLVF	1	64	10分以上	○	○	PR/LB/JN	10分以上	G2 ワンドアツクロック	PR/LB/JN	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
619	PLVFK	1	64	10分以上	○	○	PR/LB/JN	10分以上	G2 ワンドアツクロック	PR/LB/JN	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									
524	RVH	1		10分以上	○	○	U9/PR/JN	10分以上	G3 (官民仕様)	U9/PR-J/JN	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—		5分以上	G2		無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—		5分未満	G1									

(注1) THはサムターンの略です。防犯サムターンはB5型を示します。

(注2) 逆マスターキーシステム (RMK) において、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐ピッキング性能」は5分未満です。

指定建物錠の性能表示

# 指定建物錠の性能表示一覧表<標準品>

## <標準品:シリンダー錠>平成15年法律第65号 第7条 指定建物錠の防犯性能の表示

●性能区分:耐ピッキング/耐かぎ穴壊しについては時間にて表記、耐サムターン回し/耐カム送り/耐こじ破りについては、有・無にて表記しています。

●出荷かぎ本数:かぎ本数については出荷時のかぎ本数を性能表示シートに表記します。

●ご注文方法:製品型式の後にグレード指示をお願いします。

例) U9LA50-1 (\*\*)

\*\* = G2(グレード2仕様)、G3(グレード3仕様)、B(B5サムターン仕様)、G2B(グレード2+B5サムターン仕様)、G3B(グレード3+B5サムターン仕様)  
U(U1サムターン仕様)、G2U(グレード2+U1サムターン仕様)、G3U(グレード3+U1サムターン仕様)

ただし、IDAF/IPGF713(714)/PGF(K/Z)713(714)型のU1サムターン仕様は型式内指示となります。

例) グレード2+U1サムターン仕様の場合:PGF713W-U(G2)

品番はアルファベット順に記載されています。

本文頁	品番 (ハンドル記号等は省略)	機能	バック セット	耐ピッキング性能			耐かぎ穴壊し性能			耐サムターン回し性能			耐カム送り解錠性能		耐こじ破り性能		
				性能区分	MK 有	MK 無	シリンダー種類	性能区分	グレード	シリンダー種類	性能区分	性能 <sup>(注1)</sup>		性能区分	性能	性能区分	性能
												標準TH	防犯TH				
275	ADT ADS ADB	1 2 4	34 51 64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	○	—	有	○	有	○
613	AFF	1 2 4	51	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	○	—	有	○	有	○
625	AFFZ	1	51	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	○	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	○	—	有	○	有	○
608	AL3M	1 2 4	38 51 64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	○	—	有	○	有	○
608	AL3M-E AL3M-BE AL3M-EP AL3M-BP	2DE(P) 4E(P)	51 64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	○	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN	有	○	—	有	○	有	○
非常開装置付シリンダーは耐かぎ穴壊し性能はG1グレードのみです。																	
689 699 715	ALFHJP ALV2JP ALV2JS ALVHJP	1	70 100	10分以上	○	○	U9	10分以上	G3	—	有	○	—	有	○	有	○(注3)
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	有	○	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9	有	○	—	有	○	有	○
689 699 715	ALFHJR ALV2JR ALVHJR	1	76 100	10分以上	○	○	U9	10分以上	G3	—	有	○	—	有	○	有	○(注3)
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	有	○	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9	有	○	—	有	○	有	○
606	ALA	1 2 4	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	○	—	有	○	有	○
625	ALAZ	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	○	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN	有	○	—	有	○	有	○
324 610	ALG50	1 2 4	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	○	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN	有	○	—	有	○	有	○
607	ANS	1 2 4	38	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	○	—	有	○	有	○
604	APPT APPR	1 2 4	38	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	○	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN	有	○	—	有	○	有	○
604	APPTA APPRA	2	38	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	○	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN	有	○	—	有	○	有	○
601 602	AUS AUT AUR	1 2 4	76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	○	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN	有	○	—	有	○	有	○
603	AUS-E(BE) AUT-E(BE) AUR-E(BE)	2DE 4E	76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	○	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN	有	○	—	有	○	有	○
非常開装置付シリンダーは耐かぎ穴壊し性能はG1グレードのみです。																	
601 602	AUSEP AUTEP AUREP	2 4	76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	○	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN	有	○	—	有	○	有	○
非常開装置付シリンダーは耐かぎ穴壊し性能はG1グレードのみです。																	

(注1) THはサムターンの略です。また、防犯サムターンはB5型、U1型を示します。B5、U1型両方装着可能な場合は◎、B5型のみの場合は○、U1型のみの場合は□で表しています。U1型サムターンを使用した製品は官民適合仕様ではありません。

(注2) ※印のある耐かぎ穴壊し性能のグレードG3は官民適合仕様と同一のシリンダーです。

(注3) ダブルロック時の性能(デッドボルトを突出した状態)

(注4) 逆マスターキーシステム(RMK)において、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐ピッキング性能」は5分未満です。

(注5) PRシリンダーの場合、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐かぎ穴壊し性能」は5分未満です。

指定建物  
錠の  
性能表示

# 指定建物錠の性能表示一覧表 <標準品>

## <標準品: シリンダー錠>平成15年法律第65号 第7条 指定建物錠の防犯性能の表示

- 性能区分: 耐ピッキング/耐かぎ穴壊しについては時間にて表記、耐サムターン回し/耐カム送り/耐こじ破りについては、有・無にて表記しています。
  - 出荷かぎ本数: かぎ本数については出荷時のかぎ本数を性能表示シートに記載します。
  - ご注文方法: 製品型式の後にグレード指示をお願いします。  
例) U9LA50-1 (\*\*\*)  
\*\*\* = G2(グレード2仕様)、G3(グレード3仕様)、B(B5サムターン仕様)、G2B(グレード2+B5サムターン仕様)、G3B(グレード3+B5サムターン仕様)  
U(U1サムターン仕様)、G2U(グレード2+U1サムターン仕様)、G3U(グレード3+U1サムターン仕様)
- ただし、IDAF/IPGF713(714)/PGF(K/Z)713(714)型のU1サムターン仕様は型式内指示となります。  
例) グレード2+U1サムターン仕様の場合: PGF713W-U(G2)

品番はアルファベット順に記載されています。

本文頁	品番 (ハンドドル記号等は省略)	機能	バックセット	耐ピッキング性能			耐かぎ穴壊し性能			耐サムターン回し性能			耐カム送り解錠性能		耐こじ破り性能			
				性能区分	MKMK有無	シリンダー種類	性能区分	グレード	シリンダー種類	性能区分	性能 <sup>(注1)</sup>			性能区分	性能	性能区分	性能	
											標準TH	防犯TH	2型/4型					
602	AUTA AURA	2	76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	—	—	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	—	—	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN	有	—	—	—	有	○	有	○
270 273	DA DA95 (BS64のみ)	1 2 4	31,38 51,64 76,100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	—	○	○	有	○	有	○(注3)
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	—	—	有	○	有	○(注4)
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	—	—	—	有	○	有	○
407 408	DA-E DA-BE DA-EP DA-BP	2DE(P) 4E(P)	51 64 76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	—	—	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	—	—	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN	有	—	—	—	有	○	有	○
非常開装置付シリンダーは耐かぎ穴壊し性能はG1グレードのみです。																		
272 273	DAF DAF95	1 2 4	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	—	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	—	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	—	—	—	有	○	有	○
271	DA2F	1 2 4	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	—	□	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	—	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	—	—	—	有	○	有	○
621	DAFK	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	—	◎	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	—	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	—	—	—	有	○	有	○
624	DAFZ	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	—	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	—	—	—	有	○	有	○
280	DG2	1 2 4	51	10分以上	○	○	U9/PR/JN	10分以上	G3	—	有	—	—	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9/PR/LB(RMKのみ)/JN	有	○	—	—	有	○	有	○
				5分未満	○	○	LB(RMKのみ)	5分未満	G1	—	有	—	—	—	有	○	有	○
277	DH	1 2 4	64 76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	—	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	—	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	—	—	—	有	○	有	○
274	DN	1 2 4	23 29	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3	—	有	—	—	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	有	○	—	—	有	○	有	○
				5分未満	○	○	—	5分未満	G1	U9/PR(-J)/LB(-J)/JN	有	—	—	—	有	○	有	○
624	FFZ	1	51	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	—	—	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	○	—	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	—	—	—	有	○	有	○
466	FG3	1 2 4	51	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	—	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	—	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	—	—	—	有	○	有	○
467	FGT	1 4	51	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	—	—	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	—	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	—	—	—	有	○	有	○
674	FKL FKLF	1	64	10分以上	○	○	U9/PR	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	有	—	—	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	有	—	—	—	有	○	有	○
550	FKALT	2	64	10分以上	○	○	U9/PR	10分以上	G3*	—	有	—	—	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	有	—	—	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR	有	—	—	—	有	○	有	○
281	GAA	1	51 64	10分以上	○	○	U9/PR/JN	10分以上	G3	—	有	—	—	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	有	○	—	—	有	○	有	○
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR(-J)/JN	有	—	—	—	有	○	有	○

(注1) THはサムターンの略です。また、防犯サムターンはB5型、U1型を示します。B5、U1型両方装着可能な場合は◎、B5型のみ場合は○、U1型のみ場合は□で表しています。U1型サムターンを使用した製品は官民適合仕様ではありません。  
 (注2) \*印のある耐かぎ穴壊し性能のグレードG3は官民適合仕様と同一のシリンダーです。  
 (注3) バックセット51、64、76、100の場合を示す。  
 (注4) バックセット31、38の場合を示す。  
 (注5) 逆マスターキーシステム(RMK)において、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐ピッキング性能」は5分未満です。  
 (注6) PRシリンダーの場合、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐かぎ穴壊し性能」は5分未満です。

指定建物錠の性能表示

本文頁	品番 (ハンドル記号等は省略)	機能	バック セット	耐ピッキング性能			耐かぎ穴壊し性能			耐サムターン回し性能			耐カム送り解錠性能		耐こじ破り性能			
				性能区分	MK 有	MK 無	シリンダー種類	性能区分	グレード	シリンダー種類	性能区分	性能 <sup>(注1)</sup>		性能区分	性能	性能区分	性能	
					標準TH	防犯TH						2型/4型						
282	GAF	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/JN	10分以上	G3	—	有	—	—	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	無	○	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR(-J)/JN								
332	GT10	1 2 4	40	10分以上	○	○	U9/JN	10分以上	G3	—	有	—	—	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	無	○	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN								
334	GT40	1 2	64	10分以上	○	○	U9	10分以上	G3	—	有	—	—	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	無	○	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9								
320	GT50	1 2 4	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	—	—	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	無	○	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN								
331	GT50-E GT50-BE	2DE 4E	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	—	—	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	無	—	—	○	無	—	無	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN								
非常開装置付シリンダーは耐かぎ穴壊し性能はG1グレードのみです。																		
318	GT60	1 2 4	70	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	—	—	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	無	○	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN								
331	GT60-E GT60-BE	2DE 4E	70	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	—	—	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	無	—	—	○	無	—	無	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN								
非常開装置付シリンダーは耐かぎ穴壊し性能はG1グレードのみです。																		
668	IDAFW (注4)	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB <sup>(注5)</sup> /JN	10分以上	G3	—	有	—	◎	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—								
609	IEDM	1 2 4	38 51 64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	—	—	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	無	○	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN								
668	IPGFW (注4)	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB <sup>(注5)</sup> /JN	10分以上	G3	—	有	—	◎	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—								
668	IPLFW	1	64	10分以上	○	○	PR/JN	10分以上	G2 クボアローック	PR-G2/JN-G2	有	—	○	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—								
728 729	KS***			10分以上	○	○	U9/PR/JN	10分以上	G3	—	有	—	—	—	有	—	有	—
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	無	—	—	—	無	—	無	—
				5分未満	○	○	U9/PR/LB(RMKのみ)/JN	5分未満	G1	U9/PR(-J)/LB(-J)(RMKのみ)/JN								
158	LA	1 2 4	51 64 76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	—	○	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	無	○	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN								
410	LA-E LA-BE	2DE 4E	51 64 76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	—	—	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	無	—	—	○	無	—	無	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN								
非常開装置付シリンダーは耐かぎ穴壊し性能はG1グレードのみです。																		
160	LAF	1 2 4	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	—	◎	○	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	無	○	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN								
621 624	LAFK LAFZ	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3※	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	—	◎	—	有	○	有	○
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	無	○	—	—	無	—	無	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN								

(注1) THはサムターンの略です。また、防犯サムターンはB5型、U1型を示します。B5、U1型両方装着可能な場合は◎、B5型のみの場合は○、U1型のみの場合は□で表しています。U1型サムターンを使用した製品は官民適合仕様ではありません。  
(注2) ※印のある耐かぎ穴壊し性能のグレードG3は官民適合仕様と同一のシリンダーです。  
(注3) 逆マスターキーシステム(RMK)において、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐ピッキング性能」は5分未満です。  
(注4) PRシリンダーのワンドアツローックの場合、「耐かぎ穴壊し性能」は10分以上となります。  
(注5) PRシリンダーの場合、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐かぎ穴壊し性能」は5分未満です。  
(注6) IDAFW型のLBシリンダーの設定はU1サムターン仕様のみです。  
(注7) IPGF571型はLBシリンダーの設定はありません。



# 指定建物錠の性能表示一覧表 <標準品>

## <標準品: シリンダー錠> 平成15年法律第65号 第7条 指定建物錠の防犯性能の表示

●性能区分: 耐ピッキング/耐かぎ穴壊しについては時間にて表記、耐サムターン回し/耐カム送り/耐こじ破りについては、有・無にて表記しています。

●出荷かぎ本数: かぎ本数については出荷時のかぎ本数を性能表示シートに記載します。

●ご注文方法: 製品型式の後にグレード指示をお願いします。

例) U9LA50-1 (\*\*)

\*\* = G2(グレード2仕様)、G3(グレード3仕様)、B(B5サムターン仕様)、G2B(グレード2+B5サムターン仕様)、G3B(グレード3+B5サムターン仕様)

U(U1サムターン仕様)、G2U(グレード2+U1サムターン仕様)、G3U(グレード3+U1サムターン仕様)

ただし、IDAF/IPGF713(714)/PGF(K/Z)713(714)型のU1サムターン仕様は型式内指示となります。

例) グレード2+U1サムターン仕様の場合: PGF713W-U(G2)

品番はアルファベット順に記載されています。

本文頁	品番 (ハンドル記号等は省略)	機能	バック セット	耐ピッキング性能				耐かぎ穴壊し性能				耐サムターン回し性能				耐カム送り解錠性能		耐こじ破り性能	
				性能区分	MK/MK 有/無	シリンダー種類	性能区分	グレード	シリンダー種類	性能区分	性能 <sup>(注1)</sup>			性能区分	性能	性能区分	性能		
											標準TH	防犯TH	2型/4型						
162	LAL-2A	2	51 64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	-	-	-	有	○	有	-	
				5分以上	-	-	-	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	-	-	-	有	○	有	○	
				5分未満	-	-	-	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	-	-	-	有	○	有	○	
161	LAT-2A	2	51 64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	-	-	-	有	○	有	○	
				5分以上	-	-	-	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	-	-	-	有	○	有	○	
				5分未満	-	-	-	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	-	-	-	有	○	有	○	
152	LHHF		64 76	10分以上	○	○	U9/JN	10分以上	G3	-	有	-	-	-	有	○	有	○	
				5分以上	-	-	-	5分以上	G2	-	有	○	-	-	有	○	有	○	
				5分未満	-	-	-	5分未満	G1	U9/JN	有	○	-	-	有	○	有	○	
146 150	LHS LHT	1 2 4 (注4)	64 76	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	-	○	○	有	○	有	○	
				5分以上	-	-	-	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	-	-	有	○	有	○	
				5分未満	-	-	-	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	○	-	-	有	○	有	○	
409	LHS-E LHS-BE	2DE 4E	64 76	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	-	-	-	有	○	有	○	
				5分以上	-	-	-	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	-	-	○	有	○	有	○	
				5分未満	-	-	-	5分未満	G1	U9/JN	有	-	-	○	有	○	有	○	
非常開装置付シリンダーは耐かぎ穴壊し性能はG1グレードのみです。																			
228	MA	1 2 4	64 76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	-	○	○	有	○	有	○	
				5分以上	-	-	-	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	○	-	-	有	○	有	○	
				5分未満	-	-	-	5分未満	G1	U9/JN	有	○	-	-	有	○	有	○	
410	MA-E MA-BE	2DE 4E	64 76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	-	-	-	有	○	有	○	
				5分以上	-	-	-	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	-	-	○	有	○	有	○	
				5分未満	-	-	-	5分未満	G1	U9/JN	有	-	-	○	有	○	有	○	
非常開装置付シリンダーは耐かぎ穴壊し性能はG1グレードのみです。																			
283	MDA	1 2 4	51 64 76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	-	○	○	有	○	有	○	
				5分以上	-	-	-	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	有	○	-	-	有	○	有	○	
				5分未満	-	-	-	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	有	○	-	-	有	○	有	○	
552 554	MC20 MC25	1	64 76	10分以上	○	○	U9	10分以上	G3	-	有	-	-	-	有	○	有	○	
				5分以上	-	-	-	5分以上	G2	-	有	○	-	-	有	○	有	○	
				5分未満	-	-	-	5分未満	G1	U9	有	○	-	-	有	○	有	○	
558	MCT20	2	76	10分以上	○	○	U9	10分以上	G3	-	有	-	-	-	有	○	有	○	
				5分以上	-	-	-	5分以上	G2	-	有	-	-	○	有	○	有	○	
				5分未満	-	-	-	5分未満	G1	U9	有	-	-	○	有	○	有	○	
226	MHHF		76 100	10分以上	○	○	U9/JN	10分以上	G3	-	有	-	-	-	有	○	有	○	
				5分以上	-	-	-	5分以上	G2	-	有	○	-	-	有	○	有	○	
				5分未満	-	-	-	5分未満	G1	U9/JN	有	○	-	-	有	○	有	○	
222 224	MHS MHT	1 2 4 (注5)	76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	-	○	○	有	○	有	○	
				5分以上	-	-	-	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	○	-	-	有	○	有	○	
				5分未満	-	-	-	5分未満	G1	U9/JN	有	○	-	-	有	○	有	○	
409	MHS-E MHS-BE	2DE 4E	76 100	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	-	-	-	有	○	有	○	
				5分以上	-	-	-	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	-	-	○	有	○	有	○	
				5分未満	-	-	-	5分未満	G1	U9/JN	有	-	-	○	有	○	有	○	
非常開装置付シリンダーは耐かぎ穴壊し性能はG1グレードのみです。																			
286	NDF	1 2		10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3	U9-G3/PR-G3/LB-G3	有	○	-	○	有	○	有	○	
				5分以上	-	-	-	5分以上	G2	-	有	-	-	-	有	○	有	○	
				5分未満	-	-	-	5分未満	G1	JN	有	-	-	-	有	○	有	○	

(注1) THはサムターンの略です。また、防犯サムターンはB5型、U1型を示します。B5、U1型両方装着可能な場合は◎、B5型のみ場合は○、U1型のみ場合は□で表しています。U1型サムターンを使用した製品は官民適合仕様ではありません。

(注2) \*印のある耐かぎ穴壊し性能のグレードG3は官民適合仕様と同一のシリンダーです。

(注3) 逆マスターキーシステム(RMK)において、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐ピッキング性能」は5分未満です。

(注4) LHTシリーズのLBシリンダーの場合、機能4型はありません。

(注5) MHTシリーズのLBシリンダーの場合、機能4型はありません。

(注6) PRシリンダーの場合、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐かぎ穴壊し性能」は5分未満です。

本文頁	品番 (ハンドル記号等は省略)	機能	バック セット	耐ピッキング性能			耐かぎ穴壊し性能			耐サムターン回し性能			耐カム送り解錠性能		耐こじ破り性能				
				性能区分	MKMK 有無	シリンダー種類	性能区分	グレード	シリンダー種類	性能区分	性能 <sup>(注1)</sup>		性能区分	性能	性能区分	性能			
											標準TH	防犯TH 2型/4型							
434	PG571 (注4)	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3	—	有	—	○	—	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
434 620 623	PGF*** PGFK*** PGFZ*** (注4)(注5)	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3	—	有	—	□	—	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	—	—	—	—	—	—	—	—	
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
434 620	PGF571 PGFK571 (注4)	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3	—	有	—	◎	—	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	—	—	—	—	—	—	—	—	
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—	—		
623	PGFZ571 (注4)	1	64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3	—	有	—	—	—	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	—	—	—	—	—	—	—	—	
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—	—		
431	PLF	1	64	10分以上	○	○	PR/LB/JN	10分以上	G2 フッドアローロック	PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	—	○	—	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—	—		
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—	—		
619 623	PLFK PLFZ	1	64	10分以上	○	○	PR/LB/JN	10分以上	G2 フッドアローロック	PR-G2/LB-G2/JN-G2	有	—	○	—	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—			
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—			
437	RPGF714	1	64	10分以上	○	○	PR	10分以上	G2 フッドアローロック	PR-G2	有	—	□	—	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—			
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	—	—	—	—	—	—	—			
474	SL12	1 2		10分以上	○	○	U9	10分以上	G3	—	有	—	—	○	有	○	有	—	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—	—		
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9	—	—	—	—	—	—	—		
473	SL99	1 2		10分以上	○	○	U9/PR/JN	10分以上	G3	—	有	—	—	○	有	○	有	—	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—	—		
				5分未満	○	—	LB(RMKのみ)	5分未満	G1	U9/PR/LB(RMKのみ)/JN	—	—	—	—	—	—	—		
548	TK4L	1	51 64	10分以上	○	○	U9	10分以上	G3	—	有	—	—	—	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—	—		
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9	—	—	—	—	—	—	—		
548	TK4LT	2	51 64	10分以上	○	○	U9	10分以上	G3	—	有	—	—	—	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—	—		
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9	—	—	—	—	—	—	—		
278	TRF	1 2 4		10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3	—	有	—	—	○	有	○	有	—	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—	—		
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR/LB/JN	—	—	—	—	—	—	—		
278	TRT	1 2 4		10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3	—	有	—	—	○	有	○	有	—	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—	—		
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR/LB/JN	—	—	—	—	—	—	—		
279	TRU	1 2 4	48 100 125 150	10分以上	○	○	U9/PR/JN	10分以上	G3	—	有	—	—	○	有	○	有	—	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	—	—	—	—	—	—	—	—		
				5分未満	○	—	LB(RMKのみ)	5分未満	G1	U9/PR/LB(RMKのみ)/JN	—	—	—	—	—	—	—		
163	UUT	1 2 4	76	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3	有	—	—	○	有	○	有	○	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2	—	—	—	—	—	—	—		
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/JN	—	—	—	—	—	—	—		
168	WLA	1 2 4	51 64	10分以上	○	○	U9/PR/LB/JN	10分以上	G3*	U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3	有	—	○	○	有	○	有	—	
				5分以上	—	—	—	5分以上	G2	U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2	—	—	—	—	—	—	—		
				5分未満	—	—	—	5分未満	G1	U9/PR-J/JN	—	—	—	—	—	—	—		

(注1) THはサムターンの略です。また、防犯サムターンはB5型、U1型を示します。B5、U1型両方装着可能な場合は◎、B5型のみの場合は○、U1型のみの場合は□で表しています。U1型サムターンを使用した製品は官民適合仕様ではありません。

(注2) ※印のある耐かぎ穴壊し性能のグレードG3は官民適合仕様と同一のシリンダーです。

(注3) 逆マスターキーシステム(RMK)において、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐ピッキング性能」は5分未満です。

(注4) PR、LB、LB-Jシリンダーのフッドアローロックの場合、「耐かぎ穴壊し性能」は10分以上となります。

(注5) ※※はグリップ記号713、714型を示します。

(注6) PRシリンダーの場合、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐かぎ穴壊し性能」は5分未満です。