

ND3F-BL

SERIES

面付鎌デッド本締錠(防犯建物部品)

■用途:住宅玄関扉等 ■納期:標準納期品●(P4参照)



この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP872をご参考ください。



写真はPRND3F-1BL型 (ST)



大型キーヘッド

官民合同会議の試験に合格した防犯建物部品です
防犯建物部品の詳細につきましてはP48、49をご参考ください。

■防犯性を考慮しています

防犯性と操作性を兼ね備えたスイッチ式サムターンを標準装備。また、鎌デッドを備えているため、バール攻撃のような暴力破壊行為に対しても高い防犯性能を示します。

■BL-bs認定品です

防犯性能の強化など新たに拡充されたBL認定制度です。

■既存の扉に取付可能な面付タイプ

面付錠なので既存扉への取り付けも可能です。玄関の防犯強度アップのために1ドア2ロック補助錠として最適です。

■従来品と同一切欠です

ND2F、ND2R型と同一の切欠ですので、追加加工なしで交換が可能です。

■主錠との回転方向合わせが容易です

サムターンは錠ケースへのビス止め方式を採用。サムターンを取り外すことができるので、回転方向やツマミ向きを主錠と合わせることが容易です。

(注) 本製品は取り付け方によって、施解錠の方向(キー・サムターンの回転方向)を左右どちらにでも設定できます。同一物件内の複数扉に取り付ける際は、回転方向にご注意の上、取り付けてくださいますようお願いいたします。



■平型サムターンを採用

従来品の丸形サムターンからコンパクトな平型サムターンに変更し、操作性が向上しました。

■使いやすさにも配慮しています

PRシリンダー、LBシリンダーの場合はシリンダーの前面がキーを差し込みやすいスリバチ形状となっています。自然にキーをシリンダーに差し込めます。さらに、スリバチ形状部に蓄光樹脂を使用していますので、周囲が暗くなると、しばらくの間はキーの差し込み口が一目でわかります。

(注) 蓄光時間が少ない場合や周囲が明るい場合等、環境により視認できないこともあります。

■大型キーヘッド

PRシリンダー、LBシリンダー、JNシリンダーの場合はキーは大型キーヘッド付きです。キーの回転操作が容易です。

■対震ストライク付(P883参照)

詳細はお問い合わせください。

型式

ND2R-DG.SKU (面付用)
ND2F-G.STB (彫込用)



ND2R-DG.SKU

ND2F-G.STB

■面付ストライク付

彫込切欠のできない場合に使用するストライクです。

詳細はお問い合わせください。

型式:ND2F.SK1



ND2F.SK1

■エアタイト扉用としてND3F-ATBL型もあります。 防犯建物部品です。



写真はPRND3F-1ATBL型 (ST)