

# 6MHVS

## 高級ケースロック (防犯建物部品)

SERIES ■用途:住宅玄関扉等 ■納期:受注生産品●(P4参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP872をご参照ください。



写真はU96MHVSQ-1型(ST)

■官民合同会議の試験に合格した防犯建物部品です。  
防犯建物部品の詳細につきましてはP48、49をご参照ください。

■強化されたデッドボルト。  
デッドボルトの耐押し込み強度、耐側圧強度とも10000N以上あり、バール等を使ったこじ破り攻撃に対しても十分な強度を有しています。またデッドボルト内部に焼き入れ部品を使用し、切断攻撃に対しても高い抵抗力があります。

■操作性と防犯性を兼ね備えたスイッチ式サムターン  
B5型を標準装備。

■なめらかな動作。  
ラッチボルトはアンチフリクションタイプ。ドアの開閉がなめらかで、音も静かです。

■補助錠には6DHVシリーズが最適です。(P271参照)  
6DHVシリーズも防犯建物部品です。

6MHVS

### ■ノブ形状



### ■機能

装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	使用法	用途例	JLMA規格
U9 PR LB JN	6MHVS*-1	シリンダー		防犯サムターン	<ul style="list-style-type: none"> <li>外側からキーにて施解錠</li> <li>内側からサムターンにて施解錠</li> </ul>	玄関 事務室 外部出入口等	C111
		空ノブ		空ノブ			
U9 PR LB JN	6MHVS*-4	シリンダー		シリンダー	<ul style="list-style-type: none"> <li>両側よりキーにて施解錠</li> </ul>	連絡扉 通路扉等	C171
		空ノブ		空ノブ			

●シリーズ名の次にある\*は、ノブ形状D・W・U・P・Q・K型を示します。

●ケースハンドル付は、6MHVSCC-□型(両側ケースハンドル)、6MHVSC\*-□型(外側ケースハンドル)、6MHVS\*C-□型(内側ケースハンドル)があります。□は機能記号(1、4)を示します。

### ■材質・仕上・納期一覧

形状	材質・仕上		ステンレス製				黄銅製		木製
	ST	SB	CB	CD	BS	YB	MW		
D	●	●	●	●	●	●	●	●	
W	●	●	●	●	●	●	●	●	
U	●	●	●	●	●	●	●	●	
P	●	●	●	●	●	●	●	●	
Q	●	●	●	●	●	●	●	●	
K	●	●	●	●	●	●	●	●	
C	●	●	●	●	●	●	●	●	

●: 受注生産品

色調はP212~214参照

### ■仕様

バックセット(mm)	76・100
スペーシング(mm)	95
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	33~42・42~50・50~58・58~66