

DVF

SERIES

鎌デッド本締錠(防犯建物部品)

■用途:住宅玄関扉等 ■納期:標準納期品●(P4参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP872をご参考ください。



写真はU9DVF-1型(ST)

■官民合同会議の試験に合格した防犯建物部品です。
防犯建物部品の詳細につきましてはP48、49をご参考ください。

■高い防犯性能を誇る鎌デッドとストライク。
鎌デッドを備えているため、バール攻撃のような暴力破壊行為に対しても高い防犯性能を示します。

■操作性と防犯性を兼ね備えたスイッチ式サムターンB5型を標準装備。

■1ドア2ロック補助錠として最適。
玄関の防犯強度アップのために1ドア2ロック補助錠として最適です。

■スクエアシリンダーも装着可能です。
プッシュプル玄関錠POMシリーズの角形台座と意匠をあわせた、角形タイプのシリンダーも装着できます。通常タイプのシリンダーと仕様が異なりますので、詳細はP435を参照ください。



スクエアシリンダー

■静音化ケースDVF95型もあります。
従来のケースに比べ、施解錠時の発生音を低減させたケースです。詳細はP268をご参考ください。

■対震ストライク付きもあります。(P881参照)

対震ストライク付きも防犯建物部品です。

型式: DAF-G1.STB

DAF-G2.STB

DAF-G3.STB

**■機能**

装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	用途例	JLMA規格
U9 PR(-J) LB(-J) JN	DVF-1	シリンダー		防犯サムターン	ワンドア・ツーロック補助錠 一般扉等	C041
U9 PR(-J) LB(-J) JN	DVF-4	シリンダー		シリンダー	ワンドア・ツーロック補助錠等	C051

■材質・仕上・納期一覧

●: 標準納期品

材質・仕上	ステンレス製				黄銅製	アルミ製	塗装						
	ST	SB	CB	CD	BK	BS	YB	G1	S1	SF	RV	CG	GL
DVF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

色調はP89参照

■仕様

バックセット(mm) 51・64

扉厚可能範囲
(mm以上~mm未満) 29~33・33~42・42~50・50~58・58~66

● LB、LB-Jシリンダーの扉厚29~33mmの設定はありません。