

LA-E・MA-E SERIES

非常開装置付レバーハンドル錠 非常開装置付ケースロック

■用途:非常口 ■納期:標準納期品●/受注生産品● (P4参照)

機能2DE、4E型のみ指定建物錠です。錠の性能表示はP872をご参照ください。(注) 非常開装置が付く側には防犯性能はありません。



写真はU9LA52-4E型



写真はU9MAD-4E型

非常時には、鍵がなくてもプラスチックカバーを外して緑色のツマミを回すだけで解錠できます。

■非常カバーの再利用が可能です。
一度非常解錠操作を行っても、キーまたはサムターンで施錠するだけで非常錠をリセットすることができます。取り外したカバーを元の位置にはめ込むだけで、何度でも使用することができます。

■カバーを割って使用するLA-BE、MA-BE型もあります。(受注生産品)

LA-BE、MA-BE型はカバーの再利用はできません。

■左右勝手があります。
ご注文の際は左右勝手をご指示ください。左右勝手の見方はP398を参照ください。

■総合安全システムの端末機として非常解錠されたことを知らせる電気信号をとることができるLA-EH、MA-EH型もあります。(通電金具が必要になります)

(注) LBシリンダーは装着できませんのでご注意ください。

■片面ハンドルを使用する場合は、非常開記号の前に片面ハンドル記号'H'を付けてご注文ください。

例) LA*-2HEH

機能

装着可能シリンダー	型 式	外側(内側)	略 図	内側(外側)	用 途 例	JLMA規格
U9 PR LB JN	LA*-1E MA*-1E	非常開装置付 シリンダー レバーハンドル ノブ		サムターン レバーハンドル ノブ	非常口	C111-P2
U9 PR LB JN	LA*-2E MA*-2E	非常開装置付 シリンダー レバーハンドル ノブ		なし レバーハンドル ノブ	非常口	C191-P2
U9 PR LB JN	LA*-2DE MA*-2DE	シリンダー レバーハンドル ノブ		非常開装置 レバーハンドル ノブ	非常口	C191-P2
U9 PR LB JN	LA*-2EDE MA*-2EDE	非常開装置付 シリンダー レバーハンドル ノブ		非常開装置 レバーハンドル ノブ	非常口	C191-P2
	LA*-3DE MA*-3DE	非常開装置 レバーハンドル ノブ		サムターン レバーハンドル ノブ	非常口	C081-P2
U9 PR LB JN	LA*-4E MA*-4E	シリンダー レバーハンドル ノブ		非常開装置付 シリンダー レバーハンドル ノブ	非常口	C171-P2
U9 PR LB JN	LA*-4EE MA*-4EE	非常開装置付 シリンダー レバーハンドル ノブ		非常開装置付 シリンダー レバーハンドル ノブ	非常口	C171-P2

材質・仕上・納期一覧

LA-EシリーズはLA(P156)シリーズ参照
MA-EシリーズはMA(P224)シリーズ参照

(注1) 非常開装置付シリンダーおよび非常開装置の仕上はSTのみとなります。
(注2) 66型ハンドルは丸座タイプとなりますのでご注意ください。

仕様

バックセット(mm) 51(LA-Eのみ)・64・76・100

スペーシング(mm) 80

扉厚可能範囲
(mm以上~mm未満) 33~42・42~50・50~58・58~66