

FG3-E SERIES 非常開装置付静音引戸錠錠

■用途:非常口等 ■納期:標準納期品● (P4参照)

機能2DE、4E型のみ指定建物錠です。錠の性能表示はP872をご参照ください。(注) 非常開装置が付く側には防犯性能はありません。



写真はU9FG3-4E型 (写真は右勝手)

非常時には、鍵がなくてもプラスチックカバーを外して緑色のツマミを回すだけで解錠できます。

■非常カバーの再利用が可能です。

一度非常解錠操作を行っても、キーまたはサムターンで施錠するだけで非常錠をリセットすることができます。取り外したカバーを元の位置にはめ込むだけで、何度でも使用することができます。

■カバーを割って使用するFG3-BE型もあります。(受注生産品)

FG3-BE型はカバーの再利用はできません。

■左右勝手があります。

ご注文の際は左右勝手をご指示ください。左右勝手の見方はP398を参照ください。

■大型のHASサムターン、中型のAHサムターンもあります。(P460参照)



FG3-BE型

機能

装着可能シリンダー	型 式	外側(内側)	略 図	内側(外側)	用 途 例	JLMA規格
U9 PR LB JN	FG3-1E	非常開装置付シリンダー		サムターン	非常口	H041-P2
U9 PR LB JN	FG3-2E	非常開装置付シリンダー		なし	非常口	H061-P2
U9 PR LB JN	FG3-2DE	シリンダー		非常開装置	非常口	H061-P2
U9 PR LB JN	FG3-2EDE	非常開装置付シリンダー		非常開装置	非常口	H061-P2
	FG3-3DE	非常開装置		サムターン	非常口	H021-P2
U9 PR LB JN	FG3-4E	シリンダー		非常開装置付シリンダー	非常口	H051-P2
	FG3-4EE	非常開装置付シリンダー		非常開装置付シリンダー	非常口	H051-P2

FG3-E

材質・仕上・納期一覧

●:標準納期品

型式	材質・仕上			
	ステンレス製			
	ST	SB	CB	CD
FG3-E	●	●	●	●

色調はP89参照

(注) 非常開装置付シリンダーおよび非常開装置の仕上はSTのみとなります。

仕様

バックセット(mm)	51
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	33~42・42~50・50~58・58~66
有効チリ寸法(mm)	4以内