

FG3

SERIES

静音引戸錠

用途:居室/オフィス/トイレ/門扉等

納期:標準納期品●(P4参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP872をご参考ください。



写真はU9FG3-1型 (ST)



静音性に優れた堅牢な引戸錠です。

■高い静音性を実現しました

従来品と比べて飛躍的に高い静音性を実現しました。静謐性を求められるオフィス、居室などに最適です。

■誤操作防止のトリガーボルト付

トリガーボルトが付いているため、戸が開いた状態で施錠されることはできません。

■ルーター加工用フロント・ストライク付もあります。

型式: FG3D-□型 (フロント幅22cm)

■機能

	型式	外側	略図	内側	用途例	JLMA規格
U9 PR(-J) LB(-J) JN	FG3-1	シリンダー		サムターン	事務室 居室	H041
U9 PR(-J) LB(-J) JN	FG3-2	シリンダー		なし	事務室 居室	H061
	FG3-3	なし		サムターン	内締り	H021
U9 PR(-J) LB(-J) JN	FG3-4	シリンダー		シリンダー	門扉	H051
	FG3-5	サムターン		サムターン	連絡扉	H221
FG3	FG3-8	非常開装置付 表示装置		大型サムターン	トイレ 浴室	H031
	FG3-8BG	大型非常開装置付 表示装置		大型サムターン	トイレ 浴室	H031
U9 PR(-J) LB(-J) JN	FG3-1HAS	シリンダー		大型サムターン	事務室 居室	H041
U9 PR(-J) LB(-J) JN	FG3-1AH	シリンダー		中型サムターン	事務室 居室	H041

(注) FG3-8BG、FG3-1HASは大型サムターンのため、操作は確実に行ってください。

■材質・仕上・納期一覧

●: 標準納期品

材質・仕上	ステンレス製			
	ST	SB	CB	CD
型式 FG3(FG3-8BGを除く)	●	●	●	●
FG3-8BG	●	●	●(注)	

色調はP89参照

■仕様

バックセット(mm) 51

扉厚可能範囲
(mm以上~mm未満) 29~33・33~42・42~50・50~58・58~66

有効チリ寸法(mm) 4以内